










Storia della Forcar

HISTORY
HISTOIRE
GESCHICHTE

IT

Forcar Refrigeration è un brand dell'azienda Forcar che nasce nel 2004 ed offre oggi 5 linee complete dedicate a tutte le esigenze per la refrigerazione professionale.

Forcar Premium è la linea pensata per chi esige il massimo delle prestazioni nel settore della refrigerazione con macchine interamente costruite in acciaio inox AISI 304 e caratterizzate da alte prestazioni, eccellente qualità costruttiva e classi energetiche di pregio. **Forcar Professional** studiata per tutti coloro che hanno esigenze professionali nel settore della refrigerazione con macchine costruite in acciaio Inox AISI 304 e dalle prestazioni elevate. **Forcar Sweet** è la linea dedicata al mondo della pasticceria e dei dolci con temperature e prestazioni specifiche; **Forcar Fast-Food** copre il mondo della ristorazione veloce e delle pizzerie; **Forcar Eco** è la vasta gamma di armadi e non solo, per chi cerca un buon rapporto qualità prezzo. Chiude la gamma la linea **Forcar Glass&Display** completa di vetrine espositive refrigerate di diversi tipi e misure, armadi refrigerati espositivi e cantinette vini.

EN

The **Forcar Refrigeration** brand was born in 2004, and it offers at present 5 different lines to satisfy all needs. **Forcar Premium** is the line designed for those who demand maximum performance in the refrigeration industry with equipment entirely made of stainless steel AISI 304 offering high performance, excellent construction standards and high quality energy classes. **Forcar Professional** designed for all professionals with high-efficiency needs in the refrigeration equipment sector with machines made of stainless steel AISI 304. **Forcar Sweet** is the line dedicated to the world of pastry and cakes with specific temperatures and performances; **Forcar Fast-Food** focuses on the world of fast food and pizzerias; **Forcar Eco** is the wide range of cabinets and more, ideal solution when looking for a good quality/price balance. Last but not least, the **Forcar Glass&Display** line, a line of refrigerated display cabinets of various types and sizes, refrigerated display cabinets and wine cellars.

FR

La marque **Forcar Refrigeration** est née en 2004, et offre actuellement 5 lignes différentes pour satisfaire tous les besoins. **Forcar Premium** est la ligne conçue pour ceux qui exigent des performances maximales dans l'industrie de la réfrigération avec des équipements entièrement en acier inox AISI 304 offrant de hautes performances, d'excellentes caractéristiques de construction et une grande qualité énergétique. **Forcar Professional** s'adresse à tous les professionnels ayant des besoins de haut rendement dans le secteur des équipements frigorifiques avec des machines en acier inox AISI 304. **Forcar Sweet** est la ligne dédiée au monde de la pâtisserie et des gâteaux avec des températures et des performances spécifiques; **Forcar Fast-Food** se concentre sur le monde du fast-food et des pizzerias; **Forcar Eco** est la large gamme d'armoires réfrigérées et plus, la solution idéale pour un bon rapport qualité / prix. Enfin, la ligne **Forcar Glass&Display**, avec de vitrines réfrigérées de différents types et dimensions, armoires réfrigérées vitrées et caves à vin.

DE


Die Marke **Forcar Refrigeration** wurde 2004 gegründet und bietet derzeit 5 verschiedene Linien an, um allen Anforderungen zu entsprechen. **Forcar Premium** ist die Linie für diejenigen, die maximale Leistung in der Kältetechnik verlangen, mit Geräten, die vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt sind und eine hohe Leistung, hervorragende Baustandards und hohe Qualitäts-Energieklassen bieten. **Forcar Professional** für alle Profis mit hohem Leistungsbedarf im Bereich der Kältetechnik mit Maschinen aus Edelstahl AISI 304. **Forcar Sweet** ist die Linie, die sich der Welt des Gebäcks und der Kuchen mit spezifischen Temperaturen und Leistungen widmet; **Forcar Fast-Food** konzentriert sich auf die Welt der Fast-Food- und Pizzeria; **Forcar Eco** ist die breite Palette der Kühlschränke und dergleichen, die ideale Lösung, wenn es um ein gutes Verhältnis von Qualität und Preis geht. Zum Schluss, die **Forcar Glass&Display** Linie, bestehend aus Kühlvittrinen verschiedener Art und Größe, Glastür-Kühlschränke und Weinkeller.



ICONE

ICONS
ICÔNES
SYMBOLE

	IT	EN	FR	DE
	INFORMAZIONI	INFORMATION	INFORMATION	INFO
	TEMPERATURA DI LAVORO	OPERATING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE SERVICE	BETRIEBSTEMPERATUR
	DIMENSIONI ESTERNE	EXTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	AUßENABMESSUNGEN
	DIMENSIONI INTERNE	INTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONS INTÉRIEURES	INNENABMESSUNGEN
	CAPACITÀ	CAPACITY	CAPACITÉ	KAPAZITÄT
	TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO	MAX. OPERATING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SERVICE	MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR
	TIPO DI REFRIGERAZIONE	TYPE OF COOLING	TYPE DE REROIDISSEMENT	KÜHLUNGSTYP
DEFROST	TIPO DI SBRINAMENTO	DEFROSTING TYPE	TYPE DE DÉGIVRAGE	ABTAUUNGSART
GAS	TIPO DI GAS REFRIGERANTE	TYPE OF COOLING GAS	GAZ RÉFRIGÉRANT	KÄLTEMITTEL
	EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA	CONDENSED WATER EVAPORATION	ÉVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION	KONDENSWASSERVERDAMPFUNG
	CONTROLLO TEMPERATURA	TEMPERATURE CONTROL	RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE	TEMPERATURSTEUERUNG
	ISOLAMENTO	INSULATION	ISOLATION THERMIQUE	WÄRMESCHUTZ
	ASSORBIMENTO	POWER CONSUMPTION	PUISSANCE ABSORBÉE	STROMAUFNAHME
	TENSIONE	VOLTAGE	TENSION	SPANNUNG
MATERIAL	MATERIALE DI COSTRUZIONE	CONSTRUCTION MATERIAL	MATÉRIEL CONSTRUCTIF	BAUSTOFF
	INVERSIONE PORTA	DOOR REVERSING	INVERSION DE PORTE	TÜRUMLENKUNG
	LUCE INTERNA	INTERIOR LIGHT	ECLAIRAGE INTÉRIEUR	INNENBELEUCHTUNG
STANDARD	ACCESSORI IN DOTAZIONE	SUPPLIED ACCESSORIES	ACCESSOIRES FOURNIS	MITGELIEFERTE ZUBEHÖRE
ENERGY CLASS	CLASSE ENERGETICA	ENERGY CLASS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	ENERGIEKLASSE
	INFO SPEDIZIONI	DELIVERY INFO	INFORMATIONS SUR LA LIVRAISON	VERSANDINFO
	PESO NETTO	NET WEIGHT	POIDS NET	NETTOGEWICHT
	PESO LORDO	GROSS WEIGHT	POIDS BRUT	BRUTTOGEWICHT
	DIMENSIONI DI IMBALLO	PACKAGING DIMENSIONS	DIMENSIONS DES EMBALLAGES	VERPACKUNGSMASSE
	PREZZO	PRICE	PRIX	PREIS



INDICE

INDEX
TABLE DES MATIÈRES
INHALT

CATEGORIE	IT	EN	FR	DE	
PREMIUM LINE	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 VENTILATI	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 VENTILATED	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GN2/1 VENTILÉES	GN2/1 KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG	11
	ARMADI REFRIGERATI PER LA FROLLATURA	MEAT DRY-AGER	ARMOIRE D'AFFINAGE	REIFESCHRANK	14
PROFESSIONAL LINE	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 VENTILATI	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 VENTILATED	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GN2/1 VENTILÉES	GN2/1 KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG	19
	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 STATICI	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 STATIC	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GN2/1 STATIQUES	GN2/1 KÜHLSCHRÄNKE STATISCH	26
	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 VENTILATI - LINEA BASIC	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 VENTILATED	BASIC LINE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GN2/1 - VENTILÉES - LIGNE BASIC	GN2/1 KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG - SERIE BASIC	31
	ARMADI REFRIGERATI STATICI - LINEA SNACK	REFRIGERATED CABINET STATIC SNACK LINE	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES STATIQUES LIGNE SNACK	KÜHLSCHRÄNKE STATISCH - SERIE SNACK	34
	TAVOLI REFRIGERATI GASTRONOMIA - GN1/1 - VENTILATI	GASTRONOMY REFRIGERATED COUNTERS GN1/1 - VENTILATED	TABLES RÉFRIGÉRÉES GASTRONOMIE - GN1/1 VENTILÉES	GASTRONOMIE-KÜHLTISCHE GN1/1 UMLUFTKÜHLUNG	36
	ABBATTITORI MADE IN ITALY	BLAST CHILLERS MADE IN ITALY	CELLULLES DE REFOIDISSEMENT RAPIDE MADE IN ITALY	SCHNELLKÜHLER MADE IN ITALY	48
	ABBATTITORI	BLAST CHILLERS	CELLULLES DE REFOIDISSEMENT RAPIDE	SCHNELLKÜHLER	51
SWEET LINE	ARMADI REFRIGERATI PASTICCERIA - VENTILATI	REFRIGERATED PASTRY CABINETS - VENTILATED	ARMOIRES À PÂTISSERIE RÉFRIGÉRÉES - VENTILÉES	KONDISTOREI KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG	57
	TAVOLI REFRIGERATI PASTICCERIA - VENTILATI	REFRIGERATED PASTRY COUNTERS - VENTILATED	TABLES À PÂTISSERIE RÉFRIGÉRÉES - VENTILÉES	KONDISTOREI KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG	60
FAST FOOD & PIZZA LINE	VETRINE REFRIGERATE SUSHI STATICHE	REFRIGERATED SUSHI DISPLAY CASES - STATIC	VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR SUSHI - STATIQUES	SUSHI - KÜHLVITRINE STATISCH	65
	VETRINE REFRIGERATE PIZZA STATICHE	REFRIGERATED PIZZA DISPLAY CASES - STATIC	VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR PIZZA - STATIQUES	PIZZA KÜHLVITRINE STATISCH	68
	BANCHI PIZZA REFRIGERATI VENTILATI	REFRIGERATED PIZZA COUNTERS - VENTILATED	COMPTOIRS À PIZZA RÉFRIGÉRÉS - VENTILÉS	PIZZAKÜHLTISCHE UMLUFTGEKÜHLT	72
	BANCHI PIZZA REFRIGERATI STATICI	REFRIGERATED PIZZA COUNTERS - STATIC	COMPTOIRS À PIZZA RÉFRIGÉRÉS - STATIQUES	PIZZAKÜHLTISCHE STATISCH	75
	CASSETTIERA INOX	STAINLESS STEEL DRAWERS	MEUBLE A TIROIRS	SCHUBLADENSCHRANK AUS EDELSTAHL	78
	SALADETTE REFRIGERATE PER INSALATE - STATICHE	REFRIGERATED SALADETTES FOR SALADS - STATIC	SALADETTES RÉFRIGÉRÉES POUR SALADES - STATIQUES	GEKÜHLTE SALADETTE FÜR SALATE - STATISCH	79
ECO LINE	ARMADI REFRIGERATI - VENTILATI	REFRIGERATED CABINETS VENTILATED	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES	KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG	87
	ARMADI REFRIGERATI STATICI	REFRIGERATED CABINETS STATIC	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES STATIQUES	KÜHLSCHRÄNKE STATISCHE KÜHLUNG	90
	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 - STATICI	REFRIGERATED CABINETS STATIC - GN2/1	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES STATIQUES - GN2/1	KÜHLSCHRÄNKE - STATISCHE KÜHLUNG - GN2/1	106
	CONGELATORI A POZZETTO	DEEP-FREEZERS	CONGÉLATEURS COFFRES	GEFRIERTRUHEN	109
GLASS & DISPLAY	VETRINE 4 LATI ESPOSITIVI REFRIGERATE - VENTILATE	4-SIDES REFRIGERATED DISPLAY WINDOWS - VENTILATED	VITRINES RÉFRIGÉRÉES 4 FACES - VENTILÉES	KÜHLVITRINE MIT 4 AUSSTELLUNGS-SEITEN - UMLUFTGEKÜHLT	115
	ARMADI REFRIGERATI ESPOSITORI STATICI	REFRIGERATED DISPLAY CABINETS STATIC	ARMOIRES PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉES - STATIQUES	SCHAUKÜHLSCHRÄNKE STATISCH	119
	VETRINETTE ESPOSITIVE REFRIGERATE - VENTILATE	REFRIGERATED DISPLAY WINDOWS VENTILATED	VITRINES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉE	AUFSATKÜHLVITRINEN UMLUFTGEKÜHLT	122
	ESPOSITORI REFRIGERATI CON VETRO CURVO - VENTILATI	REFRIGERATED DISPLAY CASES WITH CURVED GLASS - VENTILATED	PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS AVEC VERRE BOMBÉ - VENTILÉES	KÜHLVITRINEN MIT GEBOGENEM GLAS - UMLUFTGEKÜHLT	124
	ESPOSITORI REFRIGERATI CON VETRO TONDO - STATICI	REFRIGERATED DISPLAY CASES WITH ROUNDED GLASS - STATICS	PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS AVEC VERRE ROND - STATIQUES	KÜHLVITRINEN MIT RUNDEM GLAS - STATISCH	126
	ESPOSITORI MURALI REFRIGERATI VENTILATI	REFRIGERATED WALL DISPLAYS CASES - VENTILATED	PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS À MUR - VENTILÉES	WANDKÜHLVITRINEN UMLUFTGEKÜHLT	128
	CANTINETTE VINI REFRIGERATE STATICHE	REFRIGERATED WINE CELLARS STATICS	CAVES À VIN RÉFRIGÉRÉES STATIQUES	GEKÜHLTE WEINKELLER	131
	CANTINETTE VINI REFRIGERATE VENTILATE - MODELLO ENOLO	REFRIGERATED WINE CELLARS VENTILATED - ENOLO MODEL	CAVES À VIN RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES - LIGNE ENOLO	GEKÜHLTE WEINKELLER UMLUFTGEKÜHLT - MODELL ENOLO	137
	CANTINETTE VINI REFRIGERATE STATICA - MODELLO BJ	REFRIGERATED WINE CELLARS STATIC - MODEL BJ	CAVE À VINS RÉFRIGÉRÉES STATIQUES - MODÈL BJ	GEKÜHLTE WEINKELLER STATISCH - MODELL BJ	141
	ARMADI REFRIGERATI LINEA SNACK VENTILATI	SNACK REFRIGERATED CABINETS VENTILATED	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES LIGNE SNACK - VENTILÉES	KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG - SNACK-LINIE	144
	ARMADI REFRIGERATI LINEA SNACK STATICI	SNACK REFRIGERATED CABINETS STATIQUES	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES LIGNE SNACK - STATIQUES	KÜHLSCHRÄNKE - UMLUFTKÜHLUNG SNACK-LINIE	147
	BOTTLE COOLER - VENTILATA	BOTTLE COOLER - VENTILATED	REFROIDISSEUR DE BOUTEILLE VENTILÉ	FLASCHENKÜHLER UMLUFTKÜHLUNG	152
	VETRINA PASTICCERIA - VENTILATA	PASTRY DISPLAY CASE - VENTILATED	VITRINE PÂTISSERIE - VENTILÉE	KONDISTOREI-VITRINE UMLUFTKÜHLUNG	155
	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	GENERAL SALES CONDITIONS	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN	158



Premium Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati



IT Gli armadi refrigerati FP70TN e FP70BT sono dotati di struttura in **acciaio Inox AISI 304** - guide interne stampate tipo "Hygiene" - gruppo frigorifero di tipo "monoblock" - controllo elettronico della temperatura di tipo "Touch" - pannello frontale basculante per una semplice manutenzione - isolamento 80 mm. - entrambi i modelli sono tropicalizzati, quindi adatti a lavorare con condizioni ambientali di +43°C - 60% HR. La versione TN è in classe energetica A con range di temperatura -2°C +8°C, mentre la versione BT è in classe energetica B con range di temperatura -15°C - 24°C. In dotazione 3 griglie GN2/1, capacità fino a 700 Litri.

EN The FP70TN and FP70BT refrigerated cabinets are built in **stainless steel AISI 304** - they are equipped with "Hygiene" type internal slides, "monoblock" type refrigerating unit, "Touch" electronic temperature control, tilting front panel for easy maintenance and 80 mm insulation - both models are tropicalized, therefore suitable to work with environmental conditions of +43°C - 60% HR. The TN version is in energy class A with a temperature range of -2°C +8°C, while the BT version is in energy class B with a temperature range of -15°C - 24°C. Supplied with 3 GN2/1 grids, capacity up to 700 litres.

FR Les armoires frigorifiques FP70TN et FP70BT, avec corps en **acier inox AISI 304**, sont équipées de glissières internes moulées de type "hygiène", d'une unité frigorifique à "mono bloc", de thermostat électronique "Touch" et d'un panneau frontal basculant pour faciliter les opérations de maintenance, isolation 80 mm - les deux modèles sont tropicalisés, donc convenant pour travailler dans des conditions environnementales de +43°C - 60% HR. La version TN est en classe d'énergie A avec une amplitude de température de -2°C +8°C, la version BT est en classe d'énergie B avec une amplitude de température de -15°C - 24°C. Fournie avec 3 grilles GN2/1, capacité maximale: 700 litres.

DE Die Kühlschränke FP70TN und FP70BT, mit Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - sind mit "Hygiene" vorgeformten Innenschienen - "Monoblock" Kühleinheit - elektronische "Touch" Temperaturregelung - schwenkbare Frontplatte für einfache Wartung und 80 mm Isolierung ausgestattet - beide Modelle sind tropentauglich, daher geeignet für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen von +43°C - 60% HR. Die TN-Version ist in der Energieklasse A mit einem Temperaturbereich von -2°C +8°C, während die BT-Version in der Energieklasse B mit einem Temperaturbereich von -15°C - 24°C ist. 3 GN2/1- Gitter im Lieferumfang enthalten, Inhalt bis zu 700 Liter.

Optional

GRI21P	GRP21P	RUO70P
Griglia Inox Stainless steel grid Grille en acier inox Edelstahlgitter	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote di cui 2 dotate di freno Set of 4 wheels, 2 with brake Jeu de 4 roues dont 2 avec frein Satz mit 4 Rädern, 2 mit Bremse
70 €	24 €	150 €



FP70TN



	FP70TN
	-2°C / +8°C
	695 x 870 x 2120(h) mm
	535 x 710 x 1470(h) mm
	700 L
	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	gas caldo / hot gas
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	80 mm
	230 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 / stainless steel AISI 304
	si / yes
	no
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	A
NET Kg	116 Kg
GROSS Kg	128 Kg
	735 x 910 x 2250(h) mm
€	3250 €

Premium Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung



FP70BT



	FP70BT
	-15°C / -24°C
	695 x 870 x 2120(h) mm
	535 x 710 x 1470(h) mm
	700 L
	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	gas caldo / hot gas
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	80 mm
	455 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 / stainless steel AISI 304
	si / yes
	no
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	B
	121 Kg
	133 Kg
	735 x 910 x 2250(h) mm
	3780 €

Premium Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung

Armadi refrigerati per la frollatura



IT Macchine professionali per la frollatura della carne - porta in vetro per seguire direttamente la maturazione e la frollatura dei prodotti - ambiente controllato e sicuro grazie alla lampada UV sterminante - controllo costante temperatura umidità e ventilazione che garantiscono un perfetto processo di frollatura. Struttura esterna in lamiera verniciata nera - interno in ABS antibatterico - supporto e ganci in **acciaio inox AISI 304** - sensore apertura della porta - spia acustica per segnalazione guasti.

EN Professional machines for meat aging - glass door to directly observe the seasoning and aging of the product - controlled and safe environment thanks to the germicidal UV lamp - constant temperature, humidity and ventilation control that guarantees a perfect aging process. External casing in black painted plate - internal casing in antibacterial ABS - support and hooks in **stainless steel AISI 304** - door opening sensor - acoustic warning to signal failures.

FR Machines professionnelles pour la maturation de la viande - porte vitrée pour suivre directement la maturation et l'affinage des produits - environnement contrôlé et protégé grâce à la lampe UV stérilisante - température, humidité et ventilation constantes qui garantissent un parfait contrôle de la maturation. Corps extérieur en tôle laquée noire - structure intérieure en ABS antibactérien - support et crochets en **acier inox AISI 304** - détecteur d'ouverture de porte - signal acoustique d'alarme en cas de dysfonctionnement.

DE Professionelle Maschinen für die Fleischreifung - Glastür zur direkten Beobachtung der Reifung und Alterung des Produkts - kontrollierte und sichere Umgebung dank der sterminierenden UV-Lampe - gleichbleibende Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lüftungs-Überwachung, die einen perfekten Alterungsprozess garantiert. Außengehäuse aus schwarz lackierter Platte - Innengehäuse aus antibakteriellem ABS - Halterung und Haken aus **Edelstahl AISI 304** - Türöffnungssensor - akustische Warnung bei Störungen.

G-DMA40 - G-DMA46



NEW

	G-DMA40 Free standing	G-DMA46 Bulti-in
	+1°C / +25°C	+1°C / +25°C
	600 x 485 x 820(h) mm	570 x 595 x 820(h) mm
	463 x 405 x 696(h) mm	443 x 512 x 612(h) mm
	88 L	98 L
	60% - 85% HR	60% - 85% HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	40 mm	40 mm
	140 W	140 W
	220V / 50Hz	220V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass
	si / yes	si / yes
	led	led
STANDARD	asta con 3 ganci rod with 3 hooks	asta con 3 ganci rod with 3 hooks
		
	37 Kg	44 Kg
	40 Kg	47 Kg
	680 x 535 x 865(h)mm	655 x 660 x 865(h) mm
	1990 €	2350 €

Premium Line

Armadi refrigerati per la frollatura / Meat dry-ager
Armoire d'affinage / Reifeschrank

G-DMA120 - G-DMA180



NEW

	G-DMA120 Free standing / built-in	G-DMA180 Free standing / built-in
	+1°C / +25°C	+1°C / +25°C
	710 x 595 x 1270(h) mm	710 x 595 x 1720(h) mm
	552 x 485 x 1055(h) mm	552 x 485 x 1508(h) mm
	233 L	352 L
	60% - 85% HR	60% - 85% HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	55 mm	55 mm
	170 W	170 W
	220V / 50Hz	220V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass
	si / yes	si / yes
	led	led
STANDARD	asta con 3 ganci rod with 3 hooks	asta con 3 ganci rod with 3 hooks
		
	69 Kg	83 Kg
	81 Kg	96 Kg
	780 x 645 x 1430(h) mm	780 x 645 x 1870(h) mm
	3215 €	3540 €

Premium Line

Armadi refrigerati per la frollatura / Meat dry-ager
Armoire d'affinage / Reifeschrank

forcar®





Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati

IT Armadi refrigerati GN2/1 in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile (escluso G-GNV600DT) - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza. Kit optional di adattamento per contenimento di griglie 60x40 cm disponibile solo per G-GN650.

EN GN2/1 refrigerated cabinets in **stainless steel AISI 304**. Ventilated refrigeration - incorporated refrigerating unit - concealed evaporator for maximum space availability - engine compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electric heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electric heating element and automatic control of the defrosting temperature - automatic evaporation of the condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Reversible door with self closing spring (except G-GNV600DT) - door lock with key - tool-free extractable door gasket - internal light - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised plate. Height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**. On request conversion kit for 60x40 cm grids available only for G-GN650.

FR Armoires réfrigérées GN2/1 en **acier inox AISI 304**. Réfrigération ventilée - unité intégrée - évaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace - compartiment moteur avec côtés isolés - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage - évaporation automatique de l'eau condensée - évaporateur traité contre la corrosion. Porte réversible avec ressort auto-fermant (sauf G-GNV600DT) - fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - éclairage intérieur - fond avec coins arrondis - panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds réglables en hauteur en **acier inox AISI 304**. Kit d'adaptation optionnel pour grilles de 60x40 cm, disponible uniquement pour G-GN650.

DE GN2/1 Kühlschränke aus **Edelstahl AISI 304**. Umluftkühlung - Motoreinheit eingebaut - Versenkender Verdampfer, um Platz zu gewinnen - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatische Steuerung der Abtautemperatur - automatische Kondenswasserverdampfung - Verdampfung - Verdampfer gegen Korrosion behandelt. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder (außer G-GNV600DT) - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Innenbeleuchtung - Boden mit abgerundeten Ecken - Außenrückwand und Bodenplatte aus verzinktem Blech. Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage Anpassungssatz zur Aufnahme von 60x40 cm großen Gittern, nur für G-GN650 erhältlich.

Optional

CG21	GRP21	RUO120	A64 mod. G-GN650 60x40 cm
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø 120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Kit supporti guide e 6 cassette Slides-Bracket set and 6 containers Kit pour supports glissières et 6 caisses Führungsschienen- und Trägersatz mit 6 Behälter
24 €	20 €	115 €	360 €

G-GN650TN
G-GN650BT



	G-GN650TN	G-GN650BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	740 x 830 x 2010(h) mm	740 x 830 x 2010(h) mm
	624 x 685 x 1396(h) mm	624 x 685 x 1396(h) mm
	650 L	650 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	315 W	500 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
	si / yes	si / yes
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	134 Kg	138 Kg
	153 Kg	157 Kg
	765 x 855 x 2180(h) mm	765 x 855 x 2180(h) mm
	1620 €	1890 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung

forcar®

G-GN1410TN
G-GN1410BT



Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlchränke - Umluftkühlung

	G-GN1410TN	G-GN1410BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1480 x 830 x 2010(h) mm	1480 x 830 x 2010(h) mm
	1360 x 685 x 1390(h) mm	1360 x 685 x 1390(h) mm
	1325 L	1325 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	320 W	730 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	195 Kg	208 Kg
	219 Kg	235 Kg
	1505 x 855 x 2180(h) mm	1505 x 855 x 2180(h) mm
	2400 €	2690 €

G-GN650TNG
G-GN650BTG



	G-GN650TNG	G-GN650BTG
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	740 x 830 x 2010(h) mm	740 x 830 x 2010(h) mm
	624 x 685 x 1396(h) mm	624 x 685 x 1396(h) mm
	650 L	650 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	315 W	500 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides
		
	138 Kg	153 Kg
	157 Kg	173 Kg
	765 x 855 x 2180(h) mm	765 x 855 x 2180(h) mm
	1780 €	2170 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung

forcar®

G-GN1410TNG



	G-GN1410TNG
	-2°C / +8°C
	1480 x 830 x 2010(h) mm
	1360 x 685 x 1390(h) mm
	1325 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm
	500 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 / stainless steel AISI 304
	no
REVERSIBLE	
	si / yes
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
	
	208 Kg
NET Kg	
	235 Kg
GROSS Kg	
	855 x 1505 x 2180(h) mm
mm	
	2680 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung

G-GNV600DT



	G-GNV600DT
	-2°C / +8°C ° -18°C / -22°C
	680 x 830 x 2010(h) mm
	530 x 650 x 550(h) mm 530 x 650 x 550(h) mm
	237 L / 237 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	TN R290 / BT R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	60 mm
	TN 250 W / BT 300 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 / stainless steel AISI 304
	no
	no
STANDARD	4 griglie / grids GN2/1 4 coppie di guide / pairs of slides
	
	150 Kg
	170 Kg
	710 x 875 x 2160(h) mm
	2070 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung

forcar®

G-GNV1200DT



	G-GNV1200DT
	-2°C / +8°C ° -18°C / -22°C
	1340 x 830 x 2010(h) mm
	530 x 650 x 1386(h) mm 530 x 650 x 1386(h) mm
	507 L / 507 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	TN R290 / BT R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	60 mm
	TN 255 W / BT 750 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 / stainless steel AISI 304
	no
	no
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
	195 Kg
	219 Kg
	1370 x 875 x 2160(h) mm
	3350 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung

Armadi refrigerati

GN2/1 - statici

IT Armadi refrigerati GN2/1 in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione statica - ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura - gruppo incorporato in vano superiore - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave -guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza. Kit optional di adattamento per contenimento di griglie 60x40 cm disponibile solo per G-GN600 - G-GN1200DT.

EN GN2/1 refrigerated cabinets in **stainless steel AISI 304**. Static refrigeration - fan and internal air conveyor to uniform the temperature - incorporated refrigerating unit in the upper compartment - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - drip tray to collect condensation water. Reversible door with self closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanized plate - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**. On request adapting kit for 60x40 cm grids available only for G-GN600 - G-GN1200DT.

FR Armoires réfrigérées GN2/1 en **acier inox AISI 304**. Réfrigération statique - ventilateur et convoyeur d'air interne pour uniformiser la température - groupe incorporé dans le compartiment supérieur - compartiment moteur avec côtés isolés - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - élimination de l'eau de condensation avec bac. Porte réversible avec ressort auto-fermant - fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée - pieds en **acier inox AISI 304** réglables en hauteur. Kit d'adaptation optionnel pour grilles de 60x40 cm disponible uniquement pour G-GN600 - G-GN1200DT.

DE GN2/1 Kühlschränke aus **Edelstahl AISI 304**. Statische Kühlung - Gebläse und interner Luftförderer zur Temperaturregelung - integrierte Einheit im oberen Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Beseitigung von Kondenswasser durch eine Wanne. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken - und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage Anpassungskit zur Aufnahme von 60x40 cm Gittern, nur für G-GN600 - G-GN1200DT erhältlich.

Optional	CG21	GRP21	RUO120	P60 mod. GN600-1200DT-GNV1200DT 60x40 cm	P64 mod. G600FISH 60x40x13(h) cm
	Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø 120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Kit supporti e 9 coppie di guide per teglie. Bracket set and 9 pairs of slides for pans. Kit de supports et 9 paires de glissières pour bacs Trägersatz und 9 Paare Führungsschienen für Bleche	Kit supporti guide e 6 cassette Slides-Bracket set and 6 containers Kit pour supports glissières et 6 caisses Führungsschienen- und Trägersatz mit 6 Behälter
	24 €	20 €	115 €	360 €	330 €

G-GN600TN G-GN600BT



Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 - Static
Armoires réfrigérées GN2/1 - statiques / GN2/1 Kühlchränke - Statisch

	G-GN600TN	G-GN600BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
	680 x 810 x 2010(h) mm	680 x 810 x 2010(h) mm
	560 x 653 x 1386(h) mm	560 x 653 x 1386(h) mm
	507 L	507 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R290	R290
	vasca di raccolta collecting basin	vasca di raccolta collecting basin
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	510 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	135 Kg	135 Kg
	155 Kg	155 Kg
	710 x 840 x 2180(h) mm	710 x 840 x 2180(h) mm
	1460 €	1750 €

G-GN600FISH



	G-GN600FISH
	-5°C / +2°C
	680 x 810 x 2010(h) mm
	560 x 653 x 1386(h) mm
	507 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	manuale / manual
GAS	R290
	vasca di raccolta / collecting basin
	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm
	510 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 / stainless steel AISI 304
	si / yes
REVERSIBLE	
	no
STANDARD	6 cassette / 6 containers 60 x 40 x 13(h) cm
ENERGY CLASS	
	
	145 Kg
NET Kg	
	165
GROSS Kg	
	710 x 840 x 2180(h) mm
mm	
	2200 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 - Static
Armoires réfrigérées GN2/1 - statiques / GN2/1 Kühlschränke - Statisch

forcar®

G-GN1200TN G-GN1200BT



Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 - Static
Armoires réfrigérées GN2/1 - statiques / GN2/1 Kühlschränke - Statisch

	G-GN1200TN	G-GN1200BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
	1340 x 800 x 2010(h) mm	1340 x 800 x 2010(h) mm
	1220 x 653 x 1386(h) mm	1220 x 653 x 1386(h) mm
	1104 L	1104 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R290	R290
	vasca di raccolta collecting basin	vasca di raccolta collecting basin
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	450 W	710 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	180 Kg	180 Kg
	204 Kg	204 Kg
	1370 x 840 x 2180(h) mm	1370 x 840 x 2180(h) mm
	2100 €	2360 €

G-GN1200DT



	G-GN1200DT
	+2°C / +8°C -18°C / -20°C
	1340 x 830 x 2010(h) mm
	560 x 530 x 1386(h) mm 560 x 530 x 1386(h) mm
	552 L / 552 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	TN R290 / BT R290
	vasca di raccolta collecting basin
	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm
	TN 260 W / BT 510 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
REVERSIBLE	
	no
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
	
	195 Kg
NET Kg	
	219 Kg
GROSS Kg	
	1370 x 875 x 2160(h) mm
mm	
	3000 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 - Static
Armoires réfrigérées GN2/1 - statiques / GN2/1 Kühlschränke - Statisch

forcar®

Armadi refrigerati

GN2/1 - ventilati - linea basic

IT Armadi refrigerati GN2/1, linea basic in **acciaio inox AISI 430**. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore a vista in cella - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento a sosta motore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo camera con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata - piedini in acciaio Inox regolabili in altezza.

EN GN2/1 refrigerated cabinets, basic line in **stainless steel AISI 430**. Ventilated refrigeration - incorporated unit - visible evaporator in the cell - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electric heating element fitted around the door frame to prevent condensation - defrosting at motor stop - automatic evaporation of the condensate water. Reversible door with self-closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - chamber bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised plate - height-adjustable stainless steel feet.

FR Armoires réfrigérées GN2/1, ligne basic en **acier inox AISI 430**. Réfrigération ventilée - unité incorporée - évaporateur visible dans la chambre - compartiment moteur avec côtés isolés - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistances électriques autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - dégivrage par arrêt moteur - évaporation automatique eau condensée. Porte réversible avec ressort auto-fermant - fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée - pieds réglables en hauteur en acier inox.

DE GN2/1 Kühlschränke, Basic Line aus **Edelstahl AISI 430**. Belüftete Kühlung - Einbaueinheit - sichtbarer Verdampfer im Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit Digitalthermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Motorstoppabtauung - automatische Verdampfung des Kondenswassers. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türverschluss mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken- und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Optional

CG21	GRP21	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse
24 €	20 €	115 €

G-ECV600TN
G-ECV600BT



	G-ECV600TN	G-ECV600BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	680 x 800 x 2010(h) mm	680 x 800 x 2010(h) mm
	564 x 680 x 1384(h) mm	564 x 680 x 1384(h) mm
	537 L	537 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	255 W	565 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN2/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	135 Kg	135 Kg
NET Kg		
	155 Kg	155 Kg
GROSS Kg		
	710 x 840 x 2180(h) mm	710 x 840 x 2180(h) mm
mm		
	1400 €	1740 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati - linea basic / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated -Basic line
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées - Ligne Basic / GN2/1 Kühschränke - Umluftkühlung - Serie Basic



G-ECV1200TN

G-ECV1200BT



	G-ECV1200TN	G-ECV1200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1340 x 810 x 2000(h) mm	1340 x 810 x 2000(h) mm
	1224 x 680 x 1384(h) mm	1224 x 680 x 1384(h) mm
	1173 L	1173 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	400 W	800 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	180 Kg	180 Kg
	204 Kg	204 Kg
	1370 x 840 x 2180(h) mm	1370 x 840 x 2180(h) mm
	2130 €	2450 €

Professional Line

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati - linea basic / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated -Basic line
Armoires réfrigérées GN2/1 - ventilées - Ligne Basic / GN2/1 Kühlschränke - Umluftkühlung - Serie Basic

Armadi refrigerati statici - linea snack

IT Armadio refrigerato, linea Snack (contenitore di bibite). Refrigerazione statica. Ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura - gruppo incorporato in vano superiore - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

FR Armoires réfrigérées. ligne Snack (puor boissons). Réfrigération statique - ventilateur et convoyeur d'air interne pour uniformiser la température - groupe incorporé dans le compartiment supérieur - compartiment moteur avec côtés isolés - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - élimination de l'eau de condensation avec bac. Porte réversible avec ressort auto-fermant - fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée - pieds en **acier inox AISI 304** réglables en hauteur.

EN Refrigerated cabinet, snack line (beverage container). Static refrigeration - fan and internal air conveyor to uniform the temperature - incorporated refrigerating unit in the upper compartment - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - drip tray to collect condensation water. Reversible door with self closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanized plate - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**.

DE Kühlschränke, Snack Line (Softdrinkbehälter). Umluftkühlung - Einbaueinheit - sichtbarer Verdampfer im Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit Digitalthermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Motorstoppabtauung - automatische Verdampfung des Kondenswassers. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türverschluss mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken- und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**.

Optional

CGSN	GRPSN	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse
18 €	18 €	115 €

G-SNACK400TN

G-SNACK400BT



	G-SNACK400TN	G-SNACK400BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -20°C
	680 x 700 x 2000(h) mm	680 x 700 x 2000(h) mm
	560 x 553 x 1386(h) mm	560 x 553 x 1386(h) mm
	429 L	429 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R290	R290
	vasca di raccolta collecting basin	vasca di raccolta collecting basin
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	50 mm	50 mm
	260 W	490 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 53x54 mm 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids 53x54 mm 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	135 Kg	135 Kg
	152 Kg	152 Kg
	710 x 740 x 2180(h) mm	710 x 740 x 2180(h) mm
	1340 €	1540 €

Professional Line

Armadi refrigerati - statici - linea snack / Refrigerated cabinet - static - snack line
Armoires réfrigérées -statiques - ligne Snack / Kühlschränke - Statisch - Serie Snack

Tavoli refrigerati gastronomia

GN1/1 - ventilati

IT Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 con refrigerazione ventilata. Ampia scelta di tavoli refrigerati disponibili nelle versioni con vetro (codici TNG), con altezza di 65 cm (codici UGN) e nella versione linea SNACK (contenitori di bibite). Kit optional di coppia guide per griglie, griglie plastificate, cassetti e kit ruote. Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti - cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro.

EN GN1/1 gastronomy refrigerated counters with ventilated refrigeration. Wide choice of refrigerated counters available in the versions with glass (TNG codes), with a height of 65 cm (UGN codes) and in the SNACK line version (beverage containers). Optional set of slides for grids, plastic grids, drawers and wheel set. Built-in extractable unit for easy maintenance - circular cold air flow to avoid direct impact on the product - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electrical heating element and automatic defrosting temperature control - automatic evaporation of condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Door with self-closing spring - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - easy substitution of doors with two or three drawer units - easily extractable drawer units with stainless steel telescopic slides. Height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304** - Stainless steel back panel - Can be placed against the wall.

FR Tables réfrigérées gastronomie GN1/1 avec réfrigération ventilée. Large choix de tables réfrigérées disponibles dans les versions avec verre (codes TNG), avec une hauteur de 65 cm (codes UGN) et dans la version SNACK line (conteneurs de boissons rafraîchissantes). Sur demande, kit de glissières pour grilles, grilles en plastique, tiroirs et kit de roulettes. Unité extractible intégrée pour un entretien facile - flux d'air froid circulaire pour ne pas toucher directement le produit - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation - dégivrage automatique avec résistance électrique et régulation automatique de la température de dégivrage - évaporation automatique de l'eau de condensation - évaporateur traité anti-corrosion. Porte avec ressort auto-fermant - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - remplacement aisé des portes par éléments de deux ou trois tiroirs - blocs-tiroirs amovibles avec glissières télescopiques en acier inox. Pieds en **acier inox AISI 304** réglables en hauteur - peut être placé contre le mur.

DE GN1/1 Gastronomie-Kühltische mit Umluftkühlung. Große Auswahl an Kühltischen in den Ausführungen mit Glas (TNG-Codes), mit einer Höhe von 65 cm (UGN-Codes) und in der Ausführung SNACK line (Softdrinkbehälter). Optionaler Satz von Führungen für Gitter, Kunststoffgitter, Schubladen und Radsatz. Eingebaute ausziehbare Einheit für einfache Wartung - runder Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatischer Abtautemperaturregelung - automatische Verdampfung des Kondenswassers - korrosionsgeschützter Verdampfer. Tür mit Rückholfeder - ausziehbare Türdichtung ohne Werkzeug - Boden mit abgerundeten Ecken - einfache Austauschbarkeit der Türen mit zwei oder drei Schubladenelementen - leicht ausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopschienen aus Edelstahl. Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Rücken aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.


CG11 mod. GN	GRP11 mod. GN	CGG mod. SNACK	GRPG mod. SNACK
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter
20 €	16 €	20 €	16 €

RUO120	C12 mod. TN	C13 mod. TN
Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Set. 2 cassette Set. 2 drawers Set. 2 tiroirs Set. 2 Schubladen	Set. 3 cassette Set. 3 drawers Set. 3 tiroirs Set. 3 Schubladen
115 €	520 €	750 €

C12G mod. SNACK	C13G mod. SNACK	U12 mod. UGN
Set. 2 cassette Set. 2 drawers Set. 2 tiroirs Set. 2 Schubladen	Set. 3 cassette Set. 3 drawers Set. 3 tiroirs Set. 3 Schubladen	Set. 2 cassette Set. 2 drawers Set. 2 tiroirs Set. 2 Schubladen
520 €	750 €	500 €



Cassetto neutro sopra vano tecnico
Neutral drawer on technical compartment
Tiroir neutre sur le compartiment technique
Neutrale Schublade auf dem Technikraum



Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Tables réfrigérées gastronomie - GN1/1 - ventilées / Gastronomie-Kühltische - GN1/1 - Umluftkühlung

G-GN2100TN / G-GN2100BT



G-GN3100TN / G-GN3100BT



G-GN4100TN / G-GN4100BT



	G-GN2100TN	G-GN2100BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1360 x 700 x 860(h) mm	1360 x 700 x 860(h) mm
	902 x 530 x 589(h) mm	902 x 530 x 589(h) mm
	282 L	282 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	260 W	470 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	98 Kg	103 Kg
NET Kg		
	121 Kg	126 Kg
GROSS Kg		
	1390 x 730 x 1020(h) mm	1390 x 730 x 1020(h) mm
mm		
	1560 €	1860 €

	G-GN3100TN	G-GN3100BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1795 x 700 x 860(h) mm	1795 x 700 x 860(h) mm
	1337 x 530 x 589(h) mm	1337 x 530 x 589(h) mm
	417 L	417 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	260 W	570 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	D
		
	134 Kg	136 Kg
NET Kg		
	159 Kg	162 Kg
GROSS Kg		
	1825 x 730 x 1020(h) mm	1825 x 730 x 1020(h) mm
mm		
	1830 €	2120 €

	G-GN4100TN	G-GN4100BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	2230 x 700 x 860(h) mm	2230 x 700 x 860(h) mm
	1772 x 530 x 589(h) mm	1772 x 530 x 589(h) mm
	553 L	553 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	260 W	660 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
		
	153 Kg	155 Kg
NET Kg		
	187 Kg	189 Kg
GROSS Kg		
	2260 x 730 x 1040(h) mm	2260 x 740 x 1040(h) mm
mm		
	2130 €	2400 €

Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Tables réfrigérées gastronomie - GN1/1 - ventilées / Gastronomie-Kühltische - GN1/1 - Umluftkühlung

G-GN2200TN / G-GN2200BT



G-GN3200TN / G-GN3200BT



G-GN4200TN / G-GN4200BT



	G-GN2200TN	G-GN2200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1360 x 700 x 860/960(h) mm	1360 x 700 x 860/960(h) mm
	902 x 530 x 589(h) mm	902 x 530 x 589(h) mm
	282 L	282 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm.	60 mm
	260 W	470 W
	230V / Z50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	108 Kg	111 Kg
	146 Kg	149 Kg
	1390 x 730 x 1120(h) mm	1390 x 730 x 1120(h) mm
	1590 €	1890 €

	G-GN3200TN	G-GN3200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1795 x 700 x 860/960(h) mm	1795 x 700 x 860/960(h) mm
	1337 x 530 x 589(h) mm	1337 x 530 x 589(h) mm
	417 L	417 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	570 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	D
		
	139 Kg	143 Kg
	187 Kg	191 Kg
	1825 x 730 x 1120(h) mm	1825 x 730 x 1129(h) mm
	1860 €	2150 €

	G-GN4200TN	G-GN4200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	2230 x 700 x 860/960(h) mm	2230 x 700 x 860/960(h) mm
	1772 x 530 x 589(h) mm	1772 x 530 x 589(h) mm
	553 L	553 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	660 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
		
	172 Kg	144 Kg
	215 Kg	218 Kg
	2260 x 730 x 1140(h) mm	2260 x 730 x 1140(h) mm
	2170 €	2440 €

Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Tables réfrigérées gastronomie - GN1/1 - ventilées / Gastronomie-Kühltische - GN1/1 - Umluftkühlung

G-GN2100TNG / G-GN2200TNG



G-GN2100TNG

G-GN2200TNG

G-GN3100TNG / G-GN3200TNG



G-GN3100TNG

G-GN3200TNG

G-GN4100TNG / G-GN4200TNG



G-GN4100TNG

G-GN4200TNG

	G-GN2100TNG	G-GN2200TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	1360 x 700 x 860(h) mm	1360 x 700 x 860/960(h) mm
	902 x 530 x 589(h) mm	902 x 530 x 589(h) mm
	282 L	282 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	si / yes	si / yes
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
		
	98 Kg	108 Kg
NET Kg		
	121 Kg	146 Kg
GROSS Kg		
	1390 x 730 x 1020(h) mm	1390 x 730 x 1120(h) mm
mm		
	1600 €	1630 €

	G-GN3100TNG	G-GN3200TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	1795 x 700 x 860(h) mm	1795 x 700 x 860/960(h) mm
	1337 x 530 x 589(h) mm	1337 x 530 x 589(h) mm
	417 L	417 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides
		
	134 Kg	139 Kg
	162 Kg	190 Kg
	1825 x 730 x 1020(h) mm	1825 x 730 x 1120(h) mm
	1870 €	1900 €

	G-GN4100TNG	G-GN4200TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	2230 x 700 x 860(h) mm	2230 x 700 x 860/960(h) mm
	1772 x 530 x 589(h) mm	1772 x 530 x 589(h) mm
	553 L	553 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides
		
	153 Kg	172 Kg
	176 Kg	215 Kg
	2260 x 730 x 1040(h) mm	2260 x 730 x 1140(h) mm
	2160 €	2200 €

Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Tables réfrigérées gastronomie - GN1/1 - ventilées / Gastronomie-Kühltische - GN1/1 - Umluftkühlung

G-UGN2100TN



G-UGN3100TN



G-UGN4100TN



	G-UGN2100TN
	-2°C / +8°C
	1360 x 700 x 650(h) mm
	902 x 530 x 355(h) mm
	170 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	60 mm
	260 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	B
	82 Kg
	103 Kg
	1390 x 730 x 810(h) mm
	1600 €

	G-UGN3100TN
	-2°C / +8°C
	1795 x 700 x 650(h) mm
	1337 x 530 x 355(h) mm
	262 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	
	60 mm
	260 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
REVERSIBLE	
	no
STANDARD	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	B
	
	106 Kg
	133 Kg
	1825 x 730 x 810(h) mm
	1800 €

	G-UGN4100TN
	-2°C / +8°C
	2230 x 700 x 650(h) mm
	1772 x 530 x 355(h) mm
	350 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	
	60 mm
	260 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
REVERSIBLE	
	no
STANDARD	4 griglie / grids GN1/1 4 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	C
	
	130 Kg
	165 Kg
	2260 x 730 x 810(h) mm
	2100 €

Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Tables réfrigérées gastronomie - GN1/1 - ventilées / Gastronomie-Kühltische - GN1/1 - Umluftkühlung

G-SNACK2100TN / G-SNACK2200TN



G-SNACK3100TN / G-SNACK3200TN



G-SNACK4100TN / G-SNACK4200TN



	G-SNACK2100TN	G-SNACK2200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
	1360 x 600 x 860(h) mm	1360 x 600 x 860/960(h) mm
	902 x 430 x 589(h) mm	902 x 430 x 589(h) mm
	228 L	228 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids 33x43 cm 2 coppie di guide / pairs of slides	2 griglie / grids 33x43 cm 2 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	88 Kg	97 Kg
	111 Kg	127 Kg
	1390 x 630 x 1020(h) mm	1390 x 630 x 1120(h) mm
	1500 €	1530 €

	G-SNACK3100TN	G-SNACK3200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
	1795 x 600 x 860(h) mm	1795 x 600 x 860/960(h) mm
	1337 x 430 x 589(h) mm	1337 x 430 x 589(h) mm
	339 L	339 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 33x43 cm 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids 33x43 cm 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	B
		
	125 Kg	136 Kg
	156 Kg	168 Kg
	1825 x 630 x 1020(h) mm	1825 x 630 x 1120(h) mm
	1760 €	1790 €

	G-SNACK4100TN	G-SNACK4200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
	2230 x 600 x 860(h) mm	2230 x 600 x 860/960(h) mm
	1772 x 430 x 589(h) mm	1772 x 430 x 589(h) mm
	449 L	449 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	si / yes	si / yes
STANDARD	4 griglie / grids 33x43 cm 4 coppie di guide / pairs of slides	4 griglie / grids 33x43 cm 4 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	C
		
	143 Kg	160 Kg
	177 Kg	204 Kg
	2260 x 630 x 1040(h) mm	2260 x 630 x 1140(h) mm
	2050 €	2090 €

Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Tables réfrigérées gastronomie - GN1/1 - ventilées / Gastronomie-Kühltische - GN1/1 - Umluftkühlung

Abbattitori

Made in Italy



IT Struttura monoblocco in **acciaio inox 18/10 AISI 304**, finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60 mm con schiuma alta densità 42kg/m³, piedini regolabili, cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia, guide adatte per contenere bacinelle GN1/1 o 60x40 cm, porta reversibile solo serie AB con guarnizione magnetica asportabile, **sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa (solo per abbattimenti positivi)**, micro porta per blocco ventilatore evaporatore, controllo elettronico, svuotamento manuale dell'acqua di sbrinamento, sbrinamento automatico su serie AB, manuale su serie AS, 4 cicli di funzionamento.

EN Monobloc structure in **stainless steel 18/10 AISI 304**, "scotch brite" external satin finish, 60 mm insulation thickness with 42kg/m³ high density foam, adjustable feet, internal cell with rounded corners for better hygiene, slides designed to hold GN1/1 or 60x40 cm pans, reversible door only for AB series with removable magnetic gasket, **core temperature probe included (only for positive chilling)**, door microswitch to block the evaporator fan, electronic control, manual voiding of the defrosting water, automatic defrosting on AB series, manual on AS series, 4 operating cycles.

FR Structure monobloc en **acier inox 18/10 AISI 304**, finition extérieure satinée "scotch brite", épaisseur d'isolation 60 mm avec mousse à haute densité 42kg/m³, pieds réglables, cellule interne avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage, glissières adaptées pour bacs GN1/1 et 60x40 cm, porte réversible uniquement pour la série AB avec joint magnétique amovible, **sonde de température au cœur du produit comprise (seulement pour refroidissements positifs)**, interrupteur micro porte pour le bloc ventilateur de l'évaporateur, commande électronique, vidange manuelle de l'eau de dégivrage, dégivrage automatique sur série AB, manuel sur série AS, 4 cycles de fonctionnement.

DE Monoblockstruktur aus **Edelstahl 18/10 AISI 304**, Außenfläche satiniert "Scotch Brite", 60 mm Isolationsdicke mit 42 kg/m³ Hochdichteschäum, verstellbare Füße, Innenzelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung, Führungen zur Aufnahme von GN1/1 oder 60x40 cm, Bleche geeignet, Wendetür nur bei AB-Serie mit abnehmbarer Magnetdichtung, **Fühler zur Temperaturmessung im Kern des Produkts im Lieferumfang enthalten (nur für positive Kühlung)**, Mikrotürschalter für Verdampfergebläseblock, elektronische Steuerung, manuelle Entleerung des Abtauwassers, automatische Abtauung bei AB-Serie, manuell bei AS-Serie, 4 Betriebszyklen.



AS1104N



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
11 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
6 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

AS1105N



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
9 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

	AS1104N	AS1105N
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	820 x 700/1470 x 800(h) mm	820 x 700/1470 x 900(h) mm
	700 x 587 x 275(h) mm	700 x 587 x 375(h) mm
	113 L	154 L
	+32°C / 55%HR	+38°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R452a	R452a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	841 W	875 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	3 supporti teglie 3 trays supports	5 supporti teglie 5 trays supports
	130 Kg	130 Kg
	140 Kg	140 Kg
	850 x 730 x 1113(h) mm	850 x 730 x 1113(h) mm
	3600 €	3850 €

Professional Line

Abbattitori / Blast chillers /
Cellules de refroidissement rapide / Schnellkühler

AS1110N



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
36 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
18 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
10x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

AS1114N



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
50 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
26 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
14x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

	AS1110N	AS1114N
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	820 x 800/1570 x 1750(h) mm	820 x 800/1570 x 1950(h) mm
	700 x 687 x 990(h) mm	700 x 687 x 1090(h) mm
	250 L	320 L
	+38°C / 55%HR	+38°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R452a	R452a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL		
	60 mm	60 mm
	2100 W	2400 W
	400V / 50Hz	400V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	10 supporti teglie 10 trays supports	14 supporti teglie 14 trays supports
	190 Kg	200 Kg
	200 Kg	210 Kg
	850 x 850 x 1913(h) mm	850 x 830 x 2013(h) mm
	7000 €	8000 €

Professional Line

Abbattitori / Blast chillers
Cellulles de refroidissement rapide / Schnellkühler



Abbattitori

IT Abbattitori con struttura monoblocco in **acciaio inox AISI 304** - finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60/70 mm con schiuma alta densità 42kg/m³ - piedini regolabili - cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia - **sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa (solo per abbattimenti positivi)** - micro porta per blocco - controllo elettronico della temperatura - evaporazione dell'acqua e sbrinamento manuale per modelli GT3 e GD5A - evaporazione automatica e sbrinamento a caldo per modelli AB. Modello G-T3 con guide adatte per contenere bacinelle GN2/3.

EN Blast chillers with monobloc structure in **stainless steel AISI 304** - external satin finish "scotch brite", insulation thickness 60/70 mm with high density foam 42kg/m³ - adjustable feet - internal cell with rounded edges for easier cleaning - **probe to measure the core temperature of the product included (only for positive chilling)** - door microswitch to stop the evaporator fan - electronic temperature control - water evaporation and manual defrosting for models GT3 and GD5A - automatic evaporation and hot-gas defrosting for models AB. Model G-T3 with slides for GN2/3 containers.

FR Cellules de refroidissement rapide avec structure monobloc en **acier inox AISI 304** - finition extérieure satinée "scotch brite", épaisseur d'isolation 60/70mm avec mousse à haute densité 42kg/m³ - pieds réglables - cellule interne avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage - **sonde de température au cœur du produit comprise (seulement pour refroidissements positifs)** - interrupteur micro porte pour le bloc ventilateur de l'évaporateur - contrôle électronique de température - évaporation d'eau et dégivrage manuel pour modèles GT3 et GD5A - évaporation automatique et dégivrage à gaz chaud pour modèles AB. Modèle G-T3 avec glissières pour bacs GN2/3.

DE Schnellkühler-Monoblockstruktur aus **Edelstahl AISI 304**, Außenfläche satiniert "Scotch Brite", 60/70 mm Isolationsdicke mit 42 kg/m³ Hochdichteschäum - verstellbare Füße - Innenzelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung - **Fühler zur Temperaturmessung im Kern des Produkts im Lieferumfang enthalten (nur für positive Kühlung)**, Mikrotürschalter für Verdampfergebläseanhalt - elektronische Temperaturregelung - Wasserverdampfung und manuelle Abtauung für die Modelle GT3 und GD5A - automatische Verdampfung und Heißgasabtauung für die Modelle AB. Modell G-T3 mit Führungsschienen geeignet für Behälter GN2/3.



G-T3



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
8 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
5 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3-GN2/3 = 65(h) mm

G-D5A



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
14 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-T3	G-D5A
	+70°C / +3°C +70°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	600 x 585 x 390(h) mm	800 x 815 x 1015(h) mm
	360 x 330 x 200(h) mm	660 x 400 x 400(h) mm
	33 L	169 L
	+32°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R290	R290
	manuale / manual	manuale / manual
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	500 W	720 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	3 supporti teglie 3 trays supports	5 supporti teglie 5 trays supports
		
	42 Kg	116 Kg
NET Kg		
	52 Kg	159 Kg
GROSS Kg		
	720 x 740 x 570(h) mm	870 x 900 x 1210(h) mm
mm		
	1950 €	2920 €

G-AB1203



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
12 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
8 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

G-AB1805



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
14 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-AB1203	G-AB1805
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	800 x 815 x 945(h) mm	800 x 815 x 1015(h) mm
	660 x 400 x 330(h) mm	660 x 400 x 400(h) mm
	140 L	169 L
	+43°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	gas caldo / hot gas	gas caldo / hot gas
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	70 mm	70 mm
	700 W	720 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	3 supporti teglie 3 trays supports	5 supporti teglie 5 trays supports
		
	104 Kg	116 Kg
NET Kg		
	140 Kg	159 Kg
GROSS Kg		
	900 x 870 x 1140(h) mm	870 x 900 x 1210(h) mm
mm		
	3120 €	3680 €

Professional Line

Abbattitori / Blast chillers
Cellules de refroidissement rapide / Schnellkühler

G-AB4010



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
40 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
28 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
10 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

AB5514



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
50 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
38 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
15 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-AB4010	AB5514
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	800 x 815 x 1645(h) mm	800 x 815 x 2170(h) mm
	660 x 400 x 870(h) mm	660 x 400 x 1170(h) mm
	241 L	319 L
	+43°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	gas caldo / hot gas	gas caldo / hot gas
GAS	R290	R404a / R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	70 mm	70 mm
	900 W	2500 W
	230V / 50Hz	400V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
REVERSIBLE	no	no
STANDARD	10 supporti teglie 10 trays supports	15 supporti teglie 15 trays supports
	150 Kg	210 Kg
	200 Kg	236 Kg
	870 x 900 x 1840(h) mm	870 x 900 x 2380(h) mm
	4850 €	7250 €

Professional Line

Abbattitori / Blast chillers
Cellulles de refroidissement rapide / Schnellkühler







Sweet Line

Armadi refrigerati pasticceria ventilati

IT Armadio refrigerato per laboratori di pasticceria realizzato in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - vano motore con fianchi coibentati - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere il massimo spazio disponibile all'interno - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

FR Armoire réfrigérée pour laboratoires de pâtisserie en **acier inox AISI 304**. Réfrigération ventilée - groupe incorporé - compartiment moteur à parois isolées - évaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace intérieur - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage - évaporation automatique de l'eau condensée - évaporateur traité contre la corrosion. Porte réversible avec ressort auto-fermant - fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - éclairage intérieur - fond avec coins arrondis - panneaux arrière et inférieur extérieurs en tôle galvanisée. Pieds réglables en hauteur en **acier inox AISI 304**.

EN Refrigerated cabinet for pastry shops made of **stainless steel AISI 304**. Ventilated refrigeration - incorporated refrigerating unit - insulated engine compartment - concealed evaporator for maximum internal space availability - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electric heating element and automatic control of the defrosting temperature - automatic evaporation of the condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Reversible door with self-closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanized plate - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**.

DE Konditorei Kühlschränke aus **Edelstahl AISI 304**. Umluftkühlung - Motoreinheit eingebaut - isolierter Motorraum - versenkter Verdampfer, um Innenplatz zu gewinnen - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtaugung mit elektrischem Heizstab und automatische Steuerung der Abtautemperatur - automatische Kondenswasser-Verdampfung - Verdampfer gegen Korrosion behandelt. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Innenbeleuchtung - Boden mit abgerundeten Ecken - Außenrückwand und Bodenplatte aus verzinktem Blech. Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**.

Optional	CGPA	GRP68	RUO120	CGGE
	Coppia guida per teglie Pair of tray slides Paire de glissières pour plaque Führungsschiene für Bleche	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø 120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid Paire de glissières anti-basculement pour grille Zwei kippsichere Führungsschienen für Gitter
	32 €	22 €	115 €	32 €

G-PA800TN
G-PA800BT



	G-PA800TN	G-PA800BT
	-2°C / +8°C	-10°C / -22°C
	740 x 990 x 2010(h) mm	740 x 990 x 2010(h) mm
	624 x 846 x 1396(h) mm	624 x 846 x 1396(h) mm
	737 L	737 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	330 W	700 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	si / yes	si / yes
	si / yes	si / yes
STANDARD	10 coppie di guide / pairs of slides	10 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	143 Kg	152 Kg
	169 Kg	178 Kg
	765 x 1015 x 2200(h) mm	765 x 1015 x 2200(h) mm
	2110 €	2250 €

Sweet Line

G-GE800BT



Max. 54 vaschette x 5 L
Max. 54 x 5 L containers

	G-GE800BT
	-10°C / -22°C
	740 x 990 x 2010(h) mm
	624 x 846 x 1396(h) mm
	737 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm
	700 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 - stainless steel AISI 304
	si / yes
	si / yes
STANDARD	10 griglie / grids 10 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	
	162 Kg
	188 Kg
	765 x 1015 x 2200(h) mm
	2320 €

Sweet Line

Armadi refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry cabinets - ventilated
Armoires à pâtisserie réfrigérées - ventilées / Konditorei Külschränke - Umluftkühlung

Tavoli refrigerati pasticceria ventilati

IT Struttura in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata. Pannello di controllo elettronico con display digitale - sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento automatici - gruppo incorporato estraibile per una facile manutenzione. Porta con guarnizioni magnetiche - angoli interni arrotondati - piedi regolabili in **acciaio inox AISI 304** - porta con molla di ritorno - schienale in acciaio inox possibilità di appoggiare al muro.

EN Bakery refrigerated counters made of **stainless steel AISI 304**. Ventilated refrigeration. Electronic control panel with digital display. Automatic defrosting and evaporation of condensation water. Built-in extractable group for easy maintenance. Door with magnetic gasket - rounded internal corners - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304** - door with self-closing spring - stainless steel back panel - can be placed against the wall.

FR Corps en **acier inox AISI 304**. Réfrigération ventilée. Panneau de commande électronique avec affichage digital - dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage - groupe extractible intégré pour un entretien facile. Porte avec joints magnétiques - coins intérieurs arrondis - pieds réglables en **acier inox AISI 304** - porte ressort auto-fermant - panneau postérieur en acier inox - peut être placé contre le mur.

DE Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304**. Umluftkühlung. Elektronisches Bedienfeld mit Digitalanzeige - automatisches Abtauen und Verdampfen des Auftauwassers - eingebaute abnehmbare Gruppe für einfache Wartung. Tür mit Magnetdichtungen - abgerundete Innenecken - verstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Tür mit Rückholfeder - Rückenlehne aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.

Optional

AV 4937 60x40x2(h) cm	AV 4940 60x40x2(h) cm	GUT	GAR
Teglia Blurex Blurex tray Plaque Blurex Blurex Blech	Teglia alluminata Aluminium tray Plaque aluminée Aluminiertes Blech	Coppia guida per teglie Pair of tray slides Paire de glissières pour plaque Führungsschiene für Bleche	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid Paire de glissières anti-basculement pour grille Kippsichere Führungsschienen für Gitter
18 €	18 €	28 €	32 €

GUT70 mod. PA1500-2000TN-GR7	GRP64 60x40 cm	RUO120	
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Cassetto neutro sopra vano tecnico Neutral drawer on technical compartment. Tiroir neutre sur le compartiment technique. Neutrale Schublade auf dem Technikraum.
33 €	16 €	115 €	

G-PA2100TN



G-PA3100TN



	G-PA2100TN	G-PA3100TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
	1510 x 800 x 860(h) mm	2020 x 800 x 860(h) mm
	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
	390 L	580 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids 60x40 cm 2 coppie guide / pairs of slides	3 griglie / grids 60x40 cm 3 coppie guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	140 Kg	152 Kg
	166 Kg	189 Kg
	1540 x 830 x 1040(h) mm	2050 x 830 x 1040(h) mm
	1660 €	1950 €

Sweet Line

Tavoli refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry counters - ventilated
Tables à pâtisserie réfrigérées - ventilées / Konditorei Kühltische - Umluftkühlung

G-PA2200TN



G-PA3200TN



	G-PA2200TN	G-PA3200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
	1510 x 800 x 860/960(h) mm	2020 x 800 x 860/960(h) mm
	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
	390 L	580 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids 60x40 cm 2 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids 60x40 cm 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	140 Kg	152 Kg
	166 Kg	189 Kg
	1540 x 830 x 1140(h) mm	2050 x 830 x 1140(h) mm
	1690 €	1980 €

Sweet Line

Tavoli refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry counters - ventilated
Tables à pâtisserie réfrigérées - ventilées / Konditorei Kühltische - Umluftkühlung



G-PA1500TNGR7



Piano di lavoro in granito
Granite work surface
Plan de travail en granit
Kapazität Schüsseln

G-PA2000TNGR7



Piano di lavoro in granito
Granite work surface
Plan de travail en granit
Kapazität Schüsseln

	G-PA1500TNGR7	G-PA2000TNGR7
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
	1505 x 800 x 870(h) mm	2005 x 800 x 870(h) mm
	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
	413 L	613 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm	60 mm
	300 W	300 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	7 coppie di guide per porta 7 pairs of slides for door	7 coppie di guide per porta 7 pairs of slides for door
ENERGY CLASS	B	C
		
	242 Kg	300 Kg
NET Kg		
	271 Kg	340 Kg
GROSS Kg		
	1550 x 830 x 1040(h) mm	2050 x 830 x 1040(h) mm
mm		
	2240 €	2510 €

Sweet Line

Tavoli refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry counters - ventilated
Tables à pâtisserie réfrigérées - ventilées / Konditorei Kühltische - Umluftkühlung



Fast Food & Pizza Line

Vetrine refrigerate sushi statiche

IT Vetrine refrigerate sushi con refrigerazione statica su due livelli. Struttura in plastica e vetro - porte scorrevoli in vetro - vetro frontale curvo - illuminazione LED - termostato digitale con display di sbrinamento automatico - bacinelle GN1/3 40(h) cm incluse.

EN Sushi refrigerated display cases with static refrigeration on two levels. Plastic and glass casing - sliding glass doors - curved front glass - LED lighting - digital thermostat with automatic defrost display - GN1/3 40(h) cm containers included.

FR Vitrines réfrigérées Sushi avec réfrigération statique sur deux niveaux. Corps en plastique et en verre - portes coulissantes en verre - façade frontale arrondie - éclairage LED - thermostat digital avec affichage automatique du dégivrage - bacs GN1/3 40(h) cm compris.

DE Sushi-Kühlvitrienen mit statischer Kühlung auf zwei Ebenen. Kunststoff- und Glasgehäuse - Glasschiebetüren - abgerundete Frontblende - LED-Beleuchtung - digitaler Thermostat mit automatischer Abtauanzeige - GN-Behälter 1/3 40(h) cm inbegriffen.



RTS42B



RTS52B



	RTS42B	RTS52B
	0°C / +12°C	0°C / +12°C
	1177 x 420 x 296(h) mm	1352 x 420 x 296(h) mm
	n.4 x GN1/3	n.5 x GN1/3
	+30°C / 60%HR	+30°C / 60%HR
	static / statico	static / statico
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	manuale / manual	manuale / manual
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	20 mm	20 mm
	190 W	190 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	vetro + plastica glass + plastic	vetro + plastica glass + plastic
REVERSIBLE	posteriore scorrevole sliding back	posteriore scorrevole sliding back
	led	led
STANDARD	bacinelle / containers 4x GN1/3	bacinelle / containers 5x GN1/3
		
	35 Kg	39 Kg
	37 Kg	41 Kg
	1270 x 510 x 493(h) mm	1450 x 510 x 493(h) mm
	1180 €	1250 €

RTS62B



RTS132B



	RTS62B	RTS132B
	0°C / +12°C	0°C / +12°C
	1529 x 420 x 296(h) mm	1800 x 420 x 296(h) mm
	n.6 x GN1/3	n.8 x GN1/3
	+30°C / 60%HR	+30°C / 60%HR
	static / statico	static / statico
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	manuale / manual	manuale / manual
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	20 mm	20 mm
	190 W	190 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	vetro + plastica glass + plastic	vetro + plastica glass + plastic
	posteriore scorrevole sliding back	posteriore scorrevole sliding back
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD	bacinelle / containers 6x GN1/3	bacinelle / containers 5x GN1/2
		
	42 Kg	45 Kg
	44 Kg	49 Kg
	1800 x 420 x 296(h) mm	1890 x 510 x 493h mm
	1290 €	1350 €

Fast Food & Pizza Line

Vitrine refrigerate sushi - statiche / Refrigerated SUSHI display cases - static
Vitrine réfrigérée pour SUSHI - statiques / SUSHI Kühlvitrine - statisch

Vetrine refrigerate pizza statiche

IT Vetrine refrigerate pizza con refrigerazione statica. Vetri di protezione - controllo temperatura elettronico - sbrinamento a sosta - gruppo incorporato solo lato destro gas R600a. Adatte per il contenimento di bacinelle gastronorm, inox o in polycarbonato - bacinelle escluse. Disponibili nella Serie 330 o nella Serie 380.

EN Refrigerated pizza display cases with static refrigeration. Safety glass - electronic temperature control - stationary defrosting - incorporated motor unit on the right side only - gas R600a. Ideal for gastronorm containers, both in stainless steel or polycarbonate - containers not included. Available with the 330 Line or the 380 Line.

FR Vitrines réfrigérées à pizza avec réfrigération statique. Verre de sécurité - régulation électronique de la température - dégivrage par arrête - groupe moteur incorporé à droite uniquement - gaz R600a. Idéal pour les bacs gastronorm, en acier inox ou en polycarbonate - les bacs ne sont pas inclus. Disponible dans la ligne 330 ou la ligne 380.

DE Pizza-Kühlvittrinen mit statischer Kühlung. Sicherheitsglas - elektronische Temperaturregelung - Abtauung per Anhalt - eingebautes Aggregat nur auf der rechten Seite - R600a Gas. Ideal für Gastronormbehälter, aus Edelstahl oder Polycarbonat - Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erhältlich mit Linie 330 oder Linie 380.



Series 330 MAX h 150 mm

L= 1200 mm



L= 1400 mm



L= 1500 mm



L= 1800 mm



L= 2000 mm



	G-RI12033V	G-RI14033V	G-RI15033V	G-RI18033V	G-RI20033V
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	1200 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	1400 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	1500 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	1800 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	2000 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass
	1200 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1400 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1500 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1800 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	2000 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass
	845 x 245 x 160(h) mm	1045 x 245 x 160(h) mm	1145 x 245 x 160(h) mm	1445 x 245 x 160(h) mm	1645 x 245 x 160(h) mm
	5x GN1/4	6x GN1/4	7x GN1/4	9x GN1/4	10x GN1/4
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static	statica / static	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	manuale / manual	manuale / manual	manuale / manual	manuale / manual	manuale / manual
	elettronico / electronic	elettronico / electronic	elettronico / electronic	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	110 W	110 W	110 W	122 W	122 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no	no	no	no
STANDARD	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set
					
	42 Kg	50 Kg	50 Kg	56 Kg	59 Kg
	49 Kg	64 Kg	64 Kg	64 Kg	70 Kg
	1290 x 400 x 410(h) mm	1500 x 400 x 410(h) mm	1590 x 400 x 410(h) mm	1890 x 400 x 410(h) mm	2090 x 400 x 410(h) mm
	660 €	690 €	710 €	760 €	800 €

Fast Food & Pizza Line

Vetrine refrigerate Pizza - statiche / Refrigerated Pizza display cases - static
Vitrine réfrigérée pour Pizza - statiques / Pizza Kühlvitrine - statisch




Series 380

MAX h 150 mm

L= 1200 mm



L= 1400 mm




L= 1500 mm



L= 1800 mm



L= 2000 mm



Optional

CS330 (h100-150-200 cm) Mod. Series 33	CSM330 Mod. Series 33	CS380 (h100-150-200 cm) Mod. Series 38	CSM380 Mod. Series 38
Coppia staffe con piedi Pair of brackets with feet Paire de supports avec pieds Paar Halterungen mit Füßen	Coppia di supporti a muro Pair of wall brackets Paire de supports muraux Wandhalterungspaar	Coppia staffe con piedi Pair of brackets with feet Paire de supports avec pieds Paar Halterungen mit Füßen	Coppia di supporti a muro Pair of wall brackets Paire de supports muraux Wandhalterungspaar
125 €	80 €	125 €	80 €

	G-RI12038V	G-RI14038V	G-RI15038V	G-RI18038V	G-RI20038V
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	1200 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	1400 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	1500 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	1800 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	2000 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass
	1200 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1400 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1500 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1800 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	2000 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass
	845 x 305 x 160(h) mm	1045 x 305 x 160(h) mm	1145 x 305 x 160(h) mm	1445 x 305 x 160(h) mm	1645 x 305 x 160(h) mm
	3x GN1/3 + 1x GN1/2	4x GN1/3 + 1x GN1/2	5x GN1/3 + 1x GN1/2	8x GN1/3	9x GN1/3
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static	statica / static	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	manuale / manual	manuale / manual	manuale / manual	manuale / manual	manuale / manual
	elettronico / electronic	elettronico / electronic	elettronico / electronic	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	110 W	110 W	110 W	122 W	122 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no	no	no	no
STANDARD	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set	kit vetri / glasses set
					
	45 Kg	52 Kg	55 Kg	57 Kg	63 Kg
	53 Kg	66 Kg	69 Kg	70 Kg	75 Kg
	1290 x 460 x 400(h) mm	1490 x 460 x 400(h) mm	1590 x 460 x 400(h) mm	1890 x 460 x 400(h) mm	2090 x 460 x 400(h) mm
	720 €	750 €	760 €	815 €	860 €

Fast Food & Pizza Line

Vetrine refrigerate Pizza - statiche / Refrigerated Pizza display cases - static
Vitrine réfrigérée pour Pizza - statiques / Pizza Kühlvitrine - statisch

Banchi pizza refrigerati ventilati

IT Banchi pizza refrigerati con refrigerazione ventilata. Struttura in **acciaio inox AISI 304** - gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - andamento circolare dell'aria fredda in modo da non investire direttamente il prodotto - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro.

EN Refrigerated pizza counters with ventilated refrigeration. **AISI 304 stainless steel** casing - built-in extractable unit for easy maintenance - circular cold air flow to avoid direct product impact - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electrical heating element and automatic defrosting temperature control - automatic evaporation of condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Door with self-closing spring - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - height-adjustable feet in **AISI 304 stainless steel** - stainless steel back panel - can be placed against the wall.

FR Comptoirs à pizza réfrigérés avec réfrigération ventilée. Corps en **acier inox AISI 304** - unité extractible intégrée pour un entretien facile - flux d'air froid circulaire pour ne pas affecter directement le produit - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation - dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage - évaporation automatique de l'eau de condensation - évaporateur avec traitement anti-corrosion. Porte avec ressort auto-fermant - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - pieds en **acier inox AISI 304** réglables en hauteur - panneau arrière en acier inox - possibilité de s'appuyer sur le mur.

DE Pizzakühltische mit Umluftkühlung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - integrierte ausziehbare Einheit für einfache Wartung - runder Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu beeinflussen - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatischer Abtautemperaturregelung - automatische Verdampfung des Kondenswassers - Verdampfer gegen Korrosion behandelt. Tür mit Rückholfeder - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Rückwand aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.

Optional

GUT	GAR	GRP64
Coppia guida per teglie Pair of tray slides Paire de glissières pour plaque Führungsschiene für Bleche	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid Paire de glissières anti-basculement pour grille Kippsichere Führungsschienen für Gitter	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter
28 €	32 €	16 €

G-PZ2600TN




NON INCLUSA
NOT INCLUDED

Abbinato con / Combined with...


RI15033V

L= 1500 mm



RI15038V

L= 1500 mm



Fast Food & Pizza Line

Banchi Pizza refrigerati - ventilati / Refrigerated Pizza counters - ventilated
Comptoirs à Pizza réfrigérés - ventilés / Pizzakühltische - umluftgekühlt

	G-PZ2600TN
	+2°C + 8°C
	1510 x 800 x 1000(h) mm senza vetrina / without display
	1052 x 630 x 589(h) mm
	390 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	50 mm
	260 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
	no
STANDARD	7 coppie guide per porta / pairs of slides per door
ENERGY CLASS	B
	257 Kg
	288 Kg
	1540 x 830 x 1180(h) mm
	2100 €

G-PZ2610TN



G-PZ3600TN



NON INCLUSA
NOT INCLUDED

Abbinato con / Combined with...

RI20033V L = 2000 mm	
RI20038V L = 2000 mm	

	G-PZ2610TN	G-PZ3600TN
	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C
	2025 x 800 x 1000(h) mm senza vetrina / without display	2020 x 800 x 1000(h) mm senza vetrina / without display
	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
	386 L	580 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric	elettrico / electric
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	50 mm	50 mm
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	7 coppie guide per porta pairs of slides per door	7 coppie guide per porta pairs of slides per door
ENERGY CLASS	B	C
	362 Kg	320 Kg
	399 Kg	359 Kg
	2055 x 830 x 1160(h) mm	2055 x 830 x 1160(h) mm
	2460 €	2280 €

Fast Food & Pizza Line

Banchi Pizza refrigerati - ventilati / Refrigerated Pizza counters - ventilated
Comptoirs à Pizza réfrigérés - ventilés / Pizzakühltische - umluftgekühlt

forcar®

Banchi pizza refrigerati statici

IT Banchi pizza refrigerati con refrigerazione statica. Struttura in **acciaio inox AISI 304** - gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro

EN Refrigerated pizza counters with static refrigeration. **AISI 304 stainless steel** casing - built-in extractable unit for easy maintenance - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic evaporation of condensate water. Door with self-closing spring - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304** - stainless steel back panel - can be placed against the wall.

FR Comptoirs à pizza réfrigérés avec réfrigération statique. Corps en **acier inox AISI 304** - unité extractible intégrée pour un entretien facile - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation - évaporation automatique de l'eau de condensation. Porte avec ressort auto-fermant - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - pieds en **acier inox AISI 304** réglables en hauteur - panneau arrière en acier inox - possibilité de s'appuyer sur le mur.

DE Pizzakühltische mit statischer Kühlung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - integrierte ausziehbare Einheit für einfache Wartung - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Verdampfung des Kondenswassers. Tür mit Rückholfeder - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Rückwand aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.

Optional

CG11	GRP11
Coppia guida per teglie Pair of tray slides Paire de glissières pour plaque Führungsschiene für Bleche	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid Paire de glissières anti-basculement pour grille Kippsichere Führungsschienen für Gitter
20 €	16 €

G-S903PZ




NON INCLUSA
NOT INCLUDED

Abbinato con / Combined with...

RI14033

L= 1400 mm



RI14038V

L= 1400 mm



Fast Food & Pizza Line

Banchi Pizza refrigerati - statici / Refrigerated Pizza counters - static
Comptoirs à Pizza réfrigérés - statiques / Pizzakühlische - statisch

	G-S903PZ
	+2°C + 8°C
	1400 x 700 x 1020(h) mm senza vetrina / without display
	1295 x 515 x 500(h) mm
	368 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	50 mm
	235 W
	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
REVERSIBLE	no
	no
STANDARD	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	
	170 Kg
	198 Kg
	1430 x 730 x 1275(h) mm
	1680 €

forcar®

G-S903PZCAS




- Con cassetteria per impasto pizza
- With drawers for pizza dough
- Avec tiroirs pour pâte à pizza
- Mit Schubladen für Pizzateig

Abbinato con / Combined with...

RI14033

L= 1400 mm



RI14038V

L= 1400 mm



NON INCLUSA
NOT INCLUDED

	G-S903PZCAS
	+2°C + 8°C
	1400 x 700 x 1020(h) mm senza vetrina / without display
	854 x 530 x 500(h) mm
	257 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	45 mm
	155 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	
	268 Kg
	288 Kg
	1470 x 760 x 1310(h) mm
	1850 €

Fast Food & Pizza Line

Banchi Pizza refrigerati - statici / Refrigerated Pizza counters - static
Comptoirs à Pizza réfrigérés - statiques / Pizzakühltische - statisch

Cassettiera inox


- IT Cassetiera inox per contenitori impasti pizza 60x40x7,5(h) cm senza coperchi.
- EN Stainless steel drawers for pizzadough containers 60x40x7,5(h) cm without lids.
- FR Meuble a tiroirs pour conteneurs a pate a pizza 60x40x7,5(h) cm sans couvercles.
- DE Schubladenschrank aus edelstahl fuer pizzateigbehaelter 60x40x7,5(h) cm ohne deckel.

CAS7



- Cassette pizza escluse.
- Pizza dough containers not included.
- Conteneurs pour pâte exclus.
- Pizzateigbehälter ausgescholossen.

	CAS7
	520 X 800 X 810(h) mm
	
	28 Kg
	30 Kg
	530 x 810 x 820(h) mm
	1280 €



Fast Food & Pizza Line

Cassettiera inox / Stainless steel drawers
Meuble a tiroirs / Schubladenschrank aus edelstahl

forcar®

Saladette refrigerate per insalate

refrigerazione statica


- IT

Saladette refrigerate con refrigerazione statica. Struttura in **acciaio inox AISI 304** - sbrinamento automatico - evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura - coperchio ad apertura telescopica - termostato elettronico. Disponibili con pianetto di lavoro in polietilene alimentare o in **acciaio inox AISI 304** - 1 griglia intermedia GN1/1 per porta - bacinelle escluse.
- DE

Saladettes réfrigérées avec réfrigération statique. Corps en **acier inox AISI 304** - dégivrage automatique - évaporateur statique moussé sur trois côtés avec ventilateur pour une température uniforme - couvercle télescopique - thermostat électronique. Disponible avec plan de travail en polyéthylène alimentaire ou en **acier inox AISI 304** - 1 grille intermédiaire GN1/1 par porte - sans bacs.
- EN

Refrigerated saladettes with static refrigeration. **AISI 304 stainless steel** casing - automatic defrosting - static evaporator foamed on three sides with fan to regulate the temperature - lid with telescopic opening - electronic thermostat. Available with worktop in non-toxic polyethylene or in **stainless steel AISI 304** - 1 intermediate grid GN1/1 per door - containers not included.
- FR

Gekühlte Saladette mit statischer Kühlung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - automatische Abtauung - statischer Verdampfer dreiseitig geschäumt mit Lüfter für eine gleichmäßige Temperatur - teleskopischer Deckel - elektronischer Thermostat. Erhältlich mit Arbeitsplatte aus lebensmitteltauglichem Polyethylen oder **Edelstahl AISI 304** - 1 GN1/1 Zwischengitter pro Tür - ohne Behälter.

Optional	CG11	GRP11	RUO50	CS12 mod. G-S901 - G-S903 TOP G-S903 PZ - G-PS200 G-PS300 - G-S903
	Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote con freno ø 50 mm Set of 4 wheels ø 50 with brake Jeu de 4 roues ø 50 mm Satz mit 4 Rädern ø 50 mm	Set 2 cassettei - Set 2 drawers Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer
	20 €	16 €	55 €	 520 €

G-PS900



- Con piano in granito
- Granite work surface
- Kapazität Schüsseln
- Petit plan de travail en granit

G-S900



	G-PS900	G-S900
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	900 x 700 x 1100(h) mm	900 x 700 x 850(h) mm
	830 x 515 x 500(h) mm	830 x 530 x 500(h) mm
	5x GN1/6 - 288 L	2x GN1/1+3 x GN1/6 - 240 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	40 mm	40 mm
	155 W	155 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
		
	92 Kg	70 Kg
NET Kg		
	120 Kg	88 Kg
GROSS Kg		
	970 x 760 x 1380(h) mm	980 x 760 x 1170(h) mm
mm		
	1050 €	950 €

Fast Food & Pizza Line



Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Saladettes réfrigérées pour salades - statiques / Gekühlte Saladette für Salate - statisch



G-S902



G-S903



	G-S902	G-S903
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	1045 x 700 x 850(h) mm	1365 x 700 x 850(h) mm
	975 x 530 x 500(h) mm	1295 x 530 x 500(h) mm
	3x GN1/1 - 275 L	4x GN1/1 - 368 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	40 mm	40 mm
	175 W	235 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie guide / pairs of slides
		
	80 Kg	107 Kg
NET Kg		
	98 Kg	130 Kg
GROSS Kg		
	1115 x 760 x 1160(h) mm	1390 x 730 x 1160(h) mm
mm		
	1120 €	1340 €

Fast Food & Pizza Line

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Saladettes réfrigérées pour salades - statiques / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

G-PS200



G-PS300



	G-PS200	G-PS300
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	900 x 700 x 1010(h) mm	1370 x 700 x 1010(h) mm
	830 x 530 x 500(h) mm	1296 x 530 x 500(h) mm
	5x GN1/6 - 254 L	8x GN1/6 - 392 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
CONTROL	40 mm	40 mm
	155 W	235 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN1/1 3 coppie guide / pairs of slides
		
	80 Kg	120 Kg
NET Kg		
	101 Kg	148 Kg
GROSS Kg		
	970 x 760 x 1280(h) mm	1390 x 730 x 1280(h) mm
mm		
	1230 €	1700 €

Fast Food & Pizza Line

G-S901



G-SS45BT



	G-S901	G-SS45BT
	+2°C / +8°C	-12°C / -18°C
	900 x 700 x 850(h) mm	943 x 700 x 850(h) mm
	830 x 530 x 500(h) mm	810 x 530 x 500(h) mm
	240 L	240 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	40 mm	55 mm
	155 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	2 griglie / grids GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	72 Kg	86 Kg
	90 Kg	103 Kg
	978 x 760 x 1170(h) mm	1010 x 773 x 1160(h) mm
	990 €	1360 €

Fast Food & Pizza Line

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Saladettes réfrigérées pour salades - statiques / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

G-S9012D



G-S9014D



	G-S9012D	G-S9014D
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	900 x 700 x 850(h) mm	900 x 700 x 850(h) mm
	340 x 530 x 500(h) mm + 2 cassetti/ drawers 300 x 510 x 140(h) mm	340 x 530 x 500(h) mm + 4 cassetti/ drawers 300 x 510 x 140(h) mm
	240 L	240 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	40 mm	40 mm
	155 W	155 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no	no
	no	no
STANDARD	2 cassetti / drawers	4 cassetti / drawers
ENERGY CLASS		
		
	81 Kg	89 Kg
	98 Kg	106 Kg
	978 x 760 x 1170(h) mm	978 x 760 x 1170(h) mm
	1350 €	1800 €

Fast Food & Pizza Line

G-S903TOP



	G-S903TOP
	+2°C + 8°C
	1365 x 700 x 850(h) mm
	1295 x 530 x 500(h) mm
	368 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta off cycle defrost
GAS	R600a
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	
	40 mm
	235 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
	no
REVERSIBLE	
	no
STANDARD	3 griglie / grids 652 x 530 mm - 1 griglia / grid 664 x 330 mm 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS	
	
	110 Kg
NET Kg	
	138 Kg
GROSS Kg	
	1390 x 730 x 1170(h) mm
mm	
	1350 €



Eco Line

Armadi refrigerati ventilati

IT Armadi refrigerati con refrigerazione ventilata. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - sbrinamento automatico - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata, con ruote.

EN Refrigerated cabinets with ventilated refrigeration. External casing in white epoxy painted plate, internal in ABS - electronic temperature control with digital thermostat - automatic defrosting - external back and bottom panels in galvanized plate, on wheels.

FR Armoires réfrigérées avec réfrigération ventilée. Corps extérieur en tôle peinte en époxy blanc, intérieur en ABS - régulation électronique de la température avec thermostat digital - dégivrage automatique - fonds et dos extérieurs en tôle galvanisée, sur roues.

DE Kühlschränke mit Umluftkühlung. Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech, Innengehäuse aus ABS - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - automatische Abtauung - außenliegende Boden- und Rückwand aus verzinktem Blech, auf Rädern.

Optional

GRP21-700	AG
Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoff Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste
20 €	7 €



G-ER700
G-EF700



	G-ER700	G-EF700
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	777 x 730 x 1895(h) mm	777 x 730 x 1895(h) mm
	667 x 581 x 1660(h) mm	667 x 581 x 1660(h) mm
	641 L	641 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	55 mm	55 mm
	300 W	550 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 652 x 530 mm + 1 griglia / grid 664 x 330 mm	3 griglie / grids 652 x 530 mm + 1 griglia / grid 664 x 330 mm
ENERGY CLASS		
		
	105 Kg	113 Kg
	123 Kg	132 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1380 €	1690 €

G-ER700SS
G-EF700SS



Eco Line

Armadi refrigerati - ventilati / Refrigerated cabinets - ventilated
Armoires réfrigérées - ventilées / Kühlschränke - Umluftkühlung

	G-ER700SS	G-EF700SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	777 x 730 x 1895(h) mm	777 x 730 x 1895(h) mm
	667 x 581 x 1660(h) mm	667 x 581 x 1660(h) mm
	641 L	641 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	elettronico / electronic
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	55 mm	55 mm
	300 W	550 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 652 x 530 mm + 1 griglia / grid 664 x 330 mm	3 griglie / grids 652 x 530 mm + 1 griglia / grid 664 x 330 mm
ENERGY CLASS		
		
	105 Kg	113 Kg
	123 Kg	132 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1500 €	1810 €

Armadi refrigerati statici

- IT

Armadi refrigerati con refrigerazione statica. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS - refrigerazione statica con ventilatore interno per uniformare la temperatura - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.
- FR

Armoires réfrigérées avec réfrigération statique. Corps extérieur en tôle laquée en époxy blanc, intérieur en ABS - réfrigération statique avec ventilateur interne pour égaliser la température - fonds et dos extérieurs en tôle galvanisée.
- EN

Refrigerated cabinets with static refrigeration. External casing in white epoxy painted plate, internal in ABS - static refrigeration with internal fan to balance the temperature - external back and bottom panels in galvanized plate.
- DE

Kühlschränke mit statischer Kühlung. Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech, Innengehäuse aus ABS - statische Kühlung mit internem Lüfter zum Temperatenausgleich - außenliegende Boden- und Rückwand aus verzinktem Blech.

Optional			
	GRP200 505x225 mm (mod. ER 200/400)	GRP400 505x415 mm (mod. ER 400)	GRP600 650x520 mm (mod. ER 600)
	Griglia plastificata piccola Small plastic coated grid Grille plastifiée petite Kleines Kunststoffgitter	Griglia plastificata grande Big plastic coated grid Grille plastifiée grande Großes Kunststoffgitter	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffbeschichtetes Gitter
	16 €	18 €	20 €
	GRP600P 650x290 mm (mod. ER 600)	CG500 (mod. ER 500P)	GRI64 600x400 mm (mod. ER 500P)
	Griglia plastificata piccola Small plastic coated grid Grille plastifiée petite Kleines Kunststoffgitter	Coppia guide per teglia Pair of slides for pans Paire de glissières pour plaques Führungsschienen	Griglia inox Stainless steel grid Grille acier inox Edelstahlgitter
	18 €	22 €	42 €

G-ER200 - G-EF200



	G-ER200	G-EF200
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 585 x 855(h) mm
	510 x 485 x 620(h) mm	510 x 485 x 620(h) mm
	130 L	120 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL		
	40 mm	60 mm
	100 W	105 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS
	si / yes	si / yes
REVERSIBLE		
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	2 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 210(h) mm
ENERGY CLASS		
		
	45 Kg	45 Kg
NET Kg		
	56 Kg	57 Kg
GROSS Kg		
	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
mm		
	520 €	580 €

Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

G-ER400 - G-EF400



	G-ER400	G-EF400
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 585 x 1855(h) mm
	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
	350 L	340 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta /off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	45 mm	60 mm
	185 W	150 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	6 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
ENERGY CLASS		
		
	69 Kg	74 Kg
	81 Kg	86 Kg
	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
	835 €	990 €

G-ER600 - G-EF600



Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

	G-ER600	G-EF600
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
	570 L	555 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta /off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	60 mm	60 mm
	185 W	300 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 630 x 480 mm + 1 griglia / grid 630 x 290 mm	6 ripiani fissi / fixed shelves 650 x 500 x 210(h) mm
ENERGY CLASS		
		
	90 Kg	94 Kg
	107 Kg	111 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1080 €	1250 €

G-EF600CAS



COMPLETO DI
13 CASSETTE
EQUIPPED WITH
13 CONTAINERS

	CASSETTA / CONTAINER HF600.60
	515 x 310 x 175(h) mm
	18 Kg
	25 €

	G-EF600CAS
	-18°C / -22°C
	777 x 695 x 1895(h) mm
	657 x 580 x 1660(h) mm
	555 L
	+32°C / 55%HR
	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	manuale / manual
GAS	R600a
	automatica / automatic
	termostato / thermostat
CONTROL	60 mm
	300 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS
REVERSIBLE	si / yes
	no
STANDARD	6 ripiani fissi / fixed shelves
ENERGY CLASS	
NET Kg	94 Kg
GROSS Kg	111 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm
	1580 €

G-ER200G



G-EF200G



Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

	G-ER200G	G-EF200G
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 600 x 855(h) mm
	510 x 485 x 620(h) mm	480 x 440 x 620(h) mm
	130 L	130 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	40 mm	40 mm
	105 W	270 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera con resistenza painted tin plate - ABS + insulating glass and heating element
	si / yes	si / yes
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD	2 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	2 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
		
	44 Kg	45Kg
NET Kg		
	56 Kg	57 Kg
GROSS Kg		
	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
mm		
	615 €	1020 €

G-ER400G - G-EF400G



	G-ER400G	G-EF400G
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 855 x 1855(h) mm
	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
	350 L	350 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL		
	45 mm	60 mm
	185 W	380 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera con resistenza painted tin plate - ABS + insulating glass and heating element
	si / yes	no
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD	3 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	n.6 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
		
	69 Kg	76 Kg
NET Kg		
	81 Kg	102 Kg
GROSS Kg		
	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
mm		
	910 €	1400 €

Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

forcar®

G-ER600G - G-EF600G



Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

	G-ER600G	G-EF600G
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
	570 L	555 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	60 mm	60 mm
	185 W	480 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera painted tin plate - ABS + insulating glass	lamiera verniciata - ABS + vetrocamera con resistenza painted tin plate - ABS + insulating glass and heating element
	si / yes	no
REVERSIBLE	led	led
STANDARD	3 griglie / grids 630 x 480 mm + 1 griglia / grid 630 x 290 mm	6 ripiani fissi / fixed shelves 650 x 510 x 210(h) mm
		
	93 Kg	94 Kg
	107 Kg	111 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1170 €	1670 €

G-ER200SS - G-EF200SS



	G-ER200SS	G-EF200SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 585 x 855(h) mm
	510 x 485 x 620(h) mm	510 x 485 x 620(h) mm
	130 L	120 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	40 mm	60 mm
	100 W	105 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	2 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	n.2 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
ENERGY CLASS	A	A
		
	44 Kg	45 Kg
	56 Kg	57 Kg
	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
	600 €	660 €

G-ER400SS - G-EF400SS



Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

	G-ER400SS	G-EF400SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 585 x 1855(h) mm
	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
	340 L	340 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	45 mm	60 mm
	185 W	150 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	n.6 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
ENERGY CLASS		
		
	69 Kg	74 Kg
	81 Kg	86 Kg
	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
	930 €	1090 €

G-ER600SS - G-EF600SS



	G-ER600SS	G-EF600SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
	555 L	555 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	60 mm	60 mm
	185 W	300 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids 630 x 480 mm + 1 griglia / grid 630 x 290 mm	n.6 ripiani fissi / fixed shelves 650 x 500 x 210(h) mm
ENERGY CLASS		
		
	90 Kg	94 Kg
	107 Kg	111 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1210 €	1390 €

G-EF600SSCAS

COMPLETO DI
13 CASSETTE
EQUIPPED WITH
13 CONTAINERS



	CASSETTA / CONTAINER HF600.60
	
	515 x 310 x 175(h) mm
	18 Kg
	25 €

	G-EF600SSCAS
	-18°C / -22°C
	777 x 695 x 1895(h) mm
	657 x 580 x 1660(h) mm
	555 L
	+32°C / 55%HR
	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	manuale / manual
GAS	R600a
	manuale / manual
	termostato / thermostat
CONTROL	60 mm
	300 W
	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS
REVERSIBLE	si / yes
	no
STANDARD	6 ripiani fissi / fixed shelves
ENERGY CLASS	B
	
	94 Kg
	111 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm
	1740 €

Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

G-ER200GSS



G-EF200GSS



	G-ER200GSS	G-EF200GSS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 585 x 855(h) mm
	510 x 485 x 620(h) mm	510 x 485 x 620(h) mm
	130 L	130 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL		
	40 mm	40 mm
	105 W	270 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 ABS - vetrocamera stainless steel AISI 430 ABS - insulating glass	acciaio Inox AISI 430 ABS - vetrocamera con resistenza stainless steel AISI 430 ABS - insulating glass and heating element
	si / yes	no
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD		
	2 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	2 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
		
	44 Kg	45 Kg
NET Kg		
	56 Kg	57 Kg
GROSS Kg		
	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
mm		
	700 €	1100 €

Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung



G-ER400GSS - G-EF400GSS



	G-ER400GSS	G-EF400GSS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 585 x 1855(h) mm
	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
	350 L	350 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	45 mm	60 mm
	185 W	380 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 ABS - vetrocamera stainless steel AISI 430 ABS - insulating glass	acciaio Inox AISI 430 ABS - vetrocamera con resistenza stainless steel AISI 430 ABS - insulating glass and heating element
	si / yes	no
	led	led
STANDARD	3 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	6 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
		
	69 Kg	76 Kg
	81 Kg	102 Kg
	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
	1020 €	1520 €

Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

G-ER600GSS - G-EF600GSS



	G-ER600GSS	G-EF600GSS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
	570 L	570 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a ripiani shelves evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	manuale / manual
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	60 mm	60 mm
	185 W	480 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 ABS - vetrocamera stainless steel AISI 430 ABS - insulating glass	acciaio Inox AISI 430 ABS - vetrocamera con resistenza stainless steel AISI 430 ABS - insulating glass and heating element
	si / yes	no
	led	led
STANDARD	3 griglie / grids 630 x 480 mm + 1 griglia / grid 650 x 290 mm	6 ripiani fissi / fixed shelves
		
	93 Kg	94 Kg
	107 Kg	111 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1320 €	1820 €

G-ER500P - G-ER500PSS



	G-ER500P	G-ER500PSS
	+2°C / +8°C	+2°C + 8°C
	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
	667 x 570 x 1485(h) mm	667 x 570 x 1485(h) mm
	520 L	520 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	evaporatore a piastra plate evaporator	evaporatore a piastra plate evaporator
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	55 mm	55 mm
	150 W	150 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - ABS painted tin plate - ABS	acciaio Inox AISI 430 - ABS stainless steel AISI 430 - ABS
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	6 coppie guide per teglie 6 pairs of slides for trays 60 x 40 cm	6 coppie guide per teglie 6 pairs of slides for trays 60 x 40 cm
ENERGY CLASS		
		
	90 Kg	90 Kg
	107 Kg	107 Kg
	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
	1240 €	1380 €

Eco Line

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Armoires réfrigérées - statiques / Kühlschränke - statische Kühlung

Armadi refrigerati

GN2/1 - statici

IT Armadi refrigerati con refrigerazione statica e misure GN2/1. Struttura in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio - refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura - gruppo incorporato in vano superiore - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

EN Refrigerated cabinets with static refrigeration and GN2/1 size. Casing in white epoxy painted plate, inside in aluminium - static refrigeration with fan and internal air conveyor to even out the temperature - incorporated refrigerating unit in the upper compartment - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to eliminate condensation. Drip tray to collect condensation water. Door with self-closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised plate. Height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**.

FR Armoires réfrigérées GN2/1 avec réfrigération statique. Corps extérieur en tôle peinte en blanc époxy, structure intérieure en aluminium - réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air interne pour uniformiser la température - groupe incorporé dans le compartiment supérieur - compartiment moteur avec côtés isolés - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - élimination de l'eau de condensation avec bac. Porte avec ressort auto-fermant - fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - fond avec coins arrondis - panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée - pieds en **acier inox AISI 304** réglables en hauteur.

DE GN2/1 Kühltür mit statischer Kühlung - Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech, Innengehäuse aus A Aluminium - statische Kühlung - Gebläse und interner Luftförderer zur Temperaturregelung - integrierte Einheit im oberen Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Beseitigung von Kondenswasser durch eine Wanne. Tür mit Rückholfeder - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken- und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**.

Optional

CG21	GRP21	P60 - GNB600TN-BT 60x40 cm	P64 - GNFISH 60x40x13(h) cm	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Führungsschiennenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffgitter	Kit supporti e 9 coppie di guide per teglie Set of supports and 9 pairs of runners for pans Kit de supports et 9 paires de glissières pour bacs Trägersatz und 9 Paare Führungsschienen für Bleche	Kit supporti guide e 6 cassette Slides-Bracket set and 6 containers kit pour supports glissières et 6 caisses Führungsschienen - und Trägersatz mit 6 Behälter	Kit 4 ruote ø 120 mm di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Jeu de 4 roues ø 120 mm, 2 avec frein Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse
24 €	20 €	360 €	330 €	115 €

G-GNB600TN - G-GNB600BT



	G-GNB600TN	G-GNB600BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
	680 x 800 x 2010(h) mm	680 x 800 x 2010(h) mm
	560 x 653 x 1386(h) mm	560 x 653 x 1386(h) mm
	507 L	507 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R290	R290
	vasca di raccolta / collecting basin	vasca di raccolta / collecting basin
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	510 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - alluminio painted tin plate - aluminium	lamiera verniciata - alluminio painted tin plate - aluminium
	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 griglie / grids GN2/1 + 3 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grids GN2/1 + 3 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	135 Kg	135 Kg
	155 Kg	155 Kg
	710 x 840 x 2180(h) mm	710 x 840 x 2180(h) mm
	1230 €	1550 €

Eco Line

Armadi refrigerati - GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets - static - GN2/1
Armoires réfrigérées - statiques - GN2/1 / Kühlschränke - statische Kühlung - GN2/1

G-GNB1200TN - G-GNB1200BT



	G-GNB1200TN	G-GNB1200BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
	1340 x 800 x 2010(h) mm	1340 x 800 x 2010(h) mm
	1220 x 653 x 1386(h) mm	1220 x 653 x 1386(h) mm
	1104 L	1104 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R290	R290
	vasca di raccolta / collecting basin	vasca di raccolta / collecting basin
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	60 mm	60 mm
	450 W	710 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata - alluminio painted tin plate - aluminium	lamiera verniciata - alluminio painted tin plate - aluminium
	no	no
	no	no
STANDARD	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
ENERGY CLASS		
		
	180 Kg	180 Kg
	204 Kg	204 Kg
	1370 x 840 x 2180(h) mm	1370 x 840 x 2180(h) mm
	1580 €	1880 €

Congelatori a pozzetto

NEW

IT Congelatori a pozzetto con refrigerazione statica. Struttura esterna in acciaio verniciato bianco - interna in alluminio goffrato. Controllo temperatura manuale con termostato manuale - eliminazione dell'acqua di condensa tramite tubo di scarico - sbrinamento manuale - classe energetica A+.

EN Deep-freezers with static refrigeration. External casing in white painted steel - casted aluminium inside. Manual temperature control with manual thermostat - condensation water drain through a pipe - manual defrosting - energy class A+.

FR Congélateurs coffres avec réfrigération statique. Corps extérieur en acier laqué blanc - corps intérieur en aluminium gaufré. Régulation manuelle de la température avec thermostat manuel - élimination de l'eau de condensation au moyen d'un tuyau d'évacuation - dégivrage manuel - classe énergétique A+.

DE Gefriertruhen mit statischer Kühlung. Außengehäuse aus weiß lackiertem Stahl - Innengehäuse aus geprägtem Aluminium. Manuelle Temperaturregelung mit manuellem Thermostat - Kondenswasserentleerung über eine Ablassleitung - manuelle Abtauung - Energieklasse A+.



G-BD305



G-BD350



	G-BD305	G-BD350
	≤-18	≤-18
	1125 x 580 x 850(h) mm	1035 x 750 x 850(h) mm
	980 x 410 x 668(h) mm	890 x 530 x 665(h) mm
	252 L	283 L
	43°C	43°C
	statica / static	statica / static
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	con tubo di scarico with drain pipe	con tubo di scarico with drain pipe
	meccanico / mechanical	meccanico / mechanical
	70 mm	70 mm
	72 W	72 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata bianca alluminio goffrato white painted metal sheet embossed aluminium	lamiera verniciata bianca alluminio goffrato white painted metal sheet embossed aluminium
	no	no
STANDARD	paletta di sbrinamento defrost shovel	paletta di sbrinamento defrost shovel
ENERGY CLASS	A+	A+
		
	40 Kg	43 Kg
	45 Kg	48 Kg
	1160 x 625 x 880(h) mm	1080 x 760 x 890(h) mm
	400 €	430 €

G-BD450



G-BD650



	G-BD450	G-BD650
	≤-18	≤-18
	1275 x 750 x 850(h) mm	1805 x 750 x 850(h) mm
	1130 x 530 x 665(h) mm	1660 x 530 x 671(h) mm
	368 L	560 L
	43°C	43°C
	statica / static	statica / static
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
	con tubo di scarico with drain pipe	con tubo di scarico with drain pipe
	meccanico / mechanical	meccanico / mechanical
CONTROL	70 mm	70 mm
	86 W	91 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	lamiera verniciata bianca alluminio goffrato white painted metal sheet embossed aluminium	lamiera verniciata bianca alluminio goffrato white painted metal sheet embossed aluminium
	no	no
STANDARD	paletta di sbrinamento defrost shovel	paletta di sbrinamento defrost shovel
ENERGY CLASS	A+	A+
	51 Kg	66 Kg
	57 Kg	73 Kg
	1320 x 760 x 890(h) mm	1850 x 760 x 890(h) mm
	515 €	730 €

G-SD100



G-SD200



	G-SD100	G-SD200
	≤-18	≤-18
	545 x 555 x 810(h) mm	895 x 550 x 810(h) mm
	410 x 420 x 665(h) mm	760 x 420 x 669(h) mm
	97 L	195 L
	30°C	30°C
	statica / static	statica / static
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R600a	R290
	con tubo di scarico with drain pipe	con tubo di scarico with drain pipe
	meccanico / mechanical	meccanico / mechanical
	65 mm	65 mm
	100 W	175 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata bianca - alluminio groffato - apertura superiore scorrevole in vetro / white painted metal sheet - embossed aluminium - glass sliding lid	
	no	no
STANDARD	paletta di sbrinamento defrost shovel	paletta di sbrinamento defrost shovel
		
	27 Kg	37 Kg
	30 Kg	40 Kg
	585 x 635 x 845(h) mm	935 x 635 x 845(h) mm
	345 €	450 €





Glass Line

Vetrine 4 lati espositivi refrigerate - ventilate

IT Vetrine espositive con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi con vetrinamera - panoramica di tutti i prodotti - efficienza termica. sbrinamento automatico con vaschetta controllo temperatura elettronico - luce interna a led.

EN Display windows with ventilated refrigeration. Four display sides with double glazing - overview of all products - thermal efficiency - glass and stainless steel (aluminium) casing - automatic defrosting with water evaporation tank - electronic temperature control - internal LED light.

FR Vitrines avec réfrigération ventilée. Quatre faces vitrées avec isolation thermique - vue d'ensemble de tous les produits - efficacité thermique - corps en verre et acier inox (aluminium) - dégivrage automatique avec réservoir d'évaporation d'eau - régulation électronique de la température - éclairage interne par LED.

DE Aufsatzvitrinen mit Umluftkühlung. Vier Ausstellungsseiten mit Doppelverglasung - Übersicht über alle Produkte - thermische Leistungsfähigkeit - Gehäuse aus Glas und Edelstahl (Aluminium) - automatische Abtauung mit Wasserverdampfungsbehälter - elektronische Temperaturregelung - LED-Innenbeleuchtung.

Optional

GRCVGP mod. VGP200R - VGP400R	GRPTCBD mod. TCBD68 - TCBD98	AG mod. VGP200 - VGP400R LSC235 - LSC280	AGTCBD mod. TCBD68 - TCBD98
Griglia cromata Chromed grids Grille chromée Verchromter Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Kunststoffgitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste	Coppia aggancio per griglie Pair of hooks for grilles Paire accrochage pour grilles Ankuppelungspaar für Abstellgitter
25 €	25 €	7 €	7 €

G-VGP200R - G-VGP400R



	G-VGP200R	G-VGP400R
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	701x 742 x 1300(h) mm	706 x 740 x 1800(h) mm
	638 x 628 x 618(h) mm	638 x 628 x 1180(h) mm
	200 L	408 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	doppio vetro / double glazing	doppio vetro / double glazing
	260 W	330 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass
	no	no
	led	led
STANDARD	4 griglie / grids 468 x 511 mm	4 griglie / grids 526 x 360 mm
		
	96 Kg	180 Kg
	116 Kg	210 Kg
	760 x 820 x 1540(h) mm	760 x 820 x 2040(h) mm
	1340 €	2240 €

G-LSC235 - G-LSC280



	G-LSC235	G-LSC280
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	473 x 405 x 1642(h) mm	473 x 405 x 1842(h) mm
	473 x 405 x 1135(h) mm	473 x 405 x 1338(h) mm
	235 L	280 L
	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	doppio vetro / double glazing	doppio vetro / double glazing
	260 W	260 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass	lamiera verniciata + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass
	no	no
	led	led
STANDARD	3 griglie / grids 400 x 410 mm	4 griglie / grids 400 x 410 mm
		
	96 Kg	107 Kg
	110 Kg	127 Kg
	575 x 545 x 1885(h) mm	575 x 545 x 2085(h) mm
	1410 €	1440 €

Glass Line

Vitrine 4 lati espositivi refrigerate - ventilate / 4-sides refrigerated display windows - ventilated
Vitrines réfrigérées 4 faces - ventilées / Kühlvitrine mit 4 Ausstellungsseiten - Umluftgekühlt

G-TCBD68 - G-TCBD98



	G-TCBD68	G-TCBD98
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	428 x 386 x 927(h) mm	428 x 386 x 1152(h) mm
	350 x 350 x 535(h) mm	350 x 350 x 760(h) mm
	58 L	98 L
	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	doppio vetro / double glazing	doppio vetro / double glazing
	160 W	170 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass	lamiera verniciata + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass
	no	no
	led	led
STANDARD	3 griglie / grids 340 x 335 mm	4 griglie / grids 340 x 335 mm
		
	33 Kg	38 Kg
	42 Kg	48 Kg
	495 x 460 x 1085(h) mm	495 x 460 x 1310(h) mm
	530 €	610 €

Glass Line

Armadi refrigerati espositori - statici

IT Armadi refrigerati espositori con porta in vetro camera e refrigerazione statica. Struttura e cornice porta in acciaio inox, interno in alluminio - sbrinamento automatico - controllo temperatura con termostato digitale. Illuminazione interna a LED - 4 griglie in dotazione per porta - 2 ruote e 2 piedini regolabili per una facile movimentazione.

EN Refrigerated display cabinets with double glazed door and static refrigeration. Casing and door frame in stainless steel, aluminium interior - automatic defrosting - temperature control with digital thermostat. Internal LED lighting - supplied with 4 grids for each door - 2 wheels and 2 adjustable feet for easy handling.

FR Armoires présentoirs réfrigérées avec porte à double vitrage et réfrigération statique. Corps et cadre de porte en acier inox, intérieur en aluminium - dégivrage automatique - régulation de température avec thermostat digital. Eclairage interne à LED - 4 grilles fournies par porte - 2 roues et 2 pieds réglables pour une plus grande praticité.

DE Kühlschränke mit Doppelglastür und statischer Kühlung. Gehäuse und Türrahmen aus Edelstahl, innen aus Aluminium - automatische Abtauung - Temperaturregelung mit digitalem Thermostat. LED-Innenbeleuchtung - 4 Gitter je Tür - 2 Räder und 2 verstellbare Füße für einfache Handhabung.

Optional

GRC300G mod. SC300GSS	GRC500G mod. SC500GSS	AG
Griglia cromata Chromed grids Grilles chromes Verchromte Gitter	Griglia cromata Chromed grids Grilles chromes Verchromte Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste
26 €	26 €	7 €

G-SC300GSS



	G-SC300GSS
	+2°C / +8°C
	600 x 520 x 1880(h) mm
	535 x 424 x 1437(h) mm
	307 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	45 mm
	170 W
	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - alluminio stainless steel AISI 430 - aluminium
	no
	led
STANDARD	4 griglie / grids 526 x 360 mm
	
	98 Kg
	120 Kg
	655 x 570 x 2140(h) mm
	1200 €

G-SC500GSS



	G-SC500GSS
	+2°C / +8°C
	920 x 520 x 1880(h) mm
	855 x 424 x 1437(h) mm
	490 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	45 mm
	250 W
	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 430 - alluminio stainless steel AISI 430 - aluminium
	no
	led
STANDARD	8 griglie / grids 400 x 337 mm
	
	125 Kg
	146 Kg
	975 x 570 x 2130(h) mm
	1770 €

Glass Line

Armadi refrigerati espositori - statici / Refrigerated display cabinets - static
Armoires présentoirs réfrigérées - statiques / Schaukühlschränke - statisch

Vetrinette espositiva

refrigerate - ventilate

IT Vetrinette espositive con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi - panoramica di tutti i prodotti esposti - efficienza termica data dal vetro camera - sbrinamento temporizzato con vaschetta di raccolta condensa auto-evaporante - ante scorrevoli su entrambi i lati - illuminazione a LED.

EN Display windows with ventilated refrigeration. Four display sides - overview of all displayed products - thermal efficiency given by the double glazing - time-controlled defrosting with self-evaporating condensate collection tray - sliding doors on both sides - LED lighting.

FR Vitrines avec réfrigération ventilée. Quatre faces vitrées avec isolation thermique - vue d'ensemble de tous les produits - efficacité thermique donnée par le double vitrage - dégivrage temporisé avec bac de récupération de condensat auto-extractible - portes vitrées coulissantes des deux côtés - éclairage interne par LED.

DE Aufsatzvitrinen mit Umluftkühlung. Vier Ausstellungsseiten - Übersicht über alle Produkte - thermische Leistungsfähigkeit dank der Doppelverglasung - zeitgesteuerte Abtauung mit automatischer Verdampfung des Kondenswasser in der Abtropfschale - Schiebeglas auf beiden Seiten - LED-Innenbeleuchtung.

Optional

GRC91	GRC111	GRC131	AG
Griglia cromata Chromed grids Grilles chromes Verchromte Gitter	Griglia cromata Chromed grids Grilles chromes Verchromte Gitter	Griglia cromata Chromed grids Grilles chromes Verchromte Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste
36 €	38 €	40 €	7 €

G-HAV91



G-HAV111



G-HAV131



	G-HAV91	G-HAV111	G-HAV131
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	910 x 510 x 550(h) mm	1110 x 510 x 550(h) mm	1310 x 510 x 550(h) mm
	565 x 420 x 460(h) mm	760 x 420 x 460(h) mm	965 x 420 x 460(h) mm
	110 L	150 L	190 L
	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a	R600a
	automatica automatic	automatica automatic	manuale manual
	elettronico electronic	termostato thermostat	termostato thermostat
	doppio vetro double glazing	doppio vetro double glazing	doppio vetro double glazing
	180 W	180 W	180 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio inox AISI 430 stainless steel AISI 430 + plastica / plastic + vetro / glass	acciaio inox AISI 430 stainless steel AISI 430 + plastica / plastic + vetro / glass	acciaio inox AISI 430 stainless steel AISI 430 + plastica / plastic + vetro / glass
	led	led	led
STANDARD	1 griglia / grid 390 x 552 mm	1 griglia / grid 390 x 752 mm	1 griglia / grid 390x 952 mm
			
	59 Kg	70 Kg	72 Kg
	70 Kg	81 Kg	84 Kg
	970 x 570 x 750(h) mm	1170 x 570 x 750(h) mm	1370 x 570 x 750(h) mm
	1070 €	1185 €	1300 €

Glass Line

Vetrinette espositive refrigerate - ventilate / Refrigerated display windows - ventilated
Vitrines réfrigérées - ventilée / Aufsatzkühlvitrinen - Umluftgekühlt

Espositori refrigerati con vetro curvo - ventilati

IT Espositori refrigerati con vetro curvo da banco con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi - panoramica di tutti i prodotti - efficienza termica data dal vetro camera - sbrinamento automatico - controllo temperatura elettronico - struttura in vetro, materiale plastico e frontale inox - porte scorrevoli e luce interna a led.

EN Counter-top refrigerated display cases with curved glass and ventilated refrigeration. Four display sides - overview of all products - thermal efficiency given by the double glazing - automatic defrosting - electronic temperature control - glass and plastic casing and stainless steel front - sliding doors and internal led light.

FR Présentoirs de table réfrigérés avec verre bombé et réfrigération ventilée. Quatre faces vitrées - vue d'ensemble de tous les produits - efficacité thermique donnée par le double vitrage - dégivrage automatique - contrôle électronique de la température - corps en verre, matière plastique et façade en acier inox - portes vitrées coulissantes et éclairage interne par LED.

DE Kühlvittrinen mit gebogenem Glas und Umluftkühlung, Tischmodell. Vier Ausstellungsseiten - Übersicht über alle Produkte - thermische Leistungsfähigkeit dank der Doppelverglasung - automatische Abtauung - elektronische Temperaturregelung - Glas- und Kunststoffgehäuse und Edelstahlfrontblende - Schiebeglas und LED-Innenbeleuchtung.



G-VPR100 - G-VPR120 G-VPR160



	G-VPR100	G-VPR120	G-VPR160
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	695 x 462 x 670(h) mm	695 x 580 x 670(h) mm	873 x 580 x 670(h) mm
	663 x 380 x 384(h) mm	663 x 498 x 384(h) mm	841 x 498 x 384(h) mm
	100 L	120 L	160 L
	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a	R600a
	automatica automatic	automatica automatic	manuale manual
	elettronico electronic	termostato thermostat	termostato thermostat
	doppio vetro double glazing	60 mm	60 mm
	150 W	160 W	160 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph			
MATERIAL	acciaio inox AISI 430 stainless steel AISI 430 + glass / vetro	acciaio inox AISI 430 stainless steel AISI 430 + glass / vetro	acciaio inox AISI 430 stainless steel AISI 430 + glass / vetro
	no	no	no
REVERSIBLE			
	led	led	led
STANDARD	2 griglie / grids 642x276 / 64x312 mm	2 griglie / grids 642x276 / 64x312 mm	2 griglie / grids 642x276 / 64x312 mm
			
	57 Kg	70 Kg	75 Kg
NET Kg			
	81 Kg	95 Kg	98 Kg
GROSS Kg			
	810 x 532 x 860(h) mm	810 x 650 x 860(h) mm	990 x 650 x 850(h) mm
mm			
	630 €	845 €	1020 €

Glass Line

Espositori refrigerati con vetro curvo - ventilati / Refrigerated display cases with curved glass - ventilated
Présentoirs réfrigérés avec verre bombé - ventilées / Kühlvittrinen mit gebogenem Glas - Umluftgekühlt

Espositori refrigerati con vetro tondo - statici

IT Espositori refrigerati con vetro tondo e refrigerazione statica. Parte espositiva tutta in vetro - panoramica di tutto il prodotto - efficienza termica. Sbrinamento automatico - controllo temperatura elettronico - luce interna a led. Mod. ARC100B da banco con 4 piedini. Mod. ARC400RC con 5 ruote di cui 2 con freno

EN Refrigerated display cases with rounded glass and static refrigeration. The whole display area is made of glass - full view of the product - thermal efficiency. Automatic defrosting - electronic temperature control - internal led light. Counter-top Mod. ARC100B with 4 feet. Mod. ARC400RC with 5 wheels, 2 of which with brake.

FR Présentoirs réfrigérés avec verre rond et réfrigération statique. Surface d'exposition entièrement en verre - vue d'ensemble du produit entier - efficacité thermique. Dégivrage automatique - contrôle électronique de la température - éclairage interne à LED. Mod. de table ARC100B avec 4 pieds. Mod. ARC400RC avec 5 roues, dont 2 avec frein.

DE Kühlvitrienen mit Rundglas und statischer Kühlung. Ausstellungsfläche ganz aus Glas - Überblick über das gesamte Produkt - thermische Effizienz. Automatische Abtauung - elektronische Temperaturregelung - LED-Innenbeleuchtung. Tisch-Mod. ARC100B mit 4 Füßen. Mod. ARC400RC mit 5 Rädern, 2 davon mit Bremse.



ARC100B - ARC400RC



	ARC100B	ARC400RC
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	ø 480 x 1030(h) mm	ø 680 x 1750(h) mm
	ø 350 x 535(h) mm	ø 350x 760(h) mm
	100 L	400 L
	+30°C / 55%HR	+30°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	termostato / thermostat
	30 mm	30 mm
	210 W	210 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass
	no	no
	led	led
STANDARD	3 ripiani in vetro 3 glasses shelves	3 ripiani in vetro 3 glasses shelves
		
	50 Kg	127 Kg
	62 Kg	152 Kg
	570 x 570 x 1340(h) mm	800 x 755 x 2010(h) mm
	1100 €	2900 €

Glass Line

Espositori refrigerati con vetro tondo - statici / Refrigerated display cases with rounded glass - statics
Présentoirs réfrigérés avec verre rond - statiques / Kühlvitrienen mit rundem Glas - statisch

Espositori murali refrigerati - ventilati

IT Espositori murali refrigerati con refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico - luce interna a led - controllo temperatura digitale con display - base in acciaio inox - vetri laterali e tendina frontale scorrevole - ripiani in acciaio inox 4 ruote di cui 2 con freno.

EN Refrigerated wall displays cases with ventilated refrigeration. Automatic defrosting - internal led light - digital temperature control with display - stainless steel base - sliding side glass panels and sunshade - stainless steel shelves, 4 wheels, 2 of which with brake.

FR Présentoirs réfrigérés à mur avec réfrigération ventilée. Dégivrage automatique - éclairage interne à LED - thermorégulation numérique avec afficheur - piètement en acier inox - vitres latérales et rideau avant coulissant - étagères en acier inox 4 roues dont 2 avec frein.

DE Wandkühlvitrinen mit Umluftkühlung. Automatische Abtauung - LED-Innenbeleuchtung - digitale Temperaturregelung mit Display - Edelstahlunterteil - seitliche Schaugläser und Schiebevorhang - Edelstahlzwischenregale, 4 Räder, 2 davon mit Bremse.



RTS200C



	RTS200C
	+2°C / +10°C
	1000 x 560 x 1250(h) mm
	855 x 424 x 1437(h) mm
	200 L
	+28°C / 60%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic
GAS	R290
	automatica / automatic
	elettronico / electronic
	45 mm
	1300 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass
	tendina / curtain only
REVERSIBLE	
	led
STANDARD	2 ripiani in Acciaio Inox AISI 430 2 shelves Stainless Steel AISI 430
	
	115 Kg
	121 Kg
	1080 x 640 x 1430(h) mm
	2900 €

Glass Line

Espositori murali refrigerati - ventilati / Refrigerated wall displays cases - ventilated
Présentoirs réfrigérés à mur - ventilées / Wandkühlvittrinen - Umluftgekühlt

RTS180C - RTS220C



	RTS180C	RTS220C
	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
	494 x 674 x 1450(h) mm	674 x 494 x 1742(h) mm
	350 x 350 x 535(h) mm	494 x 674 x 1742(h) mm
	180 L	220 L
	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
	30 mm	30 mm
	1300 W	1300 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass	acciaio inox AISI 430 + vetro stainless steel AISI 430 + glass
	tendina / curtain only	tendina / curtain only
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD	2 ripiani in acciaio Inox AISI 430 2 shelves stainless Steel AISI 430	3 ripiani in acciaio Inox AISI 430 3 shelves stainless Steel AISI 430
		
	82 Kg	96 Kg
NET Kg		
	91 Kg	106 Kg
GROSS Kg		
	720 x 570 x 1760(h) mm	720 x 570 x 1930(h) mm
mm		
	2180 €	2390 €

Cantinette vini refrigerate - statiche

IT Cantinette per vini con refrigerazione statica. Mobile in legno e porte con telaio in legno massiccio e vetrocamera - refrigerazione di tipo statico con evaporatore in piastra di alluminio posizionato sulla parete di fondo - termoregolatore per il controllo automatico della temperatura - evaporazione acqua di condensa automatica - illuminazione a led comandata da interruttore - ventilatore interno collegato direttamente all'alimentazione per rendere uniforme, in tutti i vani, la temperatura.

EN Wine cellars with static refrigeration. Wooden case and doors with solid wood frame and double glazing - static refrigeration with aluminium plate evaporator positioned on the back wall - thermoregulator for automatic temperature control - automatic condensation water evaporation - LED lighting switch-controlled - internal fan directly connected to the power supply to ensure uniform temperature in all compartments.

FR Caves à vin avec réfrigération statique. Corps et portes en bois avec cadre en bois massif et double vitrage - réfrigération statique avec évaporateur à plaques d'aluminium positionné sur la paroi arrière - thermorégulateur pour le contrôle automatique de la température - évaporation automatique de l'eau de condensation - éclairage LED contrôlé par interrupteur - ventilateur interne connecté directement à l'alimentation électrique pour une température uniforme dans tous les compartiments.

DE Weinkeller mit statischer Kühlung. Holzgehäuse und Türen mit Massivholzrahmen und Doppelverglasung - statische Kühlung mit Aluminiumplattenverdampfer an der Rückwand - Thermoregler zur automatischen Temperaturregelung - automatische Kondensatwasserverdampfung - schaltgesteuerte LED-Beleuchtung - Innenlüfter direkt an das Stromnetz angeschlossen, um die Temperatur in allen Räumen gleichmässig zu halten.

Optional

GRP400
50x15 cm

Griglia plastificata
Plastic coated grid
Grille plastifiée
Kunststoff Gitter

18 €



KL2791 - KL2791N
KL2791W



- NOCE SCURO/
DARK WALNUT
- N
NOCE CHIARO/
LIGHT WALNUT
- W
WENGÉ

	KL2791	KL2791N	KL2791W
	+2°C / +8°C		
	640 x 610 x 1860(h) mm		
	460 x 450 x 1500(h) mm		
	310 L		
	+32°C / 55%HR		
	evaporatore a piastra / plate evaporator		
DEFROST	a sosta / off cycle defrost		
GAS	R600a		
	automatica / automatic		
CONTROL	automatica / automatic		
	45 mm		
	185 W		
	230V / 50Hz		
MATERIAL	legno - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	no		
	led		
STANDARD	4 griglie / grids 505 x 415 mm 1 griglia / grid 505 x 215 mm		
NET Kg	130 Kg		
GROSS Kg	150 Kg		
	800 x 800 x 2280(h) mm		
€	1580 €		

KL2791F - KL2791FN KL2791FW



- NOCE SCURO/
DARK WALNUT
- N
NOCE CHIARO/
LIGHT WALNUT
- W
WENGÉ

	KL2791F	KL2791FN	KL2791FW
	-18°C / -22°C		
	640 x 610 x 1860(h) mm		
	460 x 450 x 1500(h) mm		
	310 L		
	+32°C / 55%HR		
	evaporatore a piastra / plate evaporator		
DEFROST	a sosta / off cycle defrost		
GAS	R600a		
	automatica / automatic		
CONTROL	automatica / automatic		
	45 mm		
	150 W		
	230V / 50Hz		
MATERIAL	legno - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	no		
	led		
STANDARD	6 ripiani fissi / fixed shelves		
NET Kg	130 Kg		
GROSS Kg	150 Kg		
	800 x 800 x 2280(h) mm		
€	2050 €		

Glass Line

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics
Caves à vin réfrigérées - statiques / Gekühlte Weinkeller - statisch

KL2792 - KL2792N
KL2792W



- NOCE SCURO/
DARK WALNUT
- N
NOCE CHIARO/
LIGHT WALNUT
- W
WENGÉ

	KL2792	KL2792N	KL2792W
	+2°C / +8°C +2°C / +8°C		
	1280 x 610 x 1860(h) mm		
	460 x 450 x 1500 + 460 x 450 x 1500(h) mm		
	310 + 310 L		
	+32°C / 55%HR		
	evaporatore a piastra / plate evaporator		
DEFROST	a sosta / off cycle defrost		
GAS	R600a		
	automatica / automatic		
CONTROL	automatica / automatic		
	45 mm		
	185 + 185 W		
	230V / 50Hz		
MATERIAL	legno - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	no		
	led		
STANDARD	8 griglie / grids 505 x 415 mm 2 griglie / grids 505 x 215 mm		
NET Kg	260 Kg		
GROSS Kg	290 Kg		
	1430 x 800 x 2280(h) mm		
€	3000 €		

KL2794 - KL2794N KL2794W



NOCE SCURO/
DARK WALNUT



NOCE CHIARO/
LIGHT WALNUT



WENGÉ



	KL2794	KL2794N	KL2794W
	+2°C / + 8°C -18°C / -22°C		
	1280 x 610 x 1860(h) mm		
	460 x 450 x 1500 + 460 x 450 x 1500(h) mm		
	310 + 310 L		
	+32°C / 55%HR		
	evaporatore a piastra / plate evaporator		
DEFROST	a sosta / off cycle defrost		
GAS	R600a		
	automatica / automatic		
	automatica / automatic		
	45 mm		
	185 + 150 W		
	230V / 50Hz		
1 Ph			
MATERIAL	legno - ABS / wood - ABS		
	no		
REVERSIBLE			
	led		
STANDARD	4 griglie / grids 505 x 415 mm 1 griglia / grid 505 x 215 mm 6 ripiani fissi / fixed shelves		
			
	260 Kg		
NET Kg			
	290 Kg		
GROSS Kg			
	1430 x 800 x 2280(h) mm		
mm			
	3500 €		

Glass Line

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics
Caves à vin réfrigérées - statiques / Gekühlte Weinkeller - statisch

KL2793 - KL2793N
KL2793W



NOCE SCURO/
DARK WALNUT



NOCE CHIARO/
LIGHT WALNUT



WENGÉ



	KL2793	KL2793N	KL2793W
	+2°C / +8°C		
	640 x 610 x 870(h) mm		
	510 x 485 x 620(h) mm		
	310 L		
	+32°C / 55%HR		
	evaporatore a piastra / plate evaporator		
DEFROST	a sosta / off cycle defrost		
GAS	R600a		
	automatica / automatic		
	automatica / automatic		
	40 mm		
	100 W		
	230V / 50Hz		
MATERIAL	legno - ABS / wood - ABS		
	si / yes		
	led		
STANDARD	1 griglia / grid 505 x 415 mm 1 griglia / grid 505 x 215 mm		
			
	44 Kg		
	60 Kg		
	680 x 650 x 1180(h) mm		
	1100 €		

Cantinette vini refrigerate - ventilate modello ENOLO



IT Cantinette per vini con refrigerazione ventilata - modello Enolo. Centralina e display digitali - struttura esterna verniciata nera - fianchi interni in ABS nero e pannello posteriore in **acciaio inox AISI 304** - luce interna LED - doppio vetro temperato con protezione raggi UV - cornice porta in acciaio inox - chiusura porta con chiave. Modelli VI120D e VI180D con temperature differenziate. Il modello VI46D è completo di 10 griglie in legno scorrevoli - per i restanti modelli al momento dell'ordine è possibile scegliere griglie in legno o in acciaio scorrevoli.

EN Wine cellars with ventilated refrigeration - Enolo model. Digital control unit and display - black painted external casing - internal sides in black ABS and back panel in **stainless steel AISI 304** - internal LED light - double tempered glass with UV protection - stainless steel door frame - door lock with key. Models VI120D and VI180D with differentiated temperatures. Model VI46D is equipped with 10 sliding wooden grids - other models can be ordered with wooden or steel sliding grids.

FR Caves à vin avec réfrigération ventilée - modèle Enolo. Unité de commande et afficheur numériques - corps extérieur peint en noir - côtés intérieurs en ABS noir et panneau arrière en **acier inox AISI 304** - éclairage interne à LED - double verre trempé avec protection UV - cadre de porte en acier inox - serrure de porte avec clé. Modèles VI120D et VI180D avec températures variables. Le modèle VI46D est livré avec 10 grilles coulissantes en bois - les autres modèles sont disponibles avec des grilles coulissantes en bois ou en acier, indiquer dans la commande.

DE Weinkeller mit Umluftkühlung - Modell Enolo. Digitale Steuereinheit und Display - schwarz lackiertes Außengehäuse - Innenseiten aus schwarzem ABS und Rückwand aus **Edelstahl AISI 304** - LED-Innenbeleuchtung - doppelt gehärtetes Glas mit UV-Schutz - Türrahmen aus Edelstahl - Türschloss mit Schlüssel. Modelle VI120D und VI180D mit unterscheidbare Temperaturen. Das Modell VI46D ist mit 10 verschiebbaren Holzgittern ausgestattet - die übrigen Modelle können mit verschiebbaren Holz- oder Stahlgittern bestellt werden.



Optional

DZ18S	DZ18W
Griglia in acciaio scorrevole + coppia guide Sliding steel grid + pair of slides Grille coulissante en acier + paire de glissières Gleitendes Stahlgitter + Führungsschienen	Griglia in legno scorrevole + coppia guide Sliding wood grid + pair of slides Grille coulissante en bois + paire de glissières Gleitendes Holzgitter + Führungsschienen
35 €	40 €



G-VI462D

NEW



	G-VI462D
	+5°C / +18°C
	570 x 595 x 820(h) mm
	217/217 x 440 x 611(h) mm
	100 L max. 40 bottiglie / bottles
	+32 C° / +55%H
	ventilata / ventilated
DEFROST	automatica / automatic
GAS	R600a
	automatico / automatic
	controllo touchpad / touch pad controller
	40 mm
	110 W
	220-240V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata + ABS + acciaio Inox + vetro painted tin plate + ABS + stainless steel + glass
	si / yes
	led
STANDARD	10 ripiani fissi / fixed shelves
	
	44 Kg
	47 Kg
	655 x 660 x 865(h) mm
	1140 €

Glass Line

G-VI120S - G-VI120D

NEW



i	G-VI120S	G-VI120D
	+5°C / +18°C	+5°C + 12°C +12°C + 20°C
	710 x 595 x 1270(h) mm	710 x 595 x 1270(h) mm
	551 x 490 x 1055(h) mm	551 x 490 x 1055(h) mm
	270 L max. 123 bottiglie / bottles	261 L max. 112 bottiglie / bottles
	+32 C° / +55%H	+32 C° / +55%H
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatica / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	automatico / automatic	automatica / automatic
	controllo touchpad touch pad controller	controllo touchpad touch pad controller
	55 mm	55 mm
	160 W	160 W
	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata + ABS + acciaio Inox + vetro painted tin plate + ABS + stainless steel + glass	lamiera verniciata + ABS + acciaio Inox + vetro painted tin plate + ABS + stainless steel + glass
	si / yes	si / yes
	led	led
STANDARD	3 griglie / grids	3 griglie / grids
	71 Kg	74 Kg
	82 Kg	85 Kg
	780 x 645 x 1420(h) mm	780 x 645 x 1420(h) mm
€	1230 €	1315 €

Glass Line

Cantinette vini refrigerate - ventilate - modello ENOLO / Refrigerated wine cellars - ventilated - ENOLO model
Caves à vin réfrigérées - ventilées - Ligne ENOLO / Gekühlte Weinkeller - Umluftgekühlt - Modell ENOLO

G-VI180S - G-VI180D

NEW



	G-VI180S	G-VI180D
	+5°C / +18°C	+5°C + 12°C +12°C + 20°C
	710 x 595 x 1720(h) mm	710 x 595 x 1720(h) mm
	551 x 490 x 1055(h) mm	551 x 490 x 1055(h) mm
	388 L max. 178 bottiglie / bottles	379 L max. 167 bottiglie / bottles
	+32 C° / +55%H	+32 C° / +55%H
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	automatica / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	automatico / automatic	automatica / automatic
	controllo touchpad touch pad controller	controllo touchpad touch pad controller
	55 mm	55 mm
	160 W	160 W
	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	lamiera verniciata + ABS + acciaio Inox + vetro painted tin plate + ABS + stainless steel + glass	lamiera verniciata + ABS + acciaio Inox + vetro painted tin plate + ABS + stainless steel + glass
	si / yes	si / yes
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD	5 griglie / grids	5 griglie / grids
		
	92 Kg	94 Kg
NET Kg		
	103 Kg	106 Kg
GROSS Kg		
	780 x 645 x 1870(h) mm	780 x 645 x 1870(h) mm
mm		
	1425 €	1510 €

Cantinette vini

refrigerate - statiche - modello BJ

IT Cantinette per vini con refrigerazione statica. Centralina e display digitali - temperatura differenziata a seconda della posizione (da +5°C del ripiano inferiore a +18°C di quello superiore) - struttura esterna verniciata nera - interno alluminio nero goffrato - luce interna LED - doppio vetro temperato con protezione raggi UV - chiusura a porta con chiave. Al momento dell'ordine è possibile scegliere griglie in acciaio fisse o in legno scorrevoli.

EN Wine cellars with static refrigeration. Digital control unit and display - temperature differentiated according to the position (from +5°C on the lower shelf to +18°C on the upper shelf) - black painted external structure - embossed black aluminium internal structure - internal LED light - double tempered glass with UV protection - door lock with key. It is possible to choose between fixed steel or sliding wooden grids when placing the order.

FR Caves à vin avec réfrigération statique. Unité de commande et d'affichage numérique - température différenciée selon la position (de +5°C de l'étagère inférieure à +18°C de l'étagère supérieure) - corps extérieur peint en noir - profil intérieur en aluminium gaufré noir - éclairage intérieur à LED - double verre trempé avec protection UV - serrure avec clé. Lors de la commande, on peut choisir entre des grilles fixes en acier ou coulissantes en bois.

DE Weinkeller mit statischer Kühlung. Digitales Steuergerät und Display - je nach Position unterschiedliche Temperatur (von +5°C des unteren Fachs bis +18°C des oberen Fachs) - schwarz lackiertes Außen-gehäuse - schwarz geprägte Innenstruktur aus Aluminium - LED-Innenbeleuchtung - doppelt gehärtetes Glas mit UV-Schutz - Türschloss mit Schlüssel. Bei der Bestellung kann man zwischen festen Stahl- oder Schiebe-Holzgittern wählen.



Optional

BJ22S	BJ21W
Griglia in acciaio fissa + coppia guide Fixed steel grid + slides Grille fixe en acier + glissières Festes Stahlgitter + Führungsschienen	Griglia in legno scorrevole + coppia guide Sliding wood grid + pair of slides Grille coulissante en bois + paire de glissières Gleitendes Holzgitter + Führungsschienen
35 €	40 €



G-BJ118 - G-BJ208



	G-BJ118	G-BJ208
	+5°C / +18°C	+5°C / +18°C
	600 x 603 x 860(h) mm	600 x 603 x 1260(h) mm
	520 x 470 x 695(h) mm	520 x 470 x 1095(h) mm
	24 bottiglie / bottles max 4 griglie / grills	54 bottiglie / bottles max 9 griglie / grills
	+33°C / 60%HR	+33°C / 60%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / eltronic	elettronico / eltronic
	40 mm	40 mm
	77 W	82 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	vernice nera + alluminio nero goffrato black coating + black embossed aluminium	vernice nera + alluminio nero goffrato black coating + black embossed aluminium
	no	no
	led	led
STANDARD	1 griglia in acciaio + 1 coppia guide / 1 stainless steel grid + 1 pair of slides	3 griglia in acciaio +3 coppia guide / 3 stainless steel grids + 3 pair of slides
		
	46 Kg	60 Kg
	66 Kg	83 Kg
	660 x 660 x 1140(h) mm	660 x 660 x 1540(h) mm
	700 €	850 €

Glass Line

Cantinette vini refrigerate- statica - modello BJ / Refrigerated wine cellars - static - model BJ
Cave à vins réfrigérées - statiques - modél BJ / Gekühlte Weinkeller - statisch - Modell BJ

forcar®

G-BJ308 - G-BJ408



	G-BJ308	G-BJ408
	+5°C / +18°C	+5°C / +18°C
	600 x 603 x 1560(h) mm	600 x 603 x 1860(h) mm
	520 x 470 x 1395(h) mm	520 x 470 x 1695(h) mm
	72 bottiglie / bottles max 12 griglie / grills	96 bottiglie / bottles max 16 griglie / grills
	+33°C / 60%HR	+33°C / 60%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	automatico / automatic	automatico / automatic
GAS	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / eltronic	elettronico / eltronic
	40 mm	40 mm
	100 W	112 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
1 Ph		
MATERIAL	vernice nera + alluminio nero goffrato black coating + black embossed aluminium	vernice nera + alluminio nero goffrato black coating + black embossed aluminium
	no	no
REVERSIBLE		
	led	led
STANDARD	4 griglie in acciaio + 4 coppia guide / 4 stainless steel grids + 4 pair of slides	5 griglie in acciaio + 5 coppia guide / 5 stainless steel grids + 5 pair of slides
		
	72 Kg	85 Kg
NET Kg		
	99 Kg	110 Kg
GROSS Kg		
	660 x 660 x 1840(h) mm	660 x 660 x 2140(h) mm
mm		
	1010 €	1170 €

Glass Line

Cantinette vini refrigerate- statica - modello BJ / Refrigerated wine cellars - static - model BJ
Cave à vins réfrigérées - statiques - modél BJ / Gekühlte Weinkeller - statisch - Modell BJ

Armadi refrigerati linea snack - ventilati

IT Armadi refrigerati linea snack con refrigerazione ventilata. Struttura esterna e interna in lamiera verniciata epossidica bianca - chiusura porta con molla di ritorno - porta in doppio vetro con resistenza anti condensa - luce interna a led - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.

EN Refrigerated snack line cabinets with ventilated refrigeration. External and internal casing in white epoxy painted plate - door closing with self-closing spring - double-glazed door with heating element to prevent condensation - internal led light - external back and bottom panels in galvanized plate.

FR Armoires réfrigérées ligne snack avec réfrigération ventilée. Corps extérieur et intérieur en tôle peinte en époxy blanc - fermeture de la porte avec ressort auto-fermant - porte à double vitrage avec résistance contre la condensation - éclairage intérieur à LED - panneaux arrière et du fond extérieurs en tôle galvanisée.

DE Kühlschränke Snack-Linie mit Umluftkühlung. Äußere und innere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech - Türschließung mit Rückholfeder - doppelverglaste Tür mit Heizstab zur Kondenswasser verdampfung - LED-Innenbeleuchtung - äußere Rückwände und Boden aus verzinktem Blech.

Optional

GRP420	GRP930	AG
Griglia plastificata Plastic-coated grid Grille plastifiée Kunststoff Gitter	Griglia plastificata Plastic-coated grid Grille plastifiée Kunststoff Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste
20 €	20 €	7 €

G-SNACK420BTG



	G-SNACK420BTG
	-18°C / -22°C
	680 x 630 x 2130(h) mm
	564 x 570 x 1331(h) mm
	578 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatico / automatic
	elettronico / electronic
	60 mm
	850 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door
	no
	si / yes
STANDARD	4 griglie / grills
	
	138 Kg
	167 Kg
	715 x 765 x 2290(h) mm
	2380 €

Glass Line

Armadi refrigerati linea snack - ventilati / Snack Refrigerated cabinets - ventilated
Armoires réfrigérées ligne snack - ventilées / Kühlschränke - Umluftkühlung - Snack-Linie

G-SNACK930BTG



	G-SNACK930BTG
	-18°C / -22°C
	1370 × 630 × 2130(h) mm
	1244 × 570 × 1331(h) mm
	1078 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	elettrico / electric
GAS	R290
	automatico / automatic
	elettronico / electronic
CONTROL	60 mm
	1000 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door
	no
REVERSIBLE	
	si / yes
STANDARD	8 griglie / grills
	
	212 Kg
	260 Kg
	1405 × 765 × 2290(h) mm
	3380 €

Glass Line

Armadi refrigerati linea snack - ventilati / Snack Refrigerated cabinets - ventilated
Armoires réfrigérées ligne snack - ventilées / Kühlschränke - Umluftkühlung - Snack-Linie

forcar®

Armadi refrigerati linea snack - statici

IT Armadi refrigerati linea snack con refrigerazione statica. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca - interno in alluminio verniciato epossidico bianco (interno in ABS per i modelli 176-251) - luce interna - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Termometro digitale solo su SNACK 340SC- 638SC.

EN Refrigerated snack line cabinets with static refrigeration. External casing in white epoxy painted plate - internal casing in white epoxy painted aluminium - internal light - external back and bottom panels in galvanized plate. Digital thermometer on SNACK 340SC- 638SC only.

FR Armoires réfrigérées ligne snack avec réfrigération statique. Corps extérieur en tôle peinte en époxy blanc - intérieur en aluminium peint en époxy blanc (intérieur en ABS pour modèles 176-251) - éclairage intérieur - panneaux arrière et du fond extérieurs en tôle galvanisée. Thermomètre numérique uniquement pour SNACK 340SC- 638SC.

DE Kühlschränke Snack-Linie mit Ustatischer Kühlung. Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech - innere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Aluminium (ABS für die Modelle 176-251) - LED-Innenbeleuchtung - äußere Rückwände und Boden aus verzinktem Blech. Digitales Thermometer nur für SNACK 340SC- 638SC.

Optional

GRP176A mod. SNACK176SC	GRP251A mod. SNACK251SC	GRP290N mod. SNACK290SC
Griglia plastificata Plastic-coated grid Grille plastifiée Kunststoff Gitter		
14 €	14 €	14 €
GRP34 mod. SNACK340	GRP638SX mod. SNACK638	GRP638DX mod. SNACK638
Griglia plastificata Plastic-coated grid Grille plastifiée Kunststoff Gitter		
18 €	18 €	18 €
GRP50G mod. SC50G	GRP100G mod. SC100G	AG
Griglia plastificata piccola Small plastic coated grid Grille plastifiée petite Kunststoffbeschichtetes Gitter klein	Griglia plastificata grande Big plastic coated grid Grille plastifiée grande Kunststoffbeschichtetes Gitter groß	Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste
16 €	16 €	7 €

G-SNACK176SC

G-SNACK251SC



	G-SNACK176SC	G-SNACK251SC
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	550 x 384 x 1564(h) mm	550 x 538 x 1800(h) mm
	470 x 290 x 950(h) mm	460 x 350 x 1170(h) mm
	171 L	244 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatico / automatic	automatico / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
CONTROL	35 mm	40 mm
	90 W	165 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	4 griglie / grids 470 x 275 mm	4 griglie / grids 460 x 310 mm
		
	53 Kg	73 Kg
	68 Kg	88 Kg
	626 x 537 x 1870(h) mm	626 x 603 x 2020(h) mm
	555 €	660 €

Glass Line

G-SNACK290SC

G-SNACK340TNG



	G-SNACK290SC	G-SNACK340TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	595 x 575 x 1830(h) mm	660 x 650 x 1910(h) mm
	500 x 400 x 1200(h) mm	570 x 550 x 1260(h) mm
	290 L	331 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatico / automatic	automatico / automatic
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
	40 mm	45 mm
	165 W	165 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	4 griglie / grids 490 x 330 mm	4 griglie / grids 525 x 335 mm
		
	100 Kg	95 Kg
	116 Kg	111 Kg
	688 x 641 x 2050(h) mm	720 x 690 x 2210(h) mm
	740 €	980 €

Glass Line

Armadi refrigerati linea snack - statici / Snack Refrigerated cabinets - statics
Armoires réfrigérées ligne snack - statiques / Kühlschränke - Umluftkühlung - Snack-Linie

G-SNACK638L2TNG



	G-SNACK638L2TNG
	+2°C / +8°C
	1198 x 530 x 1880(h) mm
	1110 x 360 x 1250(h) mm
	620 L
	+32°C / 55%HR
	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatico / automatic
	termostato / thermostat
CONTROL	45 mm
	250 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + porta in vetro / glass door
	no
REVERSIBLE	
	si / yes
STANDARD	8 griglie / grids 540 x 350 mm
	
	130 Kg
NET Kg	
	148 Kg
GROSS Kg	
	1270 x 610 x 2180(h) mm
mm	
	1550 €

Glass Line

G-SC50G



G-SC100G



	G-SC50G	G-SC100G
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	570 x 533 x 530(h) mm	620 x 543 x 690(h) mm
	490 x 440 x 420(h) mm	540 x 450 x 580(h) mm
	72 bottiglie / bottles max 12 griglie / grills	96 bottiglie / bottles max 16 griglie / grills
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statica / static	statica / static
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	evaporatore a piastra / flata evaporator	evaporatore a piastra / flata evaporator
	termostato / thermostat	termostato / thermostat
	40 mm	40 mm
	85 W	85 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + vetrocamera / insulating glass	lamiera verniciata / painted tin plate + vetrocamera / insulating glass
	no	no
	led	led
STANDARD	1 griglia / grid 470 x 400 mm 1 griglia / grid 470 x 200 mm	1 griglia / grid 530 x 395 mm 1 griglia / grid 530 x 240 mm
		
	40 Kg	46 Kg
	50 Kg	57 Kg
	645 x 620 x 675(h) mm	695 x 630 x 835(h) mm
	425 €	580 €

Glass Line

Armadi refrigerati linea snack - statici / Snack Refrigerated cabinets - statics
Armoires réfrigérées ligne snack - statiques / Kühlschränke - Umluftkühlung - Snack-Linie

Bottle Cooler

ventilata

- IT

Bottle Cooler con refrigerazione ventilata. Espositore refrigerato orizzontale per bibite - materiale esterno verniciato nero - interno in alluminio - sbrinamento automatico - termostato di regolazione temperatura elettronico - porte scorrevoli.
- FR

Refroidisseur de bouteille avec réfrigération ventilée. Présentoir réfrigéré horizontal pour boissons - matériau extérieur peint en noir - en aluminium à l'intérieur - dégivrage automatique - thermostat électronique de contrôle de température - portes coulissantes.
- EN

Bottle Cooler with ventilated refrigeration. Horizontal refrigerated display for drinks - black painted external material - aluminium on the inside - automatic defrosting - electronic temperature control thermostat - sliding doors.
- DE

Flaschenkühler mit Umluftkühlung. Horizontale Kühltheke für Getränke - außen schwarz lackiertes Material - innen Aluminium - automatische Abtauung - elektronischer Temperaturregler - Schiebetüren.

Optional	GRCBC1 mod. BC1PB	GRCBC2 mod. BC2PS	GRCBC3C mod. BC3PS centrale / central	GRCBC3L mod. BC3PS laterale / lateral	AG
	Griglia cromata Chromed grids Grille chromée Verchromter Gitterrost				Set aggancio per griglie Clamping set for grids Jeu de serrage pour grilles Klemmset für Gitterroste
	18 €	18 €	18 €	18 €	7 €

G-BC1PB



G-BC2PS



Glass Line

Bottle Cooler - ventilata / Bottle Cooler - ventilated
Refridisseur de bouteille - ventilé / Flaschenkühler - Umluftkühlung

	G-BC1PB	G-BC2PS
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	602 x 535 x 920(h) mm	920 x 535 x 920(h) mm
	537 x 408 x 765 (h) mm	855 x 408 x 765(h) mm
	140 L	223 L
	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
	automatico / automatic	automatico / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
	35 mm	40 mm
	106 W	112 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata / painted tin plate + alluminio / aluminium	lamiera verniciata / painted tin plate + alluminio / aluminium
	no	no
	si / yes	si / yes
STANDARD	2 griglie / grids 520 x 315 mm	4 griglie / grids 420 x 320 mm
		
	54 Kg	72 Kg
	75 Kg	96 Kg
	657 x 570 x 1200(h) mm	980 x 570 x 1200(h) mm
	680 €	815 €

G-BC3PS



	G-BC3PS
	+2°C / +8°C
	1350 x 535 x 920(h) mm
	1285 x 408 x 765 (h) mm
	335 L
	+32°C / 55%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatico / automatic
	elettronico / electronic
	40 mm
	138 W
	230V / 50Hz
MATERIAL	lamiera verniciata + alluminio painted tin plate + aluminium
	no
	si / yes
STANDARD	2 griglie / grids 445 x 320 mm 3 griglie / grids 405 x 320 mm
	
	91 Kg
	118 Kg
	1405 x 570 x 1200(h) mm
	1000 €

Glass Line

Bottle Cooler - ventilata / Bottle Cooler - ventilated
Refrigerateur de bouteille - ventilé / Flaschenkühler - Umluftkühlung

forcar®

Vetrina pasticceria ventilata

IT Vetrina espositiva per pasticceria con refrigerazione ventilata. Compressore ermetico alta capacità di refrigerazione - bassi livelli di consumo e di rumore - massima uniformità di temperatura - vetro doppia camera - ampia area espositiva visibilità illimitata - tre piani con mantenimento della stessa temperatura - porte scorrevoli con chiusura automatica - termostato controllo di temperatura di qualità.

EN Pastry display case with ventilated refrigeration. Hermetic compressor with high refrigeration capacity - low consumption and noise levels - maximum temperature uniformity - double glazing - large display area with unlimited visibility - three floors at the same temperature - sliding doors with automatic closing - quality temperature control thermostat.

FR Vitrine pour pâtisserie avec réfrigération ventilée. Compresseur hermétique à haut rendement frigorifique - faible consommation et faible niveau sonore - uniformité de température maximale - double vitrage - grande surface d'exposition avec visibilité illimitée - trois étages avec la même température - portes coulissantes à fermeture automatique - thermostat de contrôle de la température de qualité.

DE Ausstellungsvitrine für Feingebäck mit Umluftkühlung. Hermetischer Kompressor mit hoher Kälteleistung - niedriger Verbrauch und geringe Geräusche - maximale Temperaturgleichmäßigkeit - Doppelverglasung - große Ausstellungsfläche mit unbegrenzter Sicht - drei Etagen mit gleicher Temperatur - Schiebetüren mit automatischer Schließung - hochwertiger Thermostat mit Temperaturregelung.



EDEN15



	EDEN15
	+2°C / +8°C
	1505 x 740 x 1305(h) mm
	500/700 L
	+30°C / 60%HR
	ventilata / ventilated
DEFROST	a sosta / off cycle defrost
GAS	R600a
	automatico / automatic
	elettronico / electronic
	doppio vetro / double glazing
	655 W
	230V / 50Hz
1 Ph	
MATERIAL	lamiera verniciata + alluminio painted tin plate + aluminium
	porte scorrevoli in vetro glass sliding doors
	led
STANDARD	3 ripiani in vetro / glass shelves 360 x 1355 mm
	
	310 Kg
	390 Kg
	1540 x 780 x 1680(h) mm
	5500 €



Condizioni generali di vendita

GENERAL SALES CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

IT

COSTO DELL'IMBALLO: compreso nel prezzo per le macchine - ricambi ed accessori € 5,00.

COSTO FISSO GESTIONE ORDINI: € 5,00 solo per ordini di importo inferiore a € 80,00.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Si richiede il pagamento con bonifico bancario per:

1. prime forniture. - **2.** al superamento del fido. - **3.** invio dei ricambi.

DILAZIONI DI PAGAMENTO: da definire.

PREZZI: non sono impegnativi, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso, in tal caso saranno confermati all'ordine.

Tutti i prezzi sono esclusi di IVA.

TERMINI DI CONSEGNA:

1. Possibile spedizione giornaliera per macchine disponibili a magazzino (solo in Italia).

2. Per macchine da produrre circa 25 giorni salvo imprevisti.

ASSISTENZA TECNICA: a carico del RIVENDITORE per tutta la durata della garanzia di anni uno.

Forcar S.r.l. si impegna a fornire, in garanzia, tutti i componenti di ricambio ritenuti difettosi. Il prezzo di vendita fatturato all'utilizzatore finale comprenderà non solo il prezzo dei prodotti finiti venduti ma anche la gestione, da parte del rivenditore, della garanzia a copertura di essi. Forcar S.r.l. non dovrà sostenere alcuna spesa diretta o indiretta sostenuta dal rivenditore per la gestione della garanzia.

INSTALLAZIONE: a carico del rivenditore.

TRASPORTO: FRANCO FABBRICA, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, per cui Forcar S.r.l. non è responsabile per eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto. Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate all'atto della consegna entro i termini di legge.

GARANZIA: 12 mesi.

ASSICURAZIONE: tutte le nostre macchine sono coperte da assicurazione (responsabilità civile verso terzi) Escluso U.S.A. e CANADA.

CATALISTINO: la presente documentazione annulla tutte le precedenti. I dati tecnici, le illustrazioni e le immagini riportate nel presente sono puramente indicativi. La Ditta si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche o sospendere, in ogni momento, la propria produzione senza obbligo di preavviso.

IMMAGINI ED ILLUSTRAZIONI: tutte le immagini realizzate dal produttore sono coperte da copyright. L'utilizzo o la riproduzione delle medesime sono soggetti ad autorizzazione da parte della Ditta proprietaria del marchio e detentrica dei diritti di proprietà materiale ed intellettuale. I prezzi potranno subire variazioni nel caso di errori tipografici

MARCHI E BREVETTI: è fatto espresso divieto di utilizzare i marchi e/o i brevetti registrati dalla Forcar S.r.l.

Si precisa che tutti i macchinari e gli accessori non marcati CE presentano caratteristiche specifiche che non li rendono idonei alla vendita all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

MOD089V06 - FINITO DI STAMPARE NEL SETTEMBRE 2019

EN

PACKAGING COST: included in the price of the machines - spare parts and accessories € 5,00.

ORDER MANAGEMENT FIXED FEE: € 5,00 only for orders of less than € 80,00

PAYMENT TERMS: Payment by bank transfer is required for:

1. first orders. - **2.** in the event that the exposure is exceeded.

3. spare parts delivery.

PAYMENT DEFERMENT: to be defined.

PRICES: are not binding, may change without notice, in which case they will be confirmed with the order. Prices not include VAT.

DELIVERY TERMS:

1. Daily shipping possible for machines available in stock (in Italy only).

2. Delivery possible within 1 week from order for goods in stock.

3. For machines to be produced about 25 days unless unforeseen events occur.

TECHNICAL SUPPORT: to be provided by the DEALER for the duration of the warranty period of one year.

Forcar S.r.l. undertakes to supply, on warranty, all spare parts considered defective. The sales price invoiced to the end user will include not only the price of the end products sold but also the management, by the retailer, of their warranty. Forcar S.r.l. shall not incur any direct or indirect expenses borne by the retailer for the management of the warranty.

INSTALLATION: to be performed by the dealer.

TRANSPORT: EX WORKS, the goods travel at risk and danger of the customer, Forcar S.r.l. is not responsible for any damage suffered by the goods during transport. Any disputes must be made at reception within the terms of the law.

WARRANTY: 12 months.

INSURANCE: all our machines are covered by insurance (third party liability) Excluding U.S.A. and CANADA.

CATALOGUE & PRICE LIST: This documentation voids all previous documentation. Technical data, drawings and images in this catalogue are purely indicative. The Company reserves the right to modify the technical and aesthetic characteristics or suspend, at any time, its production without notice.

IMAGES AND DRAWINGS: all images made by the manufacturer are protected by copyright. The use or reproduction of the same is subject to authorization by the trademark owner who holds the material and intellectual property rights. Prices may vary in the event of misprints.

BRANDS and PATENTS: it is expressly forbidden to use the trademarks and/or patents registered by Forcar S.r.l.

It should be noted that all machinery and accessories not bearing the CE mark have specific characteristics that make them unsuitable for sale within the countries of the European Union.

MOD089V06 - PRINTED IN SEPTEMBER 2019

FR

FRAIS D'EMBALLAGE: inclus dans le prix des machines - pièces détachées et accessoires € 5,00.

FRAIS DE GESTION DE COMMANDE: € 5,00 uniquement pour les commandes inférieures à € 80,00

PAIEMENT: Le paiement par virement bancaire est requis pour:

1. premières fournitures. - **2.** l'excès du risque d'exposition.

3. l'envoi de pièces détachées.

PAIEMENTS DILATÉS: à définir.

PRIX: ils ne sont pas contractuels, peuvent être modifiés sans préavis, auquel cas ils seront confirmés lors de la commande. Tous les prix s'entendent hors TVA.

CONDITIONS DE LIVRAISON:

1. Possibilité d'expédition sur la journée pour les machines disponibles en stock (uniquement en Italie).

2. Possibilité de livraison dans un délai d'une semaine à compter de la date de commande pour les produits en stock.

3. Pour les machines à produire environ 25 jours, sauf circonstances imprévues.

ASSISTANCE TECHNIQUE: à imputer au DISTRIBUTEUR pour la durée de la garantie d'un an.

Forcar S.r.l. s'engage à fournir, sous garantie, toutes les pièces détachées considérées comme défectueuses. Le prix de vente facturé à l'utilisateur final comprendra non seulement le prix des produits finis vendus mais aussi la gestion, par le distributeur, de la garantie qui les couvre. Forcar S.r.l. n'encourt aucun frais direct ou indirect pour la gestion de la garantie.

INSTALLATION: à imputer au revendeur.

TRANSPORT: EX WORKS, les marchandises voyagent aux risques et périls du client, Forcar S.r.l. n'est donc pas responsable des dommages subis par les marchandises pendant leur transport. Toute contestation doit être faite au moment de la livraison dans les conditions prévues par la loi.

GARANTIE: 12 mois.

ASSURANCE: toutes nos machines sont couvertes par une assurance (responsabilité civile) sauf les États-Unis et le Canada.

CATALOGUE ET LISTE PRIX: Cette documentation annule toute la documentation précédente. Les données techniques, illustrations et images de cette documentation sont données à titre purement indicatif. La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques ou de suspendre, à tout moment, sa production sans préavis.

IMAGES ET ILLUSTRATIONS: toutes les images réalisées par le fabricant sont couvertes par le droit d'auteur. L'utilisation ou la reproduction de ceux-ci est soumise à l'autorisation de la société propriétaire de la marque et titulaire des droits de propriété matérielle et intellectuelle. Les prix peuvent varier en cas d'erreurs typographiques.

IMAGES ET ILLUSTRATIONS: toutes les images réalisées par le fabricant sont couvertes par le droit d'auteur. L'utilisation ou la reproduction de ceux-ci est soumise à l'autorisation de la société propriétaire de la marque et titulaire des droits de propriété matérielle et intellectuelle. Les prix peuvent varier en cas d'erreurs typographiques.

MARQUES ET BREVETS: il est expressément interdit d'utiliser les marques et/ou brevets déposés par Forcar S.r.l.

Il est à noter que toutes les machines et accessoires sans marquage CE présentent des caractéristiques spécifiques qui les rendent impropres à la vente dans les pays de l'Union Européenne.

MOD089V06 - PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2019

DE

VERPACKUNGSKOSTEN: Im Maschinenpreis enthalten - Ersatzteile und Zubehör € 5,00.

FESTE AUFTRAGSVERWALTUNGSKOSTEN: € 5,00 nur bei einem Bestellwert unter € 80,00.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Die Zahlung per Banküberweisung ist erforderlich bei:

1. erste Lieferungen. - 2. Überschreitung der Kreditgrenze.

3. Versand von Ersatzteilen.

ZAHLUNGSAUFSCHUB: nach Absprache.

PREISE: sind nicht verbindlich, können ohne Vorankündigung geändert werden, in diesem Fall werden sie bei der Bestellung bestätigt. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

LIEFERBEDINGUNGEN:

1. Möglicher Tagesversand für lagerhaltige Maschinen (nur in Italien)

2. Möglicher Versand der Ware innerhalb von 1 Woche nach Bestellung für lagerhaltige Produkte.

3. Für Neumaschinen, ca. 25 Tage, vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG: zu Lasten des Wiederverkäufers für die Dauer der Garantie von einem Jahr.

Forcar S.r.l. verpflichtet sich, im Rahmen der Garantie alle als defekt geltenden Ersatzteile zu liefern. Der dem Endverbraucher in Rechnung gestellte Verkaufspreis umfasst nicht nur den Preis der verkauften Endprodukte, sondern auch die Verwaltung ihrer Garantie durch den Wiederverkäufer. Forcar S.r.l. ist nicht verpflichtet, dem Wiederverkäufer direkte oder indirekte Kosten für die Verwaltung der Garantie zu erstatten.

INBETRIEBNAHME: zu Lasten des Wiederverkäufers.

VERSAND: EX WORKS, die Waren reisen auf Gefahr und Risiko des Kunden, Forcar S.r.l. ist nicht für Schäden an der Ware während des Versands verantwortlich. Etwaige Streitigkeiten müssen zum Zeitpunkt der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geltend gemacht werden.

GARANTIE: 12 Monate.

VERSICHERUNG: Alle unsere Maschinen sind durch eine Versicherung (Haftpflcht) abgedeckt, mit Ausnahme in den USA und KANADA.

LISTEN-KATALOG: die vorliegende Unterlage ersetzt sämtliche früheren Versionen. Die technischen Daten, Abbildungen und Bilder in dieser Unterlage dienen nur der Information. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die technischen und ästhetischen Eigenschaften zu ändern oder die Produktion jederzeit und ohne Vorankündigung einzustellen.

BILDER UND ZEICHNUNGEN: alle vom Hersteller hergestellten Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Die Verwendung oder Vervielfältigung derselben bedarf der Genehmigung der Eigentümerfirma der Marke und der materiellen und geistigen Eigentumsrechte. Preisänderungen sind aufgrund von Schreibfehlern möglich.

MARKEN UND PATENTE: es ist ausdrücklich verboten, die von Forcar S.r.l. registrierten Marken und/oder Patente zu verwenden. Wir weisen darauf hin, dass alle Maschinen und Zubehörteile, die nicht mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind, besondere Merkmale aufweisen, die sie für den Verkauf in den Ländern der Europäischen Union ungeeignet machen.

MOD089V06 - FERTIGGESTELLT IM SEPTEMBER 2019



forcar[®]
ANNIVERSARY

Forcar S.r.l.

Via Sandro Pertini, 14 - 47826 Villa Verucchio (Rimini) Italy
t: Tel. +39 0541 670529 - f:+39 0541 670064 - mail@forcar.it



FORCAR.IT