



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO

Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina

Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135

www.rematrade.net , info@rematrade.net

TERMIČKA OPREMA PROIZVOĐAČA „OZTI“ TURSKA, Linija 700



Električni šporet stoni

Ozti Turska

Model: **OSOE4070**

Broj artikla: 7865.N1.40703.12

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 5,2 Kw

Priključak: 400V N3 50Hz

Plate od livenog gvožđa, čvrste i otporne sa prekidačem za sprečavanje pregrijavanja. Kontrola temperature 90-450°C sa 6 zona grijanja. Inox.



Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Indukcijski sporet

Ozti, Turska

Model: **OSI 4070**

Sifra artikla: **7865.N1.40703.IS**

Dimenzije: 400x700x280 mm

Priključak: 400 V NPE 50/60 Hz

Snaga: 3.5 KW

Sa staklo-keramickom plocom

Skoro citava površina je keramicka ploca, bez mrtvih uglova

Zagrijavanje se aktivira u dodiru sa serpom, loncem itd, dok se automatski gasi prilikom sklanjanja istih.

Precizna kontrola temperature



Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski šporet stoni

Ozti Turska

Model: **OSOG 4070**

Dim.: 400x700x280mm

Broj artikla: 7865.N1.40703.33

Snaga plinskih plamenika: 2x5 kW

Ukupna snaga: 10 kW

2 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni šporet stoni

Ozti Turska

Model: **OSOE8070**

Broj artikla: 7865.N1.80703.14

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 10,4 kW

Priključak: 400V N3 50Hz

Plate od livenog gvožđa, čvrste i otporne sa prekidačem za sprečavanje pregrijavanja. Kontrola temperature 90-450°C sa 6 zona grijanja. Inox.

Postolje inox

Ozti Turska


Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox

		<p>Plinski šporet stoni Ozti Turska Model: OSOG 8070L Dim.: 800x700x280mm Snaga plinskih plamenika: 4x6 kW Ukupna snaga: 24 kW 4 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.</p> <p>Postolje inox Ozti Turska Model: OD 8070 Dim.: 800x580x570mm Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata. Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Elektricni sporet Ozti, Turska Model: OSC 8070 Sifra artikla: 7865.N1.80703.CS Dimenzije: 800x700x280 mm Prikljucak: 400 V NPE 50/60 Hz Snaga: 8.4 KW Sa staklo-keramickom plocom debljine 6 mm Sa 4 infracrvene grejne zone Upozoravajuće svijtlo za oznacavanje ostatka toplote Temperatura se momentalno prenosi sa grejnih ploca na tavu, lonac itd. Jednostavan za odrzavanje zbog glatkih površina</p> <p>Postolje inox Ozti Turska Model: OD 8070 Dim.: 800x580x570mm Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata. Podesive inox nogice Komplet inox</p>



Indukcijski sporet

Ozti, Turska

Model: **OSI 8070**

Sifra artikla: **7865.N1.80703.IS**

Dimenzije: 800x700x280 mm

Priključak: 400 V NPE 50/60 Hz

Snaga: 7 KW

Sa staklo-keramickom plocom

Skoro citava površina je keramicka ploca, bez mrtvih uglova

Zagrijavanje se aktivira u dodiru sa serpom, loncem itd, dok se automatski gasi prilikom sklanjanja istih.

Precizna kontrola temperature

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni šporet sa rernom

Ozti Turska

Model: **OSOEF8070**

Broj artikla: 7865.N1.80708.02

Dim.: 800x700x850mm

Snaga ringli: 4x2,6kW

Snaga el.pećnice: 6 kW

Ukupna snaga: 16,4 Kw

Plate od livenog gvožđa, čvrste i otporne sa prekidačem za sprečavanje pregrijavanja. Hermetički zapečaćene za gornju ploču. Kontrola temperature 90-450°C sa 6 zona grijanja.

Statička pećnica sa inox komorom sa 3 inox hromirane vodilice za plehove 2/1 GN. Grijači postavljeni na donju i gornju stranu sa zasebnom kontrolom. 40mm debela inoxna vrata radi bolje izolacije. Snažna i ergonomična ručka pećnice. Termostatska kontrola temperature od 50-300°C.



Plinski šporet sa el. rernom

Ozti Turska

Model: **OSOGEF 8070**

Broj artikla: 7865.N1.80708.10E

Dim.: 800x700x850mm

Snaga el. rerne: 6 kW

Snaga plinskih plamenika: 4x5 kW

Ukupna snaga: 26 kW

Priključni napon struje: 400V 50Hz 3N

4 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.

Statička pećnica sa inox komorom sa 3 inox hromirane vodilice za plehove 2/1 GN. 40mm debelja inoxna vrata radi bolje izolacije. Snažna i ergonomična ručka pećnice. Termostatska kontrola temperature od 100-300°C.



Plinski šporet sa plinskom rernom

Ozti Turska

Model: **OSOGF 8070**

Broj artikla: 7865.N1.80708.10

Dim.: 800x700x850mm

Snaga plinske rerne: 7 kW

Snaga plinskih plamenika: 4x5 kW

Ukupna snaga: 27 kW

4 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventil za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.

Pećnica sa inox komorom sa 3 inox hromirane vodilice za plehove 2/1 GN. 40mm debelja inoxna vrata radi bolje izolacije. Snažna i ergonomična ručka pećnice. Termostatska kontrola temperature od 100-300°C.



Električni roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGE 4070**

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 4,5 kW

Radna površina glatka.

Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo i ujednačeno zagrijavanje sa grijačima postavljenim direktno ispod radne ploče.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGG 4070**

Broj artikla: 7864.N1.40703.06

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 7 kW

Radna površina glatka.

Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGE 4070**

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 4,5 kW

Radna površina rebrasta.

Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo i ujednačeno zagrijavanje sa grijačima postavljenim direktno ispod radne ploče.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGG 4070 N**

Broj Artikla: 7864.N1.40703.03

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 7 kW

Radna površina rebrasta.

Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Lava roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OLG 4070**

Broj artikla: 7864.N1.40703.12

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 7 kW

Radna površina od "V" kanalice koje prikupljaju masnoću u posudu.

Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt sa prednje strane za lako pražnjenje i čišćenje.

Mikro perforirani inoxni grijač koji optimizuje proces pečenja.

Piezo upaljač za paljenje.

Sigurnosni ventil za kontrolu plamena

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGE 8070**

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 9 kW

Radna površina glatka.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo i ujednačeno zagrijavanje sa grijačima postavljenim direktno ispod radne ploče.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGG 8070**

Broj artikla: 7864.N1.80703.19

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 14 kW

Radna površina glatka.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGE 8070 1/2N**

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 9 kW

Radna površina pola glatka, pola rebrasta.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo i ujednačeno zagrijavanje sa grijačima postavljenim direktno ispod radne ploče.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGG 8070 1/2 N**

Broj artikla: 7864.N1.80703.16

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 14 kW

Radna površina pola glatka, pola rebrasta.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGE 8070 N**

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 9 kW

Radna površina rebrasta.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo i ujednačeno zagrijavanje sa grijačima postavljenim direktno ispod radne ploče.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OGG 8070 N**

Broj artikla: 7864.N1.80703.13

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 14 kW

Radna površina rebrasta.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Lava roštilj stoni

Ozti Turska

Model: **OLG 8070**

Broj artikla: 7864.N1.80703.20

Dim.: 800x700x280mm

Ukupna snaga: 14 kW

Radna površina od "V" kanalica koje prikupljaju masnoću u posudu.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt sa prednje strane za lako pražnjenje i čišćenje.

Mikro perforirani inoxni grijači koji optimizuju proces pečenja.

Piezo upaljač za paljenje.

Sigurnosni ventil za kontrolu plamena.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električna friteza stona

Ozti Turska

Model: **OFEI 4070**

Broj artikla: 7856.N1.40703.11

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 11Kw

Kapacitet: 12 lt

Priključni napon: 400V 3N 50/60Hz

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazeni sa zaobljenim uglovima radi lašeg čišćenja. Udubljenje za izjednačavanje nivoa ulja ugrađeno u vrhu. Bazeni izrađeni bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela. Termostatska kontrola do 190°C. U kompletu sa po jednom korpom u svakom bazenu. Sigurnosni termostat sa ručnim resetovanjem. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost ulja.

Grijači se mogu rotirati za 90°C radi lakšeg čišćenja .

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinska friteza 12lt

OZTI Turska

Model: **OFGI 4070**

Dim. 400x700x280mm

Kapacitet: 12 lt

Snaga: 10000 W

Priključak: plin

Termostatska kontrola temperature

Sigurnosni thermostat

Drenažna slavina

Inox plamenici

Upaljač za paljenje

Izrađena od inoxa

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električna friteza stona

Ozti Turska

Model: **OFEI 8070**

Dim.: 800x700x280mm

Broj artikla: 7856.N1.80703.11

Ukupna snaga: 22 Kw

Kapacitet: 12+12 lt

Priključni napon: 400V 3N 50/60Hz

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazeni sa zaobljenim uglovima radi lašeg čišćenja. Udubljenje za izjednačavanje nivoa ulja ugrađeno u vrhu. Bazeni izrađeni bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela. Termostatska kontrola do 190°C. U kompletu sa po jednom korpom u svakom bazenu. Sigurnosni termostat sa ručnim resetovanjem. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost ulja.

Grijači se mogu rotirati za 90°C radi lakšeg čišćenja .

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinska friteza 12 +12 lt

OZTI Turska

Model: **OFGI 8070**

Broj artikla: 7865.N1.80703.13

Dim. 800x700x280mm

Kapacitet: 12+ 12 lt

Snaga: 20 kW

Priključak: plin

Termostatskakontrola temperature

Sigurnosni thermostat

Drenažnaslavina

Inoxplamenici

Upaljačzapaljenje

Izrađena od inoxa

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni pasta cooker

Ozti Turska

Model: **OME 4070**

Broj artikla: 7858.N1.40703.11

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 5,5Kw

Kapacitet: 20 lt

Priključni napon: 400V 3N 50/60Hz

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazeni sa zaobljenim uglovima radi lašeg čišćenja.

Termostatska kontrola 30- 110°C.

Bazeni izrađeni bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela.

Sigurnosni termostat sa ručnim resetovanjem. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Elektricna Banja Maria

Ozti, Turska

Model: **OBE 4070**

Sifra artikla: **7854.N1.40703.11**

Dimenzije: 400x700x280 mm

Prikljucak: 230 V – 50/60 Hz

Snaga: 1 KW

Temperatura: 30-90 C

Podesivi termostat

Za odrazavanje toplote pripremljene hrane koristenjem tople vode

Lagano i brzo ispustanje vode putem manuelnog ispusta na prednjoj strani

Manuelno punjenje vodom

Komplet Inox

Bez GN posuda

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Električni grijac za hranu

Ozti, Turska

Model: **OPE 4070**

Broj artikla: 7831.N1.40703.01

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 1 Kw

Kapacitet: GN 1/1

Priključni napon: 230V/ NPE 50 / 50/60Hz

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane.

Termostatska kontrola

Sa Infrared grejnim elementon na zadnjoj strani

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Plinski wok

Ozti Turska

Model: **OWG 4070**

Broj artikla: 7865.N1.40703.WK

Dim.: 400x700x280mm

Ukupna snaga: 14 kW

Gorionici od livenog gvozdja visoke snage

Izdržljiv i snazan prsten za kuhanje dizajniran da zadovolji tezak teret

Prsten za kuhanje se lako skida radi lakseg ciscenja

Drenazna tacna ispod gorionika za lakse ciscenje

Sigurnosni ventil za sprečavanje curenja plina.

Kuciste od Inox-a

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 4070**

Dim.: 400x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Elektricna Banja Maria

Ozti, Turska

Model: **OBE 8070**

Sifra artikla: **7854.N1.80703.11**

Dimenzije: 800x700x280 mm

Priključak: 230 V – 50/60 Hz

Snaga: 2 KW

Temperatura: 30-90 C

Podesivi termostat

Za odrazavanje toplote pripremljene hrane korištenjem tople vode

Lagano i brzo ispuštanje vode putem manuelnog ispusta na prednjoj strani

Manuelno punjenje vodom

Komplet Inox

Bez GN posuda

Postolje inox

Ozti Turska

Model: **OD 8070**

Dim.: 800x580x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



Elektricni kiper

Ozti Turska

Model: **OTE 50**

Broj artikla: **7867.N1.80708.01**

Dim.: 800x700x850mm

Ukupna snaga: 7,5 kW

Priključni napon struje: 400V / 3 NPE 50/60Hz

Kapacitet: 50 lt

8 mm debelo dno posude izrađeno od inoxa. Zaobljeni uglovi radi lakšeg čišćenja. Sigurnosni sistem koji sprečava grijanje ako je posuda podignuta. Sigurnosni termostat koji sprečava pregrijavanje. Termostatska kontrola temperature od 120-300°C. Poklopac sa mehanizmom ravnoteže radi lakšeg otvaranja. Ručno podizanje posude pomoću kotača sa prednje strane. Hromirana slavina za dopunjavanje tople ili hladne vode u posudu.



Plinski kiper

Ozi Turska

Model: **OTG 50**

Broj artikla: 7867.N1.80708.04

Dim.: 800x700x850mm

Ukupna snaga: 13 kW

Priključak: plin

Priključni napon struje: 230V 50Hz 1N

Kapacitet: 50 lt

8 mm debelo dno posude izrađeno od inoxa. Zaobljeni uglovi radi lakšeg čišćenja. Elektronski sistem paljenja vizuelno kontrolisan pomoću indikator svjetla na prednjoj strani. Sigurnosni sistem koji sprečava dovod plina i grijanje ako je posuda podignuta. Sigurnosni termostat koji sprečava pregrijavanje. Termostatska kontrola temperature od 120-300°C. Poklopac sa mehanizmom ravnoteže radi lakšeg otvaranja. Ručno podizanje posude pomoću kotača sa prednje strane. Hromirana slavina za dopunjavanje tople ili hladne vode u posudu. Inox grijači sa sigurnosnim plamenom za ekonomičnu potrošnju plina.



Električni kazan

Ozi Turska

Model: **OTEI 60**

Broj artikla: 7855.N1.80708.01

Dim.: 800x700x850mm

Ukupna snaga: 9 kW

Priključak: 400 V 3N 50Hz

Kapacitet: 60 lt

Indirektno grijanje

Okrugla posuda livena u komadu, pogodna za kuhanje, pirjanje.

Poklopac sa duplom stijenkom i mehanizmom za kontrolirano i lako otvaranje.

Visokokvalitetna termoizolacija oko posude radi uštede energije. Kontrolno dugme za regulaciju utroška energije.

Hromirani ispusni ventil sa drškom otpornom na zagrijavanje.

Magnetni ventil i obrtna slavina na gornjoj ploči za punjenje toplom i hladnom vodom.

Posuda sa indirektnim grijanjem. Ujednačeno grijanje dna posude i zidova usljed ravnomjerne distribucije pare zagrijane do 110°C i pod pritiskom od 0,4 bar. Sigurnosni ventil sa manometrom sprečava stvaranje nadpritiska pare i vanjski ventil za ručno ispuštanje vazduha nakupljenog u džepovima tokom grijanja.

Ojačani grijači sa sigurnosnim termostatom.



Plinski kazan

Ozti Turska

Model: **OTGI 60**

Broj artikla: 7855.N1.80708.04

Dim.: 800x700x850mm

Ukupna snaga: 11 kW

Priključak: plin

Priključni napon struje: 230V 50Hz 1N

Kapacitet: 60 lt

Indirektno grijanje

Okrugla posuda livena u komadu, pogodna za kuhanje, pirjanje.

Poklopac sa duplom stijenkom i mehanizmom za kontrolirano i lako otvaranje.

Visokokvalitetna termoizolacija oko posude radi uštede energije. Kontrolno dugme za regulaciju utroška energije.

Hromirani ispusni ventil sa drškom otpornom na zagrijavanje.

Magnetni ventil i obrtna slavina na gornjoj ploči za punjenje toplom i hladnom vodom.

Posuda sa indirektnim grijanjem. Ujednačeno grijanje dna posude i zidova usljed ravnomjerne distribucije pare zagrijane do 110°C i pod pritiskom od 0,4 bar. Sigurnosni ventil sa manometrom sprečava stvaranje nadpritiska pare i vanjski ventil za ručno ispuštanje vazduha nakupljenog u džepovima tokom grijanja.

Mikroperforirani inox grijači sa pilot plamenom na plinskim modelima. Elektonski sistem paljenja na plinskom modelima vizuelno kontroliran pomoću svjetlosnog indikatora na prednjoj strani.