



# REMA TRADE d.o.o.

## OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO

Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina

Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135

[www.rematrade.net](http://www.rematrade.net) , [info@rematrade.net](mailto:info@rematrade.net)

### TERMIČKA OPREMA PROIZVOĐAČA „OZTI“ TURSKA, Linija 700



#### Električni šporet sa električnom pećnicom

**Ozti, Turska**

Model: **OSOEF 8090**

Broj artikla: 7865.N1.80908.11

Dimenzije: 800x900x850 mm

4 ploče

Grijace ploče: 4x4 kW

Dim. polča: 300x300mm s protektoromkoji sprjecava

pregrijavanje grijace ploče

prekidač sa 6 nivoa jačina

El. pećnica: 4x GN 2/1

Snaga pecnice: 6 kW

Inox izvedba: X5CrNi18.10

Priključna snaga: 22 kW

Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V



#### Električni šporet stoni

Ozti Turska

Model: **OSOE4090**

Sifra: 7865.N1.40903.21

Dim.: 400x900x280mm

Snaga ringli: 2x4 kW

Ukupna snaga: 8 kW

Plate od livenog gvožđa, čvrste i otporne sa prekidačem za sprečavanje pregrijavanja. Kontrola temperature 90-450°C sa 6 zona grijanja. Inox.



#### Postolje inox

**Ozti, Turska**

Model: **OD 4090**

Sifra artikla: **7876.N1.40905.10**

Dim.: 400x743x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox

		<p><b>Električni šporet stoni</b>  <b>Ozti Turska</b>  Model: <b>OSOE8090</b>  Sifra: 7865.N1.80903.21  Dim.: 800x900x280mm  Snaga ringli: 4x4 kW  Ukupna snaga: 16 kW  Plate od livenog gvožđa, čvrste i otporne sa prekidačem za sprečavanje pregrijavanja. Kontrola temperature 90-450°C sa 6 zona grijanja. Inox.</p>
		<p><b>Postolje inox</b>  <b>Ozti Turska</b>  Model: <b>OD 8090</b>  Dim.: 800x743x570mm  Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.  Podesive inox nogice  Komplet inox</p>
		<p><b>Postolje inox</b>  <b>Ozti Turska</b>  Model: <b>ODK 8090</b>  Dim.: 800x791x570mm  Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom.  Sa krilnim vratima  Podesive inox nogice  Komplet inox</p>
		<p><b>Električni šporet stoni</b>  Ozti Turska  Model: <b>OSOE12090</b>  Broj artikla: 7865.N1.12903.21  Dim.: 1200x900x280mm  Snaga ringli: 4 kW  Ukupna snaga: 24 kW  Plate od livenog gvožđa, čvrste i otporne sa prekidačem za sprečavanje pregrijavanja. Kontrola temperature 90-450°C sa 6 zona grijanja. Inox.</p>



### **Postolje inox**

Ozti Turska

Model: **OD 12090**

Dim.: 1200x743x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



### **Električni šporet sa električnom pećnicom**

**Ozti, Turska**

Model: **OSOEF 12090**

Broj artikla: 7865.N1.12908.11

Dimenzije: 1200x900x850 mm

6ringli 300x300mm s protektoromkoji sprjecava pregrijavanje grijace ploce i prekidač sa 6 nivoa jačina

Grijace ploce: 6x4 kW

Elektična pećnica sa grijačima: 4x GN 2/1

Snaga pecnice: 6 kW

Inox izvedba: X5CrNi18.10

Ukupno prikljucna snaga:30 kW

Prikljucni napon:3N 50Hz 400/230V

Temperatura pećnice:

termostatska kontrola 50-300°C

Ergonomska ručka na vratima. Vrata debljine 40mm od inoxa, sprečavaju rasipanje energije.

Zatvoreni neutralni dio pored pećnice.



### **Plinski šporet sa el.rernom**

**Ozti Turska**

Model: **OSOGEF 8090**

Broj artikla: 7865.N1.80908.10E

Dim.: 800x900x850mm

Snaga el.rerne: 8 kW

Snaga plinskih plamenika: 4x10 kW

Ukupna snaga plina: 40 kW

Priključni napon struje: 400V 50Hz 3N

4 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima.Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.

Statička pećnica sa inox komorom sa 3 inox hromirane vodilice za plehove 2/1 GN. 40mm debelja inoxna vrata radi bolje izolacije. Snažna i ergonomična ručka pećnice.

Termostatska kontrola temperature od 100-300°C.

		<p><b>Plinski šporet stoni</b>  <b>Ozti, Turska</b>  Model: <b>OSOG 8090 P</b>  Broj artikla: 7865.N1.80903.20P  Dim.: 800x900x280mm  Snaga plinskih plamenika: 4x10 kW  Ukupna snaga: 40 kW  4 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.</p>
		<p><b>Plinski šporet stoni</b>  <b>Ozti, Turska</b>  Model: <b>OSOG 8090</b>  Broj artikla: <b>7865.N1.80903.20</b>  Dim.: 800x900x280mm  Snaga plinskih plamenika: 2x6 + 2x10 kW  Ukupna snaga: 32 kW  4 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventila za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.  Inox</p>
		<p><b>Plinski šporet stoni</b>  <b>Ozti, Turska</b>  Model: <b>OSOG 4090</b>  Broj artikla: <b>7865.N1.40903.20</b>  Dim.: 400x900x280mm  Snaga plinskih plamenika: 6 + 10 kW  Ukupna snaga: 16 kW  2 otvorena plamenika sa piezo upaljačem. Sigurnosni ventili za sprečavanje curenja plina na otvorenim plamenicima. Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i uštedu energije. Hromirani plamenici napravljeni za veću snagu i efikasnost.</p>



**Plinski šporet sa električnom rernom  
OZTI, Turska**

Model: **OSOGEF 12090**

Broj artikla: 7865.N1.12908.10E

Dim...: 1200x900x850mm

Snaga plinskih plamenika: 3x6 kW + 3x10 kW

Ukupna snaga: plin 48kW

Snaga el.pećnice: 6 kW

Priključak: 400V 3 NPE 50/60Hz

Temperaturni raspon rerne: 50-300°C

Kapacitet rerne: 3x GN 2/1

Rerna s apiezzo paljenjem.

Sigurnosni ventili na svim plamenicima.

Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i smanjenje potrošnje energenta. Rešetka od livenog gvožđa periva u maš.za suđe.

Rerna izrađena od inoxa, sa inoxnim vratima debljine 40mm radi bolje izolacije. Ergonomski izrađena ručka- Mikroperforirani inox grijači.

Pored rerne nalazi se zatvoreni neutralni ormarić.

Komplet inox

Podesive inox nogice.



**Plinski šporet  
OZTI, Turska**

Model: **OSOG 12090**

Broj artikla: 7865.N1.12903.20

Dim...: 1200x900x280mm

Snaga plinskih plamenika: 3x6 kW + 3x10 kW

Ukupna snaga: 48kW

Potrošnja plina: 3.6 kg/sat

Sigurnosni ventili na svim plamenicima.

Pilot plamen na svim plamenicima za bolju efikasnost i smanjenje potrošnje energenta. Rešetka od livenog gvožđa periva u maš.za suđe.



**Postolje inox**

**Ozti Turska**

Model: **OD 12090**

Dim.: 1200x743x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom, bez vrata.

Podesive inox nogice

Komplet inox



### **Postolje inox**

#### **Ozti Turska**

Model: **ODK 12090**

Dim.: 1200x791x570mm

Zatvoren sa tri strane, sa donjom policom.

Sa krilnim vratima

Podesive inox nogice

Komplet inox



### **Plinski roštilj stoni**

Ozti Turska

Model: **OGG 8090 1/2 N**

7864.N1.80903.19

Dim.: 800x900x280mm

Ukupna snaga: 18 kW

Radna površina pola glatka, pola rebrasta.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventil za sprečavanje curenja plina.

Inox



### **Plinski roštilj stoni**

Ozti Turska

Model: **OGG 8090**

7864.N1.80903.16

Dim.: 800x900x280mm

Ukupna snaga: 18 kW

Radna površina potpuno glatka.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventil za sprečavanje curenja plina.

Inox



### **Plinski roštilj stoni**

#### **Ozti Turska**

Model: **OGG 4090**

Sifra modela: **7864.N1.40903.06**

Dim.: 400x900x280mm

Ukupna snaga: 9 kW

Radna površina glatka

Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt.

Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 100-300°C.

Piezzo upaljač za paljenje. Sigurnosni ventil za sprečavanje curenja plina.

Inox



### **Elektični roštilj stoni**

Ozti Turska

Model: **OGE 8090 1/2 N**

7864.N1.80903.14

Dim.: 800x900x280mm

Ukupna snaga: 12Kw

Priključak: 400 V 3N 50Hz

Radna površina pola glatka, pola rebrasta.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti. Brzo zagrijavanje sa inox grijačima.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

Inox



### **Električni roštilj stoni**

#### **Ozti Turska**

Model: **OGE 8090**

Broj artikla: 7864.N1.80903.17

Dim.: 800x900x280mm

Ukupna snaga: 12 kW

Radna površina glatka.

2 grejne zone sa odvojenim kontrolama radi veće ekonomičnosti. Carbon čelik radna ploča. Drenažna rupa za odliv masnoće i lakše čišćenje. Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5lt. Inox zaštite sa zadnje i bočnih strana radne površine mogu se lako skinuti

Brzo i ujednačeno zagrijavanje sa grijačima postavljenim direktno ispod radne ploče.

Termostatska kontrola od 50-300°C.

		<p><b>Električni kiper</b>  <b>Ozti, Turska</b>  Model: OTE 130  Broj artikla: 7867.N1.12908.06  Dimenzije: 1200x900x850  Inox izvedba: X5CrNi18.10  Termostatska regulacija temperature 50-300°C  Korisna zapremina tave: 130 lit.  Materijal tave: inox 18.10  Nagibanje tave rucno  Prijključna snaga: 15 kW  Prijključni napon: 3N 50Hz 400/230V</p>
		<p><b>Plinski kiper</b>  <b>Ozti, Turska</b>  Model: OTG 130  Broj artikla: 7867.N1.12908.03  Dimenzije: 1200x900x850  Inox izvedba: X5CrNi18.10  Termostatska regulacija temperature 50-300°C  Korisna zapremina tave: 130 lit.  Materijal tave: inox 18.10  Nagibanje tave rucno  Prijključna snaga: 30 kW</p>
		<p><b>Električni kiper</b>  <b>Ozti, Turska</b>  Model: OTE 100  Dimenzije: 1000x900x850  Inox izvedba: X5CrNi18.10  Termostatska regulacija temperature 50-300°C  Korisna zapremina tave: 100 lit.  Materijal tave: inox 18.10  Nagibanje tave rucno  Prijključna snaga: 12 kW  Prijključni napon: 3N 50Hz 400/230V</p>





### **Plinski kiper**

#### **Ozti Turska**

Model: **OTG 100**

Br.artikla: 7867.N1.10908.02

Dim.: 800x900x850mm

Ukupna snaga: 24 kW

Priključak: plin

Kapacitet: 100 lt

10 mm debelo dno posude izrađeno od inoxa. Zaobljeni uglovi radi lakšeg čišćenja. Elektronski sistem paljenja vizuelno kontrolisan pomoću indikator svjetla na prednjoj strani. Sigurnosni sistem koji sprečava dovod plina i grijanje ako je posuda podignuta. Sigurnosni termostat koji sprečava pregrijavanje. Termostatska kontrola temperature od 50-300°C. Poklopac sa mehanizmom ravnoteže radi lakšeg otvaranja. Ručno podizanje posude pomoću kotača sa prednje strane. Hromirana slavina za dopunjavanje tople ili hladne vode u posudu. Inox grijači sa sigurnosnim plamenom za ekonomičnu potrošnju plina.



### **Električni kiper**

#### **Ozti, Turska**

Model: **OTE 80**

Sifra artikla: 7867.N1.80908.04

Dimenzije: 800x900x850

Inox izvedba: X5CrNi18.10

Termostatska regulacija temperature 50-300°C

Korisna zapremina tave: 80 lit.

Materijal tave: inox 18.10

Nagibanje tave ručno

Priključna snaga: 9 kW

Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V



**Plinski kiper  
Ozti Turska**

Model: **OTG 80**

Br.artikla: 7867.N1.80908.01

Dim.: 800x900x850mm

Ukupna snaga: 20 kW

Priključak: plin

Priključni napon struje: 230V 50Hz 1N

Kapacitet: 80 lt

10 mm debelo dno posude izrađeno od inoxa. Zaobljeni uglovi radi lakšeg čišćenja. Elektronski sistem paljenja vizuelno kontrolisan pomoću indikator svjetla na prednjoj strani. Sigurnosni sistem koji sprečava dovod plina i grijanje ako je posuda podignuta. Sigurnosni termostat koji sprečava pregrijavanje. Termostatska kontrola temperature od 50-300°C. Poklopac sa mehanizmom ravnoteže radi lakšeg otvaranja. Ručno podizanje posude pomoću kotača sa prednje strane. Hromirana slavina za dopunjavanje tople ili hladne vode u posudu. Inox grijači sa sigurnosnim plamenom za ekonomičnu potrošnju plina.



**Plinski kazan  
OZTI, Turska**

Model: **OTGI 100**

Broj artikla:7855.N1.80908.01

Dim.: 800x900x850mm

Indirektno grijanje

Kapacitet: 100lt

Snaga: 22kW

Priključak: plin

Izrađen od inoxa. Okrugla posuda.

Duplo izrađeni poklopac, i visoko kvalitetna izolacija, omogućava veliku uštedu energije.

Sa slavinom i termostatom.

Inox

**Plinski kazan****OZTI, Turska**Model: **OTGI 150**

Broj artikla: 7855.N1.80908.02

Dim.: 800x900x850mm

Indirektno grijanje

Kapacitet: 150lt

Snaga: 22kW

Priključak: plin

Izrađen od inoxa. Okrugla posuda.

Duplo izrađeni poklopac, i visoko kvalitetna izolacija, omogućava veliku uštedu energije.

Sa slavinom I termostatom.

Inox

**Plinski kazan****OZTI, Turska**Model: **OTGI 250**Code: **7855.N1.10908.03**

Dim.: 1000x900x900mm

Indirektno grijanje

Kapacitet: 250lt

Snaga: 33 kW

Priključak: plin

Izrađen od inoxa. Okrugla posuda.

Duplo izrađeni poklopac, i visoko kvalitetna izolacija, omogućava veliku uštedu energije.

Sa slavinom I termostatom.

Inox

**Električni kazan****OZTI, Turska**Model: **OTEI 100**

Code: 7855.N1.80908.04

Dim.: 800x900x900mm

Indirektno grijanje

Kapacitet: 100lt

Snaga: 18 kW

Priključak: 400 V

Izrađen od inoxa. Okrugla posuda.

Duplo izrađeni poklopac, i visoko kvalitetna izolacija, omogućava veliku uštedu energije.

Sa slavinom I termostatom.

Inox



### **Električni kazan**

#### **OZTI, Turska**

Model: **OTEI 150**

Code: 7855.N1.80908.05

Dim.: 800x900x900mm

Indirektno grijanje

Kapacitet: 150lt

Snaga: 18 kW

Priključak: 400 V

Izrađen od inoxa. Okrugla posuda.

Duplo izrađeni poklopac, i visoko kvalitetna izolacija, omogućava veliku uštedu energije.

Sa slavinom i termostatom.

Inox



### **Električni kazan**

#### **OZTI, Turska**

Model: **OTEI 250**

Code: 7855.N1.10908.07

Dim.: 1000x900x900mm

Indirektno grijanje

Kapacitet: 250lt

Snaga: 27 kW

Priključak: 400 V

Izrađen od inoxa. Okrugla posuda.

Duplo izrađeni poklopac, i visoko kvalitetna izolacija, omogućava veliku uštedu energije.

Sa slavinom i termostatom.

Inox



### **Električna friteza**

#### **Ozti Turska**

Model: **OFEI 4090**

Broj art.: 7856.N1.40908.02

Dim.: 400x900x850 mm

Ukupna snaga: 18 Kw

Kapacitet: 22 lt

Priključni napon: 400V 3N 50/60Hz

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazen

sa zaobljenim uglovima radi lašeg čišćenja. Udubljenje za

izjednačavanje nivoa ulja ugrađeno u vrhu. Bazen izrađeni

bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela. Termostatska kontrola

60-190°C. U kompletu sa po dvije korpe. Termostat sa ručnim resetovanjem. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost ulja.

Grijači se mogu rotirati za 90°C radi lakšeg čišćenja .

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Produktivnost: pomfrita 35kg/h

Vrijeme prženja 3-4 min..



### **Električna friteza**

#### **Ozti Turska**

Model: **OFEI 8090**

Broj art.: 7856.N1.80908.02

Dim.: 800x900x850 mm

Ukupna snaga: 36 Kw

Kapacitet: 22+22 lt

Priključni napon: 400V 3N 50/60Hz

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazeni sa zaobljenim uglovima radi lašeg čišćenja. Udubljenje za izjednačavanje nivoa ulja ugrađeno u vrhu. Bazeni izrađeni bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela. Termostatska kontrola 60-190°C. U kompletu sa po dvije korpe u svakom bazenu. Sigurnosni termostat sa ručnim resetovanjem. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost ulja.

Grijači se mogu rotirati za 90°C radi lakšeg čišćenja .

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Produktivnost: pomfrita 35+35 kg/h

Vrijeme prženja 3-4 min.



### **Plinska friteza**

#### **Ozti Turska**

Model: **OFGI 4090**

Broj art.: 7856.N1.40908.04

Dim.: 400x900x850 mm

Ukupna snaga: 22 Kw

Kapacitet: 22 lt

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazen sa zaobljenim uglovima radi lašeg čišćenja. Udubljenje za izjednačavanje nivoa ulja ugrađeno u vrhu. Bazen izrađeni bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela. Termostatska kontrola 110-190°C. U kompletu sa po dvije korpe. Termostat sa ručnim resetovanjem. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost ulja.

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Produktivnost: pomfrita 35kg/h



### **Plinska friteza 22+22lt**

Ozti Turska

Model: **OFGI 8090**

Broj art.: 7856.N1.80908.14

Dim.: 800x900x850 mm

Ukupna snaga: 44 Kw

Kapacitet: 22+22 lt

Priključak: plin

Izrađena od inoxa sa vanjske i unutrašnje strane. Inox bazeni sa zaobljenim uglovima radi lakšeg čišćenja. Udubljenje za izjednačavanje nivoa ulja ugrađeno u vrhu. Bazeni izrađeni bez vidljivih spojeva, iz jednog dijela. Termostatska kontrola 110-190°C. U kompletu sa po dvije korpe u svakom bazenu. Sigurnosni termostat sa ručnim resetovanjem. Inoxni grijači ipiezzo upaljač ua paljenje. Zaštićeni grijači obezbjeđuju dužu trajnost ulja.

Grijači se mogu rotirati za 90°C radi lakšeg čišćenja .

Drenažna slavina sa sigurnosnim ventilom, postavljena na prednjoj strani.

Produktivnost: pomfrita 35+35 kg/h

Vrijeme prženja 3,5 min.