



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

MAŠINE ZA PRANJE SUĐA „ARISTARCO“ ITALIJA
Mašine sa haubom, mašine za pranje crnog suđa i tunel mašine



Mašina za pranje čaša i suđa
Aristarco, Italija
Model: **AH800 S DDE**
Dimenzije: 760x793x1485/1942 mm
Dimenzija korpe: 500x500 mm
Čista unutrašnja visina: 420 mm
Ciklus pranja: 60-120 sec
Potrošnja vode po ciklusu: 2.5 lt
Snaga pumpe: 750W
Snaga grijača tanka/bojlara: 2,8 kW / 6 kW
Kapacitet tanka / bojlara: 30 lt / 8 lt
Pritisak pumpe za ispiranje 200:500 kPa
Mjerač temperature: 2
Napajanje: 400V 3N -50Hz
Ukupna snaga: 6,75 kW
Tezina: 62 kg
dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu
depurator za omekšavanje vode ugrađen u mašinu



Mašina za pranje čaša i suđa
Aristarco, Italija
Model: **AH800 DDE**
Dimenzije: 760x793x1485/1942 mm
Dimenzija korpe: 500x500 mm
Čista unutrašnja visina: 420 mm
Ciklus pranja: 60-120 sec
Potrošnja vode po ciklusu: 2.5 lt
Snaga pumpe: 750W
Snaga grijača tanka/bojlara: 2,8 kW / 6 kW
Kapacitet tanka / bojlara: 30 lt / 8 lt
Pritisak pumpe za ispiranje 200:500 kPa
Mjerač temperature: 2
Napajanje: 400V 3N -50Hz
Ukupna snaga: 6,75 kW
Tezina: 62 kg
dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu



Mašina za pranje čaša i suđa

Aristarco, Italija

Model: **AH800 E ES**

Sa ES (Energy Saving) sistemom

Para koja se stvara unutar masine koristi se za predgrijavanje hladne vode koja ulazi u masinu bez dodatnih troškova.

ES standardna funkcija za intenzivnu upotrebu s neprekidnim ciklusima pranja

ES + funkcija (nula emisije pare) s dodanim ciklusom usisavanja za postizanje potpunog uklanjanja pare.

Ovaj vam sistem omogućuje:

Izbjegavanje postavljanja usisne haube, jer je para potpuno uklonjena

Usteda 50% energije tokom zagrijavanja vode.

Sa PRS (Premium Rinse System) sistemom

PRS omogućava nadzor nad svim pojedinostima ciklusa ispiranja s obzirom na kombinaciju prekidnog spremnika, atmosferskog kotla i pumpe za ispiranje. Masina za pranje posudja ne mora se oslanjati na pritisak vode u mrezi, može funkcionirati savršeno dobro sa samo 1 bar

Ovaj sistem omogućuje:

stalna temperatura od 84 ° C tokom cijelog ciklusa ispiranja, izbjegavajući miješanje s hladnom vodom.

Konstantni izlazni pritisak iz mlaznica za ispiranje.

Optimalna potrošnja vode i hemijskih proizvoda tokom ciklusa ispiranja, čime se izbjegava visak vode i otpad proizvoda.

Brzo sušenje posudja zbog stabilne temperature tokom ciklusa ispiranja.

Dimenzije: 760x793x2258 mm

Dimenzija korpe: 500x500 mm

Čista unutrašnja visina: 420 mm

Ciklus pranja: 60-120-180-300 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2.5 lt

Snaga pumpe: 750W

Snaga grijača tanka/bojlara: 2,8 kW / 6 kW

Kapacitet tanka / bojlara: 30 lt / 11 lt

Pritisak pumpe za ispiranje 200:500 kPa

Mjerač temperature: 2

Napajanje: 400V 3N -50Hz

Ukupna snaga: 6,75 kW

Tezina: 160 kg

dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu

depurator za omekšavanje vode ugrađen u mašinu

		Masina za pranje crnog sudja Aristarco, Italija Model: AU 55-65 PRS Dimenzije: 740x875x1905/2050 mm Dimenzije korpe: 565x690 mm Cista unutrašnja visina: 650mm Ciklus pranja: 3, 6, 9 min Prikljucak: 400V 3N-50Hz Snaga: 7,5 kW Termostop sistem Elektromehanička kontrola Samocistiva vertikalna pumpa Dupla filtracija vode PRS sistem: Temperatura i pritisak vode konstantno isti Sa dozatorima za pranje i ispiranje Ugradjen protivni protocni ventil Tezina: 176 kg
		Masina za pranje crnog sudja Aristarco, Italija Model: AU 65-65 PRS Dimenzije: 835x1023x1883/2111 mm Dimenzije korpe: 660x815 mm Cista unutrašnja visina: 650mm Ciklus pranja: 3, 6, 9 min Prikljucak: 400V 3N-50Hz Snaga: 8,3 kW Termostop sistem Elektromehanička kontrola Samocistiva vertikalna pumpa Dupla filtracija vode Sa PRS (Premium Rinse System) sistemom PRS omogućava nadzor nad svim pojedinostima ciklusa ispiranja s obzirom na kombinaciju prekidnog spremnika, atmosferskog kotla i pumpe za ispiranje. Sa dozatorima za pranje i ispiranje Ugradjen protivni protocni ventil Prskalice za gornje i donje strane Dvostruka izolacija zidova mašine Materijal: INOX AiSi 304 Materijal bojlera: AiSi 316 Tezina: 198 kg



Masina za pranje crnog sudja

Aristarco, Italija

Model: **AU 125-80E PRS**

Digitalne komande

Dimenzije: 1435x990x2034/2330 mm

Dimenzije korpe: 1260x800 mm

Cista unutrašnja visina: 800mm

Ciklus pranja: 2, 3, 6, 9 min

Priključak: 400V 3N-50Hz

Snaga pumpi pranja: 2x3000W

Snaga grijača bojlera: 9 kW

Snaga grijača tanka: 9 kW

Ukupna snaga: **15 kW**

Kapacitet bojlera: 17lt

Kapacitet tanka: 100lt

Termostop sistem koji garantuje idealnu temperaturu ispiranje.

Digitalna kontrola

Samocistiva vertikalna pumpa

Dupla filtracija vode

Sa PRS (Premium Rinse System) sistemom

PRS omogućava nadzor nad svim pojedinostima ciklusa ispiranja s obzirom na kombinaciju prekidnog spremnika, atmosferskog kotla i pumpe za ispiranje.

Sa dozatorima za pranje i ispiranje

Ugradjen protivni protocni ventil

Prskalice za gornje i donje strane

Dvostruka izolacija zidova mašine

Materijal: INOX AiSi 304

Materijal bojlera: AiSi 316

Tezina: 198 kg



Masina za pranje crnog sudja

Aristarco, Italija

Model: **AU 125-80 PRS**

Analogne komande

Dimenzije: 1435x990x2058/2355 mm

Dimenzije korpe: 1260x800 mm

Cista unutrašnja visina: 800mm

Ciklus pranja: 3, 6, 9 min

Priključak: 400V 3N-50Hz

Snaga pumpi pranja: 2x2350W

Snaga grijača bojlera: 9 kW

Snaga grijača tanka: 9 kW

Ukupna snaga: **13.7 kW**

Kapacitet bojlera: 17lt

Kapacitet tanka: 100lt

Termostop sistem

Elektromehanicka kontrola

Samocistiva vertikalna pumpa

Dupla filtracija vode

Sa PRS (Premium Rinse System) sistemom

PRS omogućava nadzor nad svim pojedinostima ciklusa ispiranja s obzirom na kombinaciju prekidnog spremnika, atmosferskog kotla i pumpe za ispiranje.

Sa dozatorima za pranje i ispiranje

Ugradjen protivni protocni ventil

Prskalice za gornje i donje strane

Dvostruka izolacija zidova mašine

Materijal: INOX AiSi 304

Materijal bojlera: AiSi 316

Tezina: 198 kg



Masina za pranje crnog sudja

Aristarco, Italija

Model: **AU 125-80E ES**

Dimenzije: 1435x990x2058/2355 mm

Dimenzije korpe: 1260x800 mm

Čista unutrašnja visina: 800mm

Ciklus pranja: 3, 6, 9 min

Priključak: 400V 3N-50Hz

Snaga pumpi pranja: 2x2350W

Snaga grijača bojlera: 9 kW

Snaga grijača tanka: 9 kW

Ukupna snaga: **14 kW**

Kapacitet bojlera: 17lt

Kapacitet tanka: 100lt

Termostop sistem

Elektromehanička kontrola

Samocistiva vertikalna pumpa

Dupla filtracija vode

ES Energy saving system- koristi paru od pranja i pretvara je u toplu vodu što smanjuje potrošnju uređaja

Sa PRS (Premium Rinse System) sistemom

PRS omogućava nadzor nad svim pojedinostima ciklusa ispiranja s obzirom na kombinaciju prekidnog spremnika, atmosferskog kotla i pumpe za ispiranje.

Sa dozatorima za pranje i ispiranje

Ugrađen protivni protocni ventil

Prskalice za gornje i donje strane

Dvostruka izolacija zidova mašine

Materijal: INOX AiSi 304

Materijal bojlera: AiSi 316

Težina: 198 kg



Mašina za pranje čaša i suđa

Aristarco, Italija

Model: **ARR 4000**

Dimenzije: 2630x765x1725/2135 mm

Dimenzija korpe: 500x500 mm

Čista unutrašnja visina: 470 mm

Ciklus pranja po satu:

1V: 3690 tanjira/205 korpi

2V: 4482 tanjira/249 korpi

Elektronska kontrola brzine i okretnog momenta

Masina uključuje zonu predpranja+pranje i ispiranje

Napajanje: 400V 3N -50Hz

Ukupna snaga: 48 kW

Težina: 515 kg

Digitalni dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu

Prilikom potvrde ponude obavezno naglasiti sa koje strane treba da bude ulaz suđa, sa desne (EDX) ili sa lijeve (ESX)

		Mašina za pranje čaša i suđa Aristarco, Italija Model: AR 3000 Dimenzije: 2400x770x1710/2110 mm Dimenzija korpe: 500x500 mm Čista unutrašnja visina: 470 mm Ciklus pranja po satu: 2610 tanjira/145 korpi 3600 tanjira/200 korpi 4140 tanjira/230 korpi Elektronska kontrola brzine i okretnog momenta Masina uključuje zonu predpranja+pranje i ispiranje Napajanje: 400V 3N -50Hz Ukupna snaga: 33,60 kW Tezina: 465 kg Digitalni dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu Prilikom potvrde ponude obavezno naglasiti sa koje strane treba da bude ulaz suđa, sa desne (EDX) ili sa lijeve (ESX)
		Mašina za pranje čaša i suđa Aristarco, Italija Model: AR 2500 Dimenzije: 1800x770x1710/2110 mm Dimenzija korpe: 500x500 mm Čista unutrašnja visina: 470 mm Ciklus pranja po satu: 1674 tanjira/93 korpe 2520 tanjira/140 korpi 2880 tanjira/160 korpi Elektronska kontrola brzine i okretnog momenta Masina uključuje zonu predpranja+pranje i ispiranje Napajanje: 400V 3N -50Hz Ukupna snaga: 29,60 kW Tezina: 270 kg Digitalni dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu Prilikom potvrde ponude obavezno naglasiti sa koje strane treba da bude ulaz suđa, sa desne (EDX) ili sa lijeve (ESX)
		Deterdžent za suđe 6 kg STOVIL POWER – Sredstvo za mašinsko pranje suđa sa automatskim doziranjem. Potrošnja uz automatski sistem doziranja iznosi 1-3g po litri, zavisno od tvrdoće vode Sanitec Italija
		Sredstvo za ispiranje suđa 6 kg - sjaj BRILL POWER – Sredstvo za poliranje suđa namijenjeno za mašinsko pranje sa automatskim doziranjem. Potrošnja uz automatski sistem doziranja iznosi 0.2-0.5g po litri, zavisno od tvrdoće vode Sanitec Italija

		Automatski depurator De Vecchi Italija Model: ISI 8 Dimenzije: 245x440x450 Protok: 1500l/h Radni pritisak: 2 - 8 bara
--	---	--