



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

RASHLADNI ORMARI „COLDLINE“ ITALIJA



Rashladni ormar

Cold Line, Italija

Model: AI 70/1ME

Zapremina: 700 litara

Dimenzije: 740x815x2085

Temperatura rada: -2° C do +8° C

Snaga: 352W

3 rešetke

Odgovaraju svim uslovima HACCP/a.

Kompletno izrađeni od Inoxa AiSi 304,

Debljina zidova čak 75 mm što dodatno pospješuje izolaciju hrane od vanjskih uticaja, bez CFC/HCFC spojeva.

Unutrašnjost u potpunosti od Inox/a sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg održavanja

Drška na vratima punom visinom vrata

Samozatvarajuća vrata sa radijusom otvaranja 105°.

Potpuna izolacija spoljašnjih uticaja (lako zamjenjiva vakuum guma na vratima).

Grijači ugrađeni u vrata spriječavaju kondenzaciju na vratima ormara.

Mogućnost zaključavanja.

3 podesive inox vodilice sa rešetkama koje mogu i da se skidaju, za GN1/1, GN1/2, 42x53 ili 53x53. Podesivi nogari od Inoxa.

Ventilisano hlađenje. Automatsko odmrzavanje. Isparivač sa anti-korozivnom zaštitom. Pokrivač isparivača od PVC.

Prilagođeni za rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do +43°C.

Elektronski kontrolni displej. Osvjetljen displej. Temperaturni alarm, alarm za otvorena vrata, memorija maksimalne temperature, jednostavan i brz sistem programiranja, serijski ulaz za monitoring sistem.



Rashladni ormar

Cold Line, Italija

Model: **A70/1BE**

Dimenzije: 740x815x2085 mm

Zapremina: 700 lt

Temp.rada: -18° C do -22° C

Snaga: 592W

3 rešetke

Odgovaraju svim uslovima HACCP/a.

Kompletno izrađeni od Inoxa AiSi 304,

Debljina zidova čak 75 mm što dodatno pospješuje izolaciju hrane od vanjskih uticaja, bez CFC/HCFC spojeva.

Unutrašnjost u potpunosti od Inox/a sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg održavanja

Drška na vratima punom visinom vrata

Samozatvarajuća vrata sa radijusom otvaranja 105°.

Potpuna izolacija spoljašnjih uticaja (lako zamjenjiva vakuum guma na vratima).

Grijači ugrađeni u vrata sprječavaju kondenzaciju na vratima ormara.

Mogućnost zaključavanja.

3 podesive inox vodilice sa rešetkama koje mogu i da se skidaju, za GN1/1, GN1/2, 42x53 ili 53x53. Podesivi nogari od Inoxa.

Ventilisano hlađenje. Automatsko odmrzavanje. Isparivač sa anti-korozivnom zaštitom. Pokrivač isparivača od PVC.

Prilagođeni za rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do +43°C.

Elektronski kontrolni displej. Osvjetljen displej. Temperaturni alarm, alarm za otvorena vrata, memorija maksimalne temperature, jednostavan i brz sistem programiranja, serijski ulaz za monitoring sistem.



RASHLADNI ORMAR

COLD LINE, Italija

Model: **A140/2ME**

Zapremina: 1355 litara

Dimenzije: 1480x815x2085 mm

Temperatura rada: -2° C do +8° C

Snaga: 568W

2 x 3 rešetke

U sklopu uređaja dolaze:

6x plastificirana rešetka GN 650x530 (po 3 u svakim vratima)

Bez osvjjetljenja (mogućnost ugradnje)

6 pari inox vodilica za rešetke koje se lako skidaju radi čišćenja

Odgovaraju svim uslovima HACCP/a.

Prilagođeni za rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do +43°C.

Ventilisano hlađenje, indirektan protok vazduha obezbjeđuje ujednačeno hlađenje u svim dijelovima rashladnog ormara..

Automatsko elektronsko odmrzavanje.

Automatsko isparavanje kondenza uz pomoć temperaturno osjetljivog otpornika.

Isparivač zaštićen anti-korozivnim premazom.

Kontrola temperature pomoću elektronskog termostata.

Rashladno sredstvo: R 404a

Rashladni sistem N.2FSS - zamjenjiv.

Unutrašnjost i spoljašnjost od Inox/a AiSi 304 sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg održavanja. Zadnji panel (leđa) od galvanizovanog čelika. Pokrivač isparivača od PVC-a, skidljivi.

Unutrašnje rešetke i vodilice od inoxa AiSi 304.

Debljina izolacije 75 mm što dodatno pospješuje izolaciju hrane od vanjskih uticaja. Bez CFC/HCFC-a. Ručka od PVC postavljena cijelom visinom na samo-zatvarajućim vratima sa uglom otvaranja od 105°C. Mogućnost zaključavanja vrata.

Magnetična zaptivna guma oko vrata, lako zamjenjiva.

Podesivi nogari od Inoxa AiSi 304 visine 100-150mm.

Pregledan **elektronski displej** za stalni uvid u rad ormara, sa tastaturom otpornom na pranje, zaštićen pleksiglasom na kome se prikazuje:

Temperaturni alarm, alarm za otvorena vrata, memorija maksimalne temperature, jednostavan i brz sistem programiranja, serijski ulaz za monitoring sistem.

Težina: 200 kg



RASHLADNI ORMAR

COLD LINE, Italija

Model: **A140/2BE**

Zapremina: 1400litara

Dimenzije: 1480x815x2085 mm

Temperatura rada: -18° C do -22° C

Snaga motora hlađenja: 782W (jedan motor)

Ukupna snaga: 854W 4,8 A

Priključak: 230V 50Hz

U sklopu uređaja dolaze:

6x plastificirana rešetka GN 650x530 (po 3 u svakim vratima)

Bez osvjetljenja (mogućnost ugradnje)

6 pari inox vodilica za rešetke koje se lako skidaju radi čišćenja

Odgovaraju svim uslovima HACCP/a.

Prilagođeni za rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do +43°C.

Ventilisano hlađenje, indirektan protok vazduha obezbjeđuje ujednačeno hlađenje u svim dijelovima rashladnog ormara..

Automatsko elektronsko odmrzavanje.

Automatsko isparavanje kondenza uz pomoć temperaturno osjetljivog otpornika.

Isparivač zaštićen anti-korozivnim premazom.

Kontrola temperature pomoću elektronskog termostata.

Rashladno sredstvo: R 404a

Rashladni sistem N.2FSS - zamjenjiv.

Unutrašnjost i spoljašnjost od Inox/a AiSi 304 sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg održavanja. Zadnji panel (leđa) od galvanizovanog čelika. Pokrivač isparivača od PVC-a, skidljivi.

Unutrašnje rešetke i vodilice od inoxa AiSi 304.

Debljina izolacije 75 mm što dodatno pospješuje izolaciju hrane od vanjskih uticaja. Bez CFC/HCFC-a. Ručka od PVC postavljena cijelom visinom na samo-zatvarajućim vratima sa uglom otvaranja od 105°C. Mogućnost zaključavanja vrata.

Magnetična zaptivna guma oko vrata, lako zamjenjiva.

Podesivi nogari od Inoxa AiSi 304 visine 100-150mm.

Pregledan **elektronski displej** za stalni uvid u rad ormara, sa tastaturom otpornom na pranje, zaštićen pleksiglasom na kome se prikazuje:

Temperaturni alarm, alarm za otvorena vrata, memorija maksimalne temperature, jednostavan i brz sistem programiranja, serijski ulaz za monitoring sistem.

Težina: 200 kg

RASHLADNI ORMARI "FORCAR" ITALIJA



Rashladni ormar

Forcar, Italija

Model: **GNV 600 DT**

Zapremina: 237+237 litara

Dimenzije: 680x850x2010 mm

Temperatura rada:

-2° C do +8° C

-18° C do -22° C

Snaga: 300W + 600W

Priključak: 230V 50Hz

4 rešetke / 8 vodilica

Inox AISI 304

Izolacija: 60 mm

Temperaturna klasa, nesmetan rad na temperaturi do 32°C

Rashladni sistem: R 134a / R404a

Odmrzavanje elektroničko

Termostatska regulacija

Izrađen od nehrđajućeg čelika Inoxa AiSi 304. Ventilisano hlađenje. Ugrađena rashladna jedinica, sa mogućnošću izvlačenja radi lakšeg održavanja. Cirkulaciono kretanje hladnog zraka da bi se izbjegao direktan kontakt sa namirnicama. Mogućnost postavljanja direktno na beton ili druge materijale. Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom. Električni otpor na okviru vrata da bi se sprečio nastanak kondenza. Automatsko odmrzavanje sa električnim otporom i automatskom kontrolom temperature odmrzavanja. Automatsko isparavanje kondenza. Isparivač zaštićen od korozije. Reverzibilna vrata sa povratnom oprugom. Dno sa zaobljenim uglovima. Vanjski zadnji i donji paneli izrađeni od čeličnih galvaniziranih ploča. Nogice izrađene od nehrđajućeg čelika AiSi 304, podesive po visini.



Rashladni ormar

Forcar, Italija

Model: **ER400SS**

Zapremina: 340 litara

Dimenzije: 600x585x1855

Temperatura rada: +2° C do +8° C

Snaga: 185W

3 rešetke 500x415 mm + 1 polica 500x211 mm

Vanjska struktura od Inoxa AiSi 304,

Izolacija: 45 mm

Dinamicno hlađenje

Sa bravicom

Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 33 ° C

temperature u području agregata uređaja i max 60% vlažnosti

Rashladni sistem: R 134

Odmrzavanje: stop compresor

Termostatska regulacija



Rashladni ormar
Forcar, Italija
Model: **EF400SS**
Zapremina: 340 litara
Dimenzije: 600x585x1855
Temperatura rada: -18° C do -22 ° C
Snaga: 185W
3 rešetke
Vanjska struktura od Inoxa AiSi 304,
Izolacija: 45 mm
Rashladni sistem: R 134
Odmrzavanje: stop compresor
Termostatska regulacija



Rashladni ormar
Forcar, Italija
Model: **ER200 SS**
Dimenzije: 600x585x855 mm
Kapacitet: 130 lt
Temperaturni režim: +2/+8°C
Hlađenje: R134a
Snaga: 150W
Priključak: 230V/50Hz
Težina: 44 kg
Dvije rešetke unutra
Inox



Rashladni ormar
Forcar, Italija
Model: **EF200 SS**
Dimenzije: 600x585x855 mm
Kapacitet: 120 lt
Temperaturni režim: -18/-22°C
Hlađenje: R134a
Težina: 45 kg
Dvije fiksne police unutra
Inox konstrukcija,
Iznutra ABS plastika



Rashladni ormar - zamrzivač

Forcar, Italija

Model: **GE800BT**

Zapremina: 737 litara

Dimenzije: 740x990x2010 mm

Temperatura rada: -10° C do -22° C

Snaga: 750W

Priključak: 230V 50Hz

Kapacitet: 54 kasete za sladoled (33x16)

Vanjska struktura od Inoxa AiSi 304,

Izolacija: 60 mm

Rashladni sistem: R 404a

Ventilisano rashlađivanje

Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom.

Električni otpor oko vrata za sprečavanje kondenzacije.

Automatsko odmrzavanje električnim otporom i automatska kontrola temperature odmrzavanja.

Ispiravanje kondenzovane vode automatsko.

Ispirivač zaštićen protiv korozije.

Unutrašnje osvjetljenje.

10 rešetki

Vrata sa mogućnošću zaključavanja. Zaobljeni uglovi. Podesive inox nogice.

RASHLADNI ORMARI "TECNODOM" ITALIJA



Rashladni ormar

Tecnodom, Italija

Model: **AF06EKOMBT**

Dimenzije: 710x700x2100 mm

Unutrašnji i vanjski zidovi od nehrdjajućeg celika AiSi 304

Hladjeni sistem u monoblok izvedbi

Poliuretanska izolacija 60 mm

Samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom

Plastificirane zidane police 530x500 mm

Broj policica: 3

Nogice podesive po visini

Elektronski regulator

Dinamično hladjenje

Otapanje isparivaca sa električnim grijacima

Prisilno isparavanje kondenzovane vode

Mogućnost spajanja na HACCP sistem

Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 43C

temperature u području agregata uređaja i max 65% vlažnosti

Zapremina: 600 lt

Temperaturno područje: -18/-22C

Snaga: 650 W

Priključak: 230 V

Težina: 110 kg



Rashladni ormar

Tecnodom, Italija

Model: **AF06EKOMTN**

Dimenzije: 710x700x2100 mm

Unutrasnji I vanjski zidovi od nehrđajućeg čelika AiSi 304

Hladjeni sistem u monoblok izvedbi

Poliuretanska izolacija 60 mm

Samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom

Plastificirane zicane police 530x500 mm

Broj polica: 3

Nogice podesive po visini

Elektronski regulator

Dinamichno hladjenje

Otapanje isparivaca sa elektricnim grijacima

Prisilno isparavanje kondenzovane vode

Mogućnost spajanja na HACCP sistem

Temperaturni režim I nesmetan rad osiguran do max 43C

temperature u podrucju agregata uredjaja I max 65% vlaznosti

Zapremina: **600 lt**

Temperaturno podrucje: 0/+10 C

Snaga: 385 W

Prikljucak: 230 V

Tezina: 110 kg



Rashladni ormar

Tecnodom, Italija

Model: **AF07EKOMTN**

Izrađen od nehrđajućeg čelika - Inox AISI 304

Temperaturno područje: 0° C do +10° C

Zapremina: 700 litara

Dimenzije: 710x800x2030mm

Snaga: 385W

Priključak: 230V 50Hz

6 polica GN 2/1 i 12 inox vodilica

Izolacija: 60 mm

Ventilisano hlađenje

Rashladni sistem: R 404

Odmrzavanje automatsko kao i isparavanje kondenza

Termostatska regulacija

Elektronski kontrolni panel sa pokazivačem temperature i NTC sondom.

Monoblok rashladni ormar.

Omogućen rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do 43°C.

Sa bravom za zaključavanje.



Rashladni ormar

Tecnodom, Italija

Model: **AF07EKOMB**

Izrađen od nehrđajućeg čelika - Inox AISI 304

Temperaturno područje: -18° C do -22° C

Zapremina: 700 litara

Dimenzije: 710x840x2030mm

Snaga: 650W

Priključak: 230V 50Hz

6 polica GN 2/1 i 12 inox vodilica

Izolacija: 60 mm

Ventilisano hlađenje

Rashladni sistem: R 404

Odmrzavanje automatsko kao i isparavanje kondenza

Termostatska regulacija

Elektronski kontrolni panel sa pokazivačem temperature i NTC sondom.

Monoblok rashladni ormar.

Omogućen rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do 43°C.



Rashladni ormar

Tecnodom, Italija

Model: **AF14EKOMTN**

Izrađen od nehrđajućeg čelika - Inox AISI 304

Temperaturno područje: 0° C do +10° C

Zapremina: 1400 litara

Dimenzije: 1420x800x2030mm

Snaga: 570W

Priključak: 230V 50Hz

6 polica GN 2/1 i 12 inox vodilica

Izolacija: 60 mm

Ventilisano hlađenje

Rashladni sistem: R 404

Odmrzavanje automatsko kao i isparavanje kondenza

Termostatska regulacija

Elektronski kontrolni panel sa pokazivačem temperature i NTC sondom.

Monoblok rashladni ormar.

Omogućen rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do 43°C.



Rashladni ormar

Tecnodom, Italija

Model: **AF14EKOMB**

Izrađen od nehrđajućeg čelika - Inox AISI 304

Temperaturno područje: -10° C do -22° C

Zapremina: 1400 litara

Dimenzije: 1460x840x2200mm

Snaga: 700W

Priključak: 230V 50Hz

6 polica GN 2/1 i 12 inox vodilica

Izolacija: 60 mm

Ventilisano hlađenje

Rashladni sistem: R 404

Odmrzavanje automatsko kao i isparavanje kondenza

Termostatska regulacija

Elektronski kontrolni panel sa pokazivačem temperature i NTC sondom.

Monoblok rashladni ormar.

Omogućen rad pri maksimalnoj temperaturi prostorije do 43°C.

Sa bravom za zaključavanje.